

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zbiornik-plastdo-pist-lakier600cc-gwint-zewn-geko-g01169-p-18023.html>

Zbiornik plast.do pist. lakier.600cc, gwint zewn GEKO G01169

Cena brutto	12,67 zł
Cena netto	10,30 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01169
Kod producenta	G01169
Kod EAN	5901477122156
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zbiornik plastikowy do pistoletu lakierniczego GEKO G01169

Wymienialny zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 600 ml, przeznaczony do montażu w pistoletach lakierniczych z gwintem zewnętrznym.

Pojemność 600 ml

Typ gwintu Zewnętrzny

Średnica gwintu 13,7 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Charakterystyka techniczna

Gwint zewnętrzny 13,7 mm

Standardowy rozmiar gwintu stosowany w wielu modelach pistoletów lakierniczych dolnozasobnikowych. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę gwintu w posiadanym pistolecie — gwint zewnętrzny oznacza, że zbiornik wkręca się w oprawkę pistoletu.

Pojemność 600 ml

Zbiornik średniej wielkości, umożliwiający lakierowanie powierzchni o średniej wielkości bez częstego uzupełniania materiału. Wystarczający do większości prac warsztatowych i hobbystycznych.

Konstrukcja plastikowa

Tworzywo sztuczne zapewnia niską wagę całego zestawu, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych prac. Materiał odporny na działanie rozpuszczalników stosowanych w lakierach i rozcieńczalnikach.

Element wymienny

Zbiornik stanowi część wymienną, co pozwala na szybką wymianę uszkodzonego elementu lub przygotowanie kilku zbiorników z różnymi kolorami lakieru do naprzemiennego użycia.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01169
Pojemność	600 ml (0,6 litra)
Typ gwintu	Zewnętrzny
Średnica gwintu	13,7 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ montażu	Dolny zasobnik

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zużytego zbiornika w pistolecie lakierniczym
- Lakierowanie elementów karoserii samochodowej
- Malowanie mebli i elementów drewnianych
- Nakładanie lakierów, farb i bejc w warunkach warsztatowych
- Prace renowacyjne i restauratorskie wymagające precyzyjnego nakładania powłok
- Przygotowanie dodatkowych zbiorników z różnymi kolorami do szybkiej zmiany

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować typ gwintu w posiadanym pistolecie lakierniczym. Gwint zewnętrzny (męski) oznacza, że zbiornik posiada gwint na zewnętrznej części szyjki i wkręca się do oprawki z gwintem wewnętrznym (żeńskim) w pistolecie. Średnica 13,7 mm to standard w wielu pistoletach dolnozasobnikowych, jednak warto potwierdzić wymiary przed zakupem.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu zbiornik należy dokładnie oczyścić z resztek lakieru lub farby. Resztki materiału mogą zaschnąć i utrudnić późniejsze użytkowanie. Do czyszczenia stosować odpowiedni rozcieńczalnik kompatybilny z użytym materiałem lakierniczym.

Przed montażem sprawdzić stan gwintu — zarówno w zbiorniku, jak i w pistolecie. Uszkodzony gwint może prowadzić do nieszczelności i wycieku materiału podczas pracy. Zbiornik dokręcać ręcznie, bez użycia nadmiernej siły, aby nie uszkodzić gwintu plastikowego.

Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokich temperatur, które mogą wpłynąć na właściwości tworzywa sztucznego.

Produkty powiązane

Do kompletu z tym zbiornikiem warto rozważyć: filtry lakiernicze, dysze w różnych rozmiarach, zestawy uszczelek do pistoletów lakierniczych, rozcieńczalniki i środki czyszczące do konserwacji sprzętu lakierniczego.