

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zdzierak-budowlany-wyrownujacy-05830-vorel-p-7132.html>

ZDZIERAK BUDOWLANY WYRÓWNUJĄCY 05830 VOREL

Cena brutto	27,82 zł
Cena netto	22,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	05830
Kod producenta	05830
Kod EAN	5906083000737
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	80x400
Jednostka	SZT

Opis produktu

Zdzierak budowlany wyrównujący 05830 Vorel

Narzędzie do mechanicznego usuwania starych powłok, wyrównywania powierzchni oraz prac tynkarskich. Stalowe ostrze o szerokości 400 mm montowane na drewnianej rękojeści zapewnia stabilność podczas intensywnej pracy z twardymi materiałami.

Wymiary ostrza 80 x 400 mm

Materiał ostrza Stal

Rękojeść Drewno

Model 05830

Charakterystyka zdzieraka budowlanego Vorel 05830

Stalowe ostrze 80x400 mm

Szerokość 400 mm pozwala na pokrycie dużej powierzchni w jednym ruchu, co przyspiesza pracę przy usuwaniu tynków na ścianach. Grubość 80 mm zapewnia odpowiednią sztywność ostrza, eliminując zginanie się podczas zdzierania twardych materiałów.

Drewniana rękojeść

Naturalne drewno absorbuje wibracje powstające podczas uderzania i zdzierania, redukując obciążenie nadgarstka. Struktura drewna zapewnia pewny chwyt nawet przy spoconych dłoniach, co ma znaczenie podczas wielogodzinnej pracy.

Konstrukcja spawana

Trwałe połączenie ostrza z tulejką rękojeści eliminuje luz i rozchwianie, które mogłyby obniżyć precyzję pracy. Spawane elementy wytrzymują obciążenia mechaniczne podczas dźwigania i zrywania przylegających materiałów.

Zastosowanie w pracach rozbiórkowych

Narzędzie przystosowane do usuwania starych powłok tynkarskich, fug cementowych oraz innych materiałów mocno związanych z podłożem. Może być używane jako alternatywa dla młotka pneumatycznego w miejscach wymagających kontrolowanego usuwania warstw.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	05830
Wymiary ostrza	80 x 400 mm
Materiał ostrza	Stal
Materiał rękojeści	Drewno
Typ narzędzia	Zdzierak budowlany wyrównujący

Zastosowanie zdzieraka budowlanego

- Usuwanie starych tynków cementowo-wapiennych ze ścian murowanych
- Zdzieranie spękanych lub odspojonych warstw tynku przed ponownym tynkowaniem
- Mechaniczne usuwanie wielowarstwowych farb z powierzchni betonowych
- Zrywanie tapet winylowych i papierowych wraz z klejem tapetowym
- Wyrównywanie nierówności na świeżym tynku przed jego stwardnieniem
- Usuwanie resztek zaprawy klejowej po demontażu płytek ceramicznych
- Czyszczenie powierzchni betonu z narostów cementowych
- Przygotowanie podłoża pod nakładanie nowych powłok wykończeniowych

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy zdzierakiem

Ostrze należy ustawić pod kątem 20-30 stopni względem powierzchni, co zapewnia efektywne zdzieranie bez nadmiernego zagłębiania się w podłoże. Podczas pracy warto stosować krótkie, kontrolowane ruchy zamiast długich pociągnięć, które mogą prowadzić do utraty kontroli nad narzędziem. Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z resztek materiału i zabezpieczyć przed wilgocią.

Ostrzenie i regeneracja ostrza

Regularne ostrzenie krawędzi roboczej pilnikiem lub na szlifierce przedłuża żywotność narzędzia. Stępione ostrze wymaga większej siły nacisku, co zwiększa ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia podłoża. Przed ostrzeniem warto sprawdzić, czy ostrze nie ma pęknięć lub nadmiernego zużycia, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo pracy.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac remontowych warto rozważyć młotek murarski do rozbijania twardszych fragmentów, szczotkę drucianą do czyszczenia podłoża oraz pacę ze stali nierdzewnej do nakładania nowych warstw tynku. Rękawice ochronne z wzmocnionymi dłońmi zabezpieczą przed otarciami podczas długotrwałej pracy.

...