

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zdzierak-do-tynkow-248x133mm-yt-52471-yato-p-14549.html>

## ZDZIERAK DO TYNKÓW 248X133MM YT-52471 YATO

Cena brutto	<b>21,86 zł</b>
Cena netto	<b>17,77 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-52471</b>
Kod producenta	<b>YT-52471</b>
Kod EAN	<b>5906083033506</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zdzierak do Tynków 248×133mm YT-52471 YATO

Narzędzie przeznaczone do mechanicznego usuwania tynków cementowych i mineralnych z elewacji oraz ścian wewnętrznych. Konstrukcja o wymiarach 248×133mm zapewnia równowagę między powierzchnią roboczą a kontrolą podczas prac demontażowych.

Wymiary robocze 248×133 mm

Model YT-52471

Producent YATO

Typ narzędzia Zdzierak do tynków

### Charakterystyka narzędzia do usuwania tynków

#### Wymiary robocze 248×133mm

Szerokość 133mm umożliwia obróbkę większych powierzchni przy jednym przejściu, co skraca czas pracy. Długość 248mm zapewnia odpowiednią dźwignię przy zdzieraniu utwardzonego tynku, redukując konieczność stosowania nadmiernej siły.

### Ergonomiczny uchwyt

Wyprofilowany uchwyt rozkłada nacisk na większą powierzchnię dłoni, co ogranicza zmęczenie podczas wielogodzinnych prac remontowych. Kształt zapewnia stabilny chwyt także przy pracy w rękawicach ochronnych.

### Konstrukcja odporna na obciążenia

Materiał wykonania wytrzymuje uderzenia mechaniczne występujące przy zdzieraniu twardych tynków cementowych. Konstrukcja zachowuje sztywność nawet przy pracy z dużym naciskiem, co zapobiega deformacji narzędzia.

### Zastosowanie uniwersalne

Geometria ostrza sprawdza się zarówno przy usuwaniu tynków zewnętrznych z elewacji, jak i przy pracach wewnętrznych. Można stosować do tynków mineralnych, cementowo-wapiennych oraz gipsowych po odpowiednim osłabieniu podłoża.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-52471
Producent	YATO
Wymiary	248×133 mm
Typ narzędzia	Zdzierak do tynków
Przeznaczenie	Usuwanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, prace remontowo-budowlane

## Zastosowanie zdzieraka do tynków

- Usuwanie starych tynków cementowych z elewacji budynków przed renowacją
- Demontaż odspojonych lub pękniętych warstw tynku wewnętrznego
- Przygotowanie powierzchni ścian przed nałożeniem nowego tynku
- Usuwanie pozostałości kleju po płytkach ceramicznych z podłoża betonowego
- Zdzieranie tynków gipsowych w pomieszczeniach przeznaczonych do gruntownego remontu
- Oczyszczanie powierzchni murowanych z resztek zaprawy murarskiej
- Wyrównywanie nierówności i usuwanie narostów na ścianach betonowych
- Prace termomodernizacyjne wymagające dotarcia do czystego podłoża

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie powierzchni przed zdzieraniem

---

Przed rozpoczęciem prac warto naciąć tynk w regularnych odstępach lub osłabić go mechanicznie młotkiem. Tynki cementowe można zwilżyć wodą, co ułatwia ich usuwanie. Sprawdź stan podłoża – luźne fragmenty należy usunąć ręcznie przed użyciem zdzieraka.

### **Technika pracy ze zdzierakiem**

Narzędzie należy prowadzić pod kątem 30-45 stopni do powierzchni, dociskając ostrzem do granicy między tynkiem a podłożem. Ruch powinien być równomierny, bez szarpnięć. Przy twardych tynkach warto pracować na mniejszych odcinkach, stopniowo powiększając obszar roboczy.

### **Konserwacja po zakończeniu pracy**

Po użyciu zdzierak należy oczyścić z resztek tynku i pyłu budowlanego. Ostrze można przetrzeć suchą szmatką lub szczotką drucianą. Narzędzie przechowuj w suchym miejscu, aby uniknąć korozji elementów metalowych. Okresowo sprawdzaj stan uchwytu i połączeń.

### **Narzędzia uzupełniające do prac z tynkiem**

Do kompleksowych prac remontowych warto rozważyć młotek budowlany do nacinania tynku, szczotkę drucianą do czyszczenia podłoża oraz pacę do wyrównywania świeżo nałożonych warstw. Przy większych powierzchniach przydatne mogą być elektronarzędzia typu młot udarowy z dłutami.