

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zdzierak-wyrownujacy-405-x-84mm-yt-52472-yato-p-15273.html>

ZDZIERAK WYRÓWNUJĄCY 405 X 84MM YT-52472 YATO

Cena brutto	25,73 zł
Cena netto	20,92 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-52472
Kod producenta	YT-52472
Kod EAN	5906083033513
Producent	YATO

Opis produktu

Zdzierak Wyrównujący 405 x 84 mm YT-52472 YATO

Zdzierak wyrównujący do profesjonalnych prac budowlanych, przeznaczony do wyrównywania powierzchni murów z bloczków, usuwania starych tynków oraz przygotowania podłoża pod tynkowanie.

Wymiary robocze 405 x 84 mm

Model YT-52472

Producent YATO

Typ narzędzia Zdzierak wyrównujący

Charakterystyka zdzieraka wyrównującego

Wymiary robocze 405 x 84 mm

Długość 405 mm zapewnia efektywne pokrycie powierzchni podczas jednego przejścia, co przyspiesza prace wyrównawcze. Szerokość 84 mm umożliwia precyzyjne docieranie do węższych miejsc i prowadzenie narzędzia wzdłuż krawędzi.

Zastosowanie w pracach budowlanych

Narzędzie przeznaczone do wyrównywania powierzchni murów z bloczków betonowych, ceramicznych i silikatowych. Umożliwia usuwanie nadmiaru zaprawy oraz wygładzanie nierówności przed tynkowaniem.

Konstrukcja robocza

Płaska powierzchnia robocza pozwala na równomierne rozłożenie siły nacisku na dużej powierzchni. Umożliwia to kontrolowane usuwanie materiału bez ryzyka powstania głębokich wgłębień.

Ergonomia użytkowania

Układ uchwytu zaprojektowany pod kątem długotrwałej pracy. Rozkład ciężaru narzędzia redukuje obciążenie nadgarstków podczas wielogodzinnych prac wyrównawczych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52472
Producent	YATO
Wymiary	405 x 84 mm
Typ narzędzia	Zdzierak wyrównujący
Przeznaczenie	Mury, bloczki, tynki

Zastosowanie zdzieraka wyrównującego

- Wyrównywanie powierzchni murów z bloczków betonowych przed tynkowaniem
- Usuwanie nadmiaru zaprawy murarskiej z połączeń pionowych i poziomych
- Zdzieranie starych, luźnych warstw tynku podczas prac remontowych
- Wygładzanie nierówności na ścianach z bloczków ceramicznych
- Przygotowanie podłoża pod nakładanie tynków cienkowarstwowych
- Wyrównywanie powierzchni ścian z bloczków silikatowych
- Usuwanie pozostałości materiałów budowlanych z powierzchni roboczych
- Przygotowanie ścian do izolacji termicznych

Jak używać zdzieraka wyrównującego

Zdzierak należy prowadzić pod kątem około 30-45 stopni względem powierzchni, wykonując równomierne ruchy od dołu do góry lub poziomo. Regularna kontrola płaskości powierzchni łątą murarską lub poziomicą pozwala na bieżące korygowanie pracy. Po użyciu narzędzie należy oczyścić z pozostałości zaprawy lub tynku.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy zdzierak należy oczyścić z resztek materiałów budowlanych. Usunięcie zaprawy przed jej stwardnieniem zapobiega korozji i ułatwia kolejne użycie. Powierzchnię roboczą warto okresowo sprawdzać pod kątem odkształceń, które mogą wpływać na jakość wyrównywania.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac wyrównawczych warto rozważyć: łaty murarskie do kontroli płaskości, poziomice budowlane, pędzle do czyszczenia powierzchni oraz pojemniki na materiały budowlane.

...