

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zdzierak-wyrownujacy-405-x-84mm-yt-52472-yato-p-15273.html>

## ZDZIERAK WYRÓWNUJĄCY 405 X 84MM YT-52472 YATO

Cena brutto	<b>25,73 zł</b>
Cena netto	<b>20,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-52472</b>
Kod producenta	<b>YT-52472</b>
Kod EAN	<b>5906083033513</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zdzierak Wyrównujący 405 x 84 mm YT-52472 YATO

Zdzierak wyrównujący do profesjonalnych prac budowlanych, przeznaczony do wyrównywania powierzchni murów z bloczków, usuwania starych tynków oraz przygotowania podłoża pod tynkowanie.

Wymiary robocze 405 x 84 mm

Model YT-52472

Producent YATO

Typ narzędzia Zdzierak wyrównujący

### Charakterystyka zdzieraka wyrównującego

#### Wymiary robocze 405 x 84 mm

Długość 405 mm zapewnia efektywne pokrycie powierzchni podczas jednego przejścia, co przyspiesza prace wyrównawcze. Szerokość 84 mm umożliwia precyzyjne docieranie do węższych miejsc i prowadzenie narzędzia wzdłuż krawędzi.

#### Zastosowanie w pracach budowlanych

Narzędzie przeznaczone do wyrównywania powierzchni murów z bloczków betonowych, ceramicznych i silikatowych. Umożliwia usuwanie nadmiaru zaprawy oraz wygładzanie nierówności przed tynkowaniem.

### Konstrukcja robocza

Płaska powierzchnia robocza pozwala na równomierne rozłożenie siły nacisku na dużej powierzchni. Umożliwia to kontrolowane usuwanie materiału bez ryzyka powstania głębokich wgłębień.

### Ergonomia użytkowania

Układ uchwytu zaprojektowany pod kątem długotrwałej pracy. Rozkład ciężaru narzędzia redukuje obciążenie nadgarstków podczas wielogodzinnych prac wyrównawczych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-52472
Producent	YATO
Wymiary	405 x 84 mm
Typ narzędzia	Zdzierak wyrównujący
Przeznaczenie	Mury, bloczki, tynki

## Zastosowanie zdzieraka wyrównującego

- Wyrównywanie powierzchni murów z bloczków betonowych przed tynkowaniem
- Usuwanie nadmiaru zaprawy murarskiej z połączeń pionowych i poziomych
- Zdzieranie starych, luźnych warstw tynku podczas prac remontowych
- Wygładzanie nierówności na ścianach z bloczków ceramicznych
- Przygotowanie podłoża pod nakładanie tynków cienkowarstwowych
- Wyrównywanie powierzchni ścian z bloczków silikatowych
- Usuwanie pozostałości materiałów budowlanych z powierzchni roboczych
- Przygotowanie ścian do izolacji termicznych

### Jak używać zdzieraka wyrównującego

Zdzierak należy prowadzić pod kątem około 30-45 stopni względem powierzchni, wykonując równomierne ruchy od dołu do góry lub poziomo. Regularna kontrola płaskości powierzchni łątą murarską lub poziomicą pozwala na bieżące korygowanie pracy. Po użyciu narzędzie należy oczyścić z pozostałości zaprawy lub tynku.

---

### **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy zdzierak należy oczyścić z resztek materiałów budowlanych. Usunięcie zaprawy przed jej stwardnieniem zapobiega korozji i ułatwia kolejne użycie. Powierzchnię roboczą warto okresowo sprawdzać pod kątem odkształceń, które mogą wpływać na jakość wyrównywania.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowych prac wyrównawczych warto rozważyć: łaty murarskie do kontroli płaskości, poziomice budowlane, pędzle do czyszczenia powierzchni oraz pojemniki na materiały budowlane.

...