

Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 05:56

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zelazko-parowe-2800w-300ml-68116-lund-p-25153.html>



Żelazko parowe 2800w, 300ml 68116 LUND

Cena brutto	49,16 zł
Cena netto	39,97 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	68116
Kod producenta	68116
Kod EAN	5906083057885
Producent	Lund

Opis produktu

Żelazko parowe LUND 68116 - 2800W z ceramiczną stopą

Żelazko parowe o mocy 2800W z 9 funkcjami prasowania. Model wyposażony w ceramiczną stopę 22,5 x 11,5 cm, zbiornik 300 ml oraz system antywapienny eliminujący osadzanie się kamienia.

Moc 2800W

Pojemność zbiornika 300 ml

Typ stopy Ceramiczna

Wytwarzanie pary 25 g/min

Charakterystyka techniczna

Moc 2800W

Wysoka moc grzewcza 2800W skraca czas nagrzewania żelazka i zapewnia stabilną temperaturę podczas długiego prasowania. Umożliwia efektywne prasowanie grubych tkanin oraz materiałów wymagających wysokich temperatur, takich jak bawełna czy len.

Ceramiczna stopa 22,5 x 11,5 cm

Ceramiczna powierzchnia stopy charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia, co zapewnia płynny poślizg po tkaninie. Powierzchnia ceramiczna jest odporna na zarysowania i równomiernie rozprowadza ciepło, eliminując powstawanie gorących punktów mogących uszkodzić materiał.

System antywapienny

Mechanizm zapobiega osadzeniu się kamienia wewnątrz kanałów parowych i na stopie żelazka. Eliminuje konieczność używania wody destylowanej - można stosować zwykłą wodę z kranu. Przedłuża żywotność urządzenia i utrzymuje stałą wydajność wytwarzania pary.

Wytwarzanie pary 25 g/min

Maksymalny strumień pary wynoszący 25 gramów na minutę ułatwia prasowanie zagniecionych tkanin. Funkcja uderzenia pary dostarcza krótkotrwały, intensywny wyrzut pary penetrujący głęboko w strukturę materiału, co przyspiesza prasowanie grubszych tkanin i trudnych zagięć.

Funkcje prasowania

Prasowanie na sucho

Tradycyjny tryb prasowania bez użycia pary. Stosowany do delikatnych tkanin syntetycznych, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem wilgoci, oraz do materiałów wymagających wyłącznie prasowania termicznego.

Prasowanie z regulowaną parą

Możliwość płynnej regulacji intensywności pary pozwala dostosować parametry do rodzaju prasowanej tkaniny. Delikatne materiały wymagają mniejszej ilości pary, podczas gdy grube tkaniny bawełniane czy lniane prasuje się przy maksymalnym strumieniu.

Funkcja spryskiwacza

Mechanizm rozpylania wody bezpośrednio na tkaninę przed prasowaniem. Przydatny przy bardzo pomarszczonych materiałach oraz tkaninach naturalnych (bawełna, len), które łatwiej poddają się prasowaniu po nawilżeniu.

Pionowy wyrzut pary

Funkcja umożliwiająca prasowanie w pozycji pionowej bez kontaktu stopy z materiałem. Stosowana do odświeżania wiszących ubrań (marynarki, płaszcze, zasłony) oraz do usuwania zagnieceń z tkanin dekoracyjnych bez konieczności ich zdejmowania.

Blokada kapania (anti-drip)

System zapobiega wyciekom wody ze stopy podczas prasowania w niskich temperaturach, gdy woda nie jest w pełni odparowywana. Eliminuje powstawanie plam wodnych na tkaninie i ułatwia bezpieczne przenoszenie żelazka.

Funkcja samoczyszczenia (self-clean)

Mechanizm automatycznego płukania kanałów parowych znajdujących się w stopie żelazka. Regularne stosowanie funkcji usuwa osady mineralne i zapobiega zablokowaniu otworów parowych, co utrzymuje pełną wydajność urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 68116
Moc nominalna	2800W
Napięcie zasilania	220-240V AC, 50/60 Hz
Materiał stopy	Ceramika
Wymiary stopy	22,5 x 11,5 cm
Wymiary produktu	28 x 11,5 x 14 cm
Pojemność zbiornika wody	300 ml
Maksymalne wytwarzanie pary	25 g/min
Długość przewodu zasilającego	2 m
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem
Liczba funkcji	9
Kod EAN	5906083057885

Zastosowanie

-
- Prasowanie bawełny i lnu przy maksymalnej temperaturze z intensywną parą
 - Prasowanie tkanin syntetycznych w trybie niskiej temperatury bez pary
 - Odświeżanie wiszących ubrań za pomocą pionowego wyrzutu pary
 - Prasowanie koszul, bluzek i odzieży codziennej z regulowaną parą
 - Usuwanie trudnych zagnieceń funkcją uderzenia pary
 - Prasowanie zasłon i firan bez zdejmowania z karnisza

-
- Prasowanie odzieży wierzchniej (marynarki, płaszcze) w pozycji pionowej
 - Prasowanie pościeli i tkanin domowych przy użyciu spryskiwacza

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać zbiornik wodą i przeprowadzić kilka cykli wytwarzania pary w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych. Podczas napełniania zbiornika żelazko musi być odłączone od zasilania.

Regulacja temperatury odbywa się za pomocą pokrętki umieszczonej na obudowie. Należy dostosować temperaturę do rodzaju prasowanej tkaniny zgodnie z oznaczeniami na metce odzieży. Prasowanie tkanin syntetycznych wymaga niższych temperatur (1-2 kropki), bawełna i len - najwyższych (3 kropki).

Po zakończeniu prasowania zaleca się opróżnienie zbiornika z wody, co zapobiega powstawaniu osadów mineralnych. Żelazko należy przechowywać w pozycji pionowej po całkowitym ostygnięciu. Regularne stosowanie funkcji samoczyszczenia (co 2-4 tygodnie przy intensywnym użytkowaniu) utrzymuje drożność kanałów parowych.

Ceramiczną stopę można czyścić miękką, wilgotną szmatką po ostygnięciu urządzenia. Nie należy używać środków ściernych ani metalowych gąbek, które mogą zarysować powłokę ceramiczną i pogorszyć właściwości poślizgowe.

Wyposażenie standardowe

W zestawie: żelazko parowe LUND 68116, miarka do napełniania zbiornika wodą, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna.