

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zest-otwornic-diamentowych-6el-6-68mm-kd5953-p-63858.html>



ZEST. OTWORNIC DIAMENTOWYCH 6EL. 6-68mm KD5953

Cena brutto	116,40 zł
Cena netto	94,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5953
Kod producenta	KD5953
Kod EAN	5903957017433
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw otwornic diamentowych 6 el. 6-68 mm – KD5953

KD5953 to zestaw pięciu otwornic diamentowych z adapterem, przeznaczonych do wiercenia otworów w materiałach ceramicznych, gresie i kamieniu. Zakres średnic od 6 do 68 mm pozwala na wykonanie zarówno małych przepustów instalacyjnych, jak i dużych otworów pod osprzęt sanitarny. Zestaw dostarczany jest w zamykanej walizce ułatwiającej przechowywanie i transport narzędzi.

Liczba elementów 6 szt. (5 otwornic + adapter)
Zakres średnic 6 – 68 mm
Mocowanie 1/4"
Model KD5953

Charakterystyka zestawu

Segment diamentowy

Otwornice wyposażone są w krawędź tnącą z nasypu diamentowego. Diament przemysłowy charakteryzuje się twardością

pozwalającą na skrawanie materiałów, które niszczą standardowe koronki HSS lub z węglika spiekanego — ceramiki szklwionej, gresu porcelanowego i kamienia naturalnego.

Zakres średnic 6-68 mm

Pięć otwornic o średnicach 6, 8, 10, 35 i 68 mm obejmuje najczęściej wykonywane otwory instalacyjne: przepusty kablowe i rurowe (6-10 mm), otwory pod gniazodka i rozety (35 mm) oraz otwory pod syfony i odpływy wannowe (68 mm).

Mocowanie 1/4" z adapterem

Chwyt sześciokątny 1/4" jest standardem stosowanym w uchwytach szybko mocujących wiertarek i wkrętarek. Dołączony adapter umożliwia zamontowanie otwornic w wiertarkach z uchwytem trójszczekowym, zwiększając kompatybilność z różnym sprzętem.

Walizka transportowa

Zestaw pakowany jest w sztywną walizkę z uchwytem do przenoszenia i zapinaną klamrą. Formowane gniazda utrzymują narzędzia na miejscu, zapobiegając uszkodzeniom krawędzi tnących podczas transportu i ułatwiając szybką identyfikację brakującego elementu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5953
Liczba otwornic	5 szt.
Średnice otwornic	6 mm, 8 mm, 10 mm, 35 mm, 68 mm
Typ krawędzi tnącej	Diamantowa
Mocowanie	1/4" (sześciokątny)
Adapter	Tak (w zestawie)
Opakowanie	Walizka z uchwytem i zapinaną klamrą
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w płytkach ceramicznych i gresie porcelanowym
- Wykonywanie przepustów kablowych i rurowych w okładzinach kamiennych
- Otwory pod gniazodka elektryczne i osprzęt łazienkowy (35 mm)
- Otwory pod odpływy i syfony wannowe (68 mm)

-
- Wiercenie w marmurze, granicie i innych kamieniach naturalnych
 - Prace instalacyjne na budowie i podczas remontów łazienek oraz kuchni
 - Wykonywanie otworów montażowych pod uchwyty i akcesoria ściennie

Warunki pracy i kompatybilność

Otwornice diamentowe przeznaczone są do pracy z chłodzeniem wodnym lub na sucho — sposób użycia należy dostosować do zaleceń producenta konkretnej otwornicy i rodzaju obrabianego materiału. Mocowanie 1/4" jest kompatybilne z uchwytami szybkomocującymi wiertarek akumulatorowych i sieciowych. Przed zakupem należy upewnić się, że wiertarka dysponuje funkcją wyłączenia udaru — praca z udarem niszczy krawędź diamentową i może spowodować pęknięcie płytki ceramicznej.