

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 02:01

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zest-otwornic-diamentowychfrez-stozkowy-kd12642-p-63861.html>



ZEST. OTWORNIC DIAMENTOWYCH+FREZ STOŻKOWY KD12642

Cena brutto	191,16 zł
Cena netto	155,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12642
Kod producenta	KD12642
Kod EAN	5903957017068
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw otwornic diamentowych z frezem stożkowym KRAFT&DELE KD12642

KD12642 to kompletny zestaw narzędzi skrawających z powłoką diamentową, przeznaczonych do wykonywania otworów w twardych materiałach budowlanych — ceramice, gresie, kamieniu naturalnym i sztucznym. W skład zestawu wchodzi 8 otwornic o zróżnicowanych średnicach, frez stożkowy do wykańczania krawędzi oraz adapter umożliwiający współpracę z wkrętarkami i wiertarkami o gnieździe 1/4".

Liczba otwornic 8 szt.

Zakres średnic 6-65 mm

Mocowanie 1/4"

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka zestawu

Powłoka diamentowa otwornic

Krawędź skrawająca wysypana syntetycznym diamentem umożliwia pracę w materiałach, których nie można skutecznie wiercić

konwencjonalnymi wiertłami do betonu — ceramice szkliwionej, gresie porcelanowym i kamieniu. Diament jest najtwardszym dostępnym materiałem ściernym, co przekłada się na trwałość narzędzia i jakość krawędzi otworu.

Zakres średnic 6-65 mm

Osiem otwornic w jednym zestawie pokrywa typowe potrzeby przy pracach wykończeniowych: od małych otworów pod kołki i rury instalacyjne (6-10 mm) po duże otwory pod syfony, odpływy prysznicowe i przepusty instalacyjne (do 65 mm). Dobór właściwej średnicy eliminuje konieczność dokupowania pojedynczych narzędzi.

Frez stożkowy

Narzędzie dołączone do zestawu służy do pogłębiania i wyrównywania krawędzi wykonanych otworów. Pozwala usunąć odpryski materiału przy wlocie otworu oraz dopasować jego geometrię do montowanego elementu — np. rury lub puszek instalacyjnej — bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi ręcznych.

Adapter 1/4" i kompatybilność

Dołączony adapter z uchwytem 1/4" (sześciokątnym) umożliwia montaż otwornic w wiertarkach i wkrętarkach wyposażonych w standardowy uchwyt bitowy lub szybkozaciskowy. Jest to powszechny standard w narzędziach akumulatorowych i sieciowych, co sprawia, że zestaw współpracuje z większością popularnych modeli wiertarek.

Praca na mokro — zalecenia eksploatacyjne

Otwornice diamentowe wymagają chłodzenia wodą podczas wiercenia w ceramice i kamieniu. Chłodzenie zapobiega przegrzaniu spoiwa diamentowego, które prowadzi do przedwczesnego zużycia narzędzia, oraz redukuje pylenie. Zalecane jest stosowanie pierścieni uszczelniających z gąbki lub specjalnych pomp chłodzących przy większych średnicach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12642
Liczba otwornic	8 szt.
Średnice otwornic	6-65 mm
Typ ostrza	Diamentowe

Frez stożkowy	1 szt.
Adapter	Tak
Mocowanie	1/4" (sześciokątne)
Opakowanie	Walizka z uchwytem i zapinaną klamrą
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Wiercenie otworów pod odpływy prysznicowe i brodzikowe w płytkach ceramicznych
- Wykonywanie przepustów instalacyjnych w greisie porcelanowym
- Otwory pod baterie umywalkowe i wannowe w kamieniu naturalnym
- Montaż uchwytów i akcesoriów łazienkowych przykręcanych do płytek
- Wiercenie otworów pod puszki elektryczne w ścianach wykończonych glazurą
- Prace przy układaniu instalacji w posadzkach kamiennych i gresowych
- Wykonywanie otworów dekoracyjnych w płytkach klinkierowych i terakotowych

Skład zestawu

Otwornice diamentowe	8 szt. (zakres 6–65 mm)
Frez stożkowy	1 szt.
Adapter	1 szt. (mocowanie 1/4")
Walizka transportowa	1 szt. (z uchwytem i zapinaną klamrą)