

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-2-skrobakow-do-fug-silikonowych-yt-52630-yato-p-7422.html>

## ZESTAW 2 SKROBAKÓW DO FUG SILIKONOWYCH YT-52630 YATO

Cena brutto	<b>11,44 zł</b>
Cena netto	<b>9,30 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-52630</b>
Kod producenta	<b>YT-52630</b>
Kod EAN	<b>5906083008399</b>
Producent	<b>YATO</b>
Zastosowanie	<b>Do mas, Glazura</b>
Długość [mm]	<b>190 + 160</b>
Jednostka	<b>KPL</b>
Materiał	<b>ABS, TPR</b>

### Opis produktu

#### Zestaw 2 skrobaków do fug silikonowych YT-52630 YATO

Kompletny zestaw narzędzi do usuwania starych fug oraz aplikacji nowych mas uszczelniających. Zawiera profilowany skrobak do demontażu zużytej fugi oraz narzędzie do wygładzania świeżego silikonu lub akrylu z wymiennymi nakładkami gumowymi.

Liczba elementów 2 narzędzia + nakładki
Materiał korpusu Tworzywo sztuczne
Materiał nakładek Guma silikonowa
Producent YATO

### Charakterystyka zestawu skrobaków do fug

#### Skrobak do usuwania fugi

Profilowany nożyk umożliwia mechaniczne usunięcie zużytej lub zagrzybionej fugi silikonowej bez ryzyka uszkodzenia płytek ceramicznych. Pozwala dotrzeć do trudnodostępnych miejsc w narożnikach i wzdłuż krawędzi.

### Narzędzie do wygładzania

Umożliwia precyzyjne rozprowadzenie i wygładzenie świeżo nałożonego silikonu lub akrylu. Zapewnia równomierną powierzchnię fugi i usunięcie nadmiaru masy uszczelniającej w jednym ruchu.

### Wymienne nakładki gumowe

Końcówki o różnych szerokościach pozwalają dopasować narzędzie do szerokości fugi. Miękka guma silikonowa nie uszkadza świeżej masy i zapewnia gładkie wykończenie bez smug.

### Materiały odporne na chemikalia

Korpus z tworzywa sztucznego oraz gumowe nakładki zachowują właściwości podczas kontaktu z silikonami, akrylami i środkami czyszczącymi stosowanymi przy renowacji fug.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-52630
Producent	YATO
Zawartość zestawu	Skrobak profilowany, narzędzie do wygładzania, wymienne nakładki gumowe
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Materiał nakładek	Guma silikonowa
Przeznaczenie	Fugi silikonowe i akrylowe
Typ zastosowania	Renowacja i konserwacja fug

## Zastosowanie zestawu do fug

- Usuwanie starych, zagrzybionej fugi silikonowej w łazienkach
- Renowacja fug wokół wanien, brodzików i umywalek
- Wymiana fugi w kabinach prysznicowych
- Aplikacja nowego silikonu w pomieszczeniach mokrych
- Wygładzanie fugi akrylowej przy wykończeniach stolarskich
- Uszczelnianie połączeń między płytkami a armaturą sanitarną
- Naprawa nieszczelnych fug w kuchniach
- Konserwacja fug w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

### Jak usunąć starą fugę silikonową

---

Skrobak należy prowadzić wzdłuż fugi, utrzymując stały kąt nachylenia ostrza. Profilowane zakończenie pozwala oddzielić silikon od powierzchni płytki bez zarysowań. Po mechanicznym usunięciu głównej warstwy, pozostałości można doczyszczyć środkiem do usuwania silikonu.

### **Dobór nakładki do szerokości fugi**

Szerokość nakładki powinna odpowiadać szerokości szczeliny. Zbyt wąska nakładka pozostawi nadmiar silikonu po bokach, zbyt szeroka nie wygładzi fugi w całości. Standardowe fugi w łazienkach mają szerokość 3-6 mm.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po zakończeniu prac należy usunąć pozostałości silikonu z narzędzi przed jego utwardzeniem. Świeży silikon można zmyć wodą z mydłem lub zdjąć mechanicznie. Utwardzony silikon usuwa się przy użyciu rozpuszczalników lub ostrym narzędziem.

Gumowe nakładki należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, które mogą powodować utratę elastyczności. Skrobak powinien być przechowywany z zabezpieczonym ostrzem, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub stępienia krawędzi tnącej.

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan ostrza skrobaka. Wyszczerbione lub stępione ostrze może uszkodzić powierzchnię płytek podczas usuwania fugi. Zużyte nakładki gumowe należy wymienić na nowe, gdy zaczną pozostawiać smugi lub nierówności na wygładzanej powierzchni.

...