

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-4-dlut-do-betonu-sds-kd10208-p-60864.html>



# Zestaw 4 Dłut do betonu SDS KD10208

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 17,50 zł                                |
| Cena netto       | 14,23 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD10208                                 |
| Kod producenta   | KD10208                                 |
| Kod EAN          | 5901638117823                           |
| Producent        | KRAFT&DELE                              |

## Opis produktu

### Zestaw 4 dłut do betonu SDS KRAFT&DELE KD10208

Komplet czterech dłut udarowych z uchwytem SDS przeznaczonych do pracy z młotowiertarkami i udarowymi wiertarkami SDS-Plus. Zestaw obejmuje cztery typy końcówek roboczych, co pozwala na realizację różnych operacji kucia i dłutowania bez konieczności dokupowania narzędzi osobno. Dłuta wykonano ze stali stopowej 40Cr, charakteryzującej się podwyższoną twardością i odpornością na obciążenia udarowe.

|                            |
|----------------------------|
| Model KD10208              |
| Uchwyt SDS (trzcień 14 mm) |
| Długość dłut 250 mm        |
| Liczba elementów 4 szt.    |

## Charakterystyka zestawu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Stal stopowa 40Cr</b></p> <p>Gatunek stali 40Cr (chromowa stal stopowa) cechuje się wyższą twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu ze stalą węglową. Przekłada się to na dłuższą żywotność krawędzi roboczych przy intensywnym kuciu betonu, cegły i zaprawy.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Trzpień SDS 14 mm

Znormalizowany uchwyt SDS umożliwia szybką wymianę końcówek bez użycia klucza. Trzpień o średnicy 14 mm pasuje do uchwytów SDS-Plus stosowanych w większości elektrycznych młotowiertarek dostępnych na rynku.

### Cztery typy końcówek

Zestaw zawiera punktak, bruzdownik oraz dwa przecinaki o różnych szerokościach ostrza (20 mm i 40 mm). Każdy typ narzędzia służy do innego rodzaju pracy — od precyzyjnego wykuwania otworów po szerokie cięcie i wykonywanie bruzd instalacyjnych.

### Długość robocza 250 mm

Jednakowa długość wszystkich dłut (250 mm) zapewnia stabilną pracę i ogranicza drgania przenoszone na maszynę. Długość ta jest wystarczająca do typowych prac budowlanych i remontowych przy kuciu ścian i posadzek.

## Skład zestawu

### Zawartość opakowania

Punktak 14×250 mm — do wykuwania otworów punktowych, usuwania kołków i zaślepek oraz precyzyjnego rozbijania materiału w wyznaczonym miejscu.

Przecinak 14×250×20 mm — wąskie ostrze do cięcia spoin, usuwania płytek ceramicznych i cięcia w ograniczonej przestrzeni.

Przecinak 14×250×40 mm — szersze ostrze do cięcia betonu komórkowego, cegły i bloczków oraz skuwania tynków na większej powierzchni.

Bruzdownik 14×250 mm — do wykonywania bruzd pod instalacje elektryczne, hydrauliczne i inne przewody podtynkowe.

## Specyfikacja techniczna

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Marka    | KRAFT&DELE                        |
| Model    | KD10208                           |
| Materiał | Stal 40Cr (chromowa stal stopowa) |

---

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Typ uchwytu        | SDS                              |
| Średnica trzpienia | 14 mm                            |
| Długość dłuta      | 250 mm                           |
| Punktak            | 14×250 mm                        |
| Przecinak wąski    | 14×250×20 mm                     |
| Przecinak szeroki  | 14×250×40 mm                     |
| Bruzdownik         | 14×250 mm                        |
| Liczba elementów   | 4 szt.                           |
| Waga zestawu       | 2,8 kg                           |
| Opakowanie         | Oryginalne opakowanie producenta |

## Zastosowanie

---

- Kucie betonu i żelbetu przy pracach rozbiórkowych
- Skuwanie tynków cementowych i gipsowych
- Wykonywanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Cięcie i usuwanie płytek ceramicznych oraz gresu
- Rozbijanie bloczków betonowych i cegieł
- Wykuwanie otworów pod puszki elektryczne i przepusty
- Usuwanie zaprawy ze spoin
- Prace remontowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

### Kompatybilność — jak sprawdzić

Dłuta z uchwytem SDS współpracują z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS-Plus. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji obsługi młotowiertarki, czy producent dopuszcza stosowanie dłut o trzpieniu 14 mm — część modeli budżetowych jest fabrycznie przystosowana wyłącznie do trzpieni 10 mm. Uchwyt SDS-Max (stosowany w cięższych młotach udarowych klasy profesjonalnej) nie jest kompatybilny z tym zestawem.