

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-4-dlut-do-betonu-sds-kd10208-kraftdele-p-60864.html>

Zestaw 4 Dłut do betonu SDS KD10208 KRAFT&DELE

Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10208
Kod producenta	KD10208
Kod EAN	5901638117823
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw 4 dłut do betonu SDS KRAFT&DELE KD10208

Komplet czterech dłut udarowych z uchwytem SDS przeznaczonych do pracy z młotowiertarkami i udarowymi wiertarkami SDS-Plus. Zestaw obejmuje cztery typy końcówek roboczych, co pozwala na realizację różnych operacji kucia i dłutowania bez konieczności dokupowania narzędzi osobno. Dłuta wykonano ze stali stopowej 40Cr, charakteryzującej się podwyższoną twardością i odpornością na obciążenia udarowe.

Model KD10208

Uchwyt SDS (trzcień 14 mm)

Długość dłut 250 mm

Liczba elementów 4 szt.

Charakterystyka zestawu

Stal stopowa 40Cr

Gatunek stali 40Cr (chromowa stal stopowa) cechuje się wyższą twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu ze stalą

węglową. Przekłada się to na dłuższą żywotność krawędzi roboczych przy intensywnym kuciu betonu, cegły i zaprawy.

Trzpień SDS 14 mm

Znormalizowany uchwyt SDS umożliwia szybką wymianę końcówek bez użycia klucza. Trzpień o średnicy 14 mm pasuje do uchwytów SDS-Plus stosowanych w większości elektrycznych młotowiertarek dostępnych na rynku.

Cztery typy końcówek

Zestaw zawiera punktak, bruzdownik oraz dwa przecinaki o różnych szerokościach ostrza (20 mm i 40 mm). Każdy typ narzędzia służy do innego rodzaju pracy — od precyzyjnego wykuwania otworów po szerokie cięcie i wykonywanie bruzd instalacyjnych.

Długość robocza 250 mm

Jednakowa długość wszystkich dłut (250 mm) zapewnia stabilną pracę i ogranicza drgania przenoszone na maszynę. Długość ta jest wystarczająca do typowych prac budowlanych i remontowych przy kuciu ścian i posadzek.

Skład zestawu

Zawartość opakowania

Punktak 14×250 mm — do wykuwania otworów punktowych, usuwania kołków i zaślepek oraz precyzyjnego rozbijania materiału w wyznaczonym miejscu.

Przecinak 14×250×20 mm — wąskie ostrze do cięcia spoin, usuwania płytek ceramicznych i cięcia w ograniczonej przestrzeni.

Przecinak 14×250×40 mm — szersze ostrze do cięcia betonu komórkowego, cegły i bloczków oraz skuwania tynków na większej powierzchni.

Bruzdownik 14×250 mm — do wykonywania bruzd pod instalacje elektryczne, hydrauliczne i inne przewody podtynkowe.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10208
Materiał	Stal 40Cr (chromowa stal stopowa)
Typ uchwytu	SDS
Średnica trzpienia	14 mm
Długość dłut	250 mm
Punktak	14×250 mm
Przecinak wąski	14×250×20 mm
Przecinak szeroki	14×250×40 mm
Bruzdownik	14×250 mm
Liczba elementów	4 szt.
Waga zestawu	2,8 kg
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Kucie betonu i żelbetu przy pracach rozbiórkowych
- Skuwanie tynków cementowych i gipsowych
- Wykonywanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
- Cięcie i usuwanie płytek ceramicznych oraz gresu
- Rozbijanie bloczków betonowych i cegieł
- Wykuwanie otworów pod puszki elektryczne i przepusty
- Usuwanie zaprawy ze spoin
- Prace remontowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

Kompatybilność — jak sprawdzić

Dłuta z uchwytem SDS współpracują z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS-Plus. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji obsługi młotowiertarki, czy producent dopuszcza stosowanie dłut o trzpieniu 14 mm — część modeli budżetowych jest fabrycznie przystosowana wyłącznie do trzpieni 10 mm. Uchwyt SDS-Max (stosowany w cięższych młotach udarowych klasy profesjonalnej) nie jest kompatybilny z tym zestawem.