

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-adapterow-do-wkretarek-i-wiertarek-6-szt-hex-14-yt-04640-yato-p-69281.html>



Zestaw adapterów do wkretarek i wiertarek 6 szt. HEX 1/4" YT-04640 YATO

Cena brutto	16,51 zł
Cena netto	13,42 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-04640
Kod producenta	YT-04640
Kod EAN	5906083132742
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw adapterów do wkretarek i wiertarek 6 szt. HEX 1/4" YT-04640 YATO

Zestaw sześciu adapterów z trzpieniem HEX 1/4" (6,3 mm) umożliwiających pracę z nasadkami kluczowymi 1/4", 3/8" i 1/2" oraz bitami wkretakowymi za pomocą wkretarki akumulatorowej lub wiertarki z uchwytem szybkozaciskowym. W skład zestawu wchodzi również elastyczna przedłużka ułatwiająca pracę w miejscach o ograniczonym dostępie. Wszystkie elementy wykonane są ze stali węglowej.

Mocowanie HEX 1/4" (6,3 mm)
Liczba elementów 6 szt.
Rozmiary nasadek 1/4", 3/8", 1/2"
Przedłużka elastyczna 150 mm

Charakterystyka zestawu

Trzpień HEX 1/4" — szeroka kompatybilność

Wszystkie elementy zestawu wyposażone są w trzpień sześciokątny HEX 1/4" (6,3 mm), który jest standardem stosowanym w zdecydowanej większości wkretarek akumulatorowych i wiertarek z uchwytem szybkozaciskowym do bitów. Przed zakupem należy

sprawdzić, czy elektronarzędzie posiada uchwyt szybkozaciskowy 1/4" — nie jest to kompatybilne z tradycyjnym uchwytem wiertarskim (trójszczękowym).

Kulka blokująca w adapterach HEX

Każdy z trzech adapterów do nasadek kluczowych (1/4", 3/8", 1/2") wyposażony jest w mechanizm kulkowy, który stabilizuje osadzoną nasadkę podczas pracy. Ogranicza to ryzyko przypadkowego zsunięcia się nasadki w trakcie wkręcania lub odkręcania, co ma szczególne znaczenie przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub nad głową.

Uchwyt z przesuwaną tuleją blokującą

Uchwyt do końcówek wkrętakowych z tuleją (80 mm) posiada przesuwany pierścień blokujący bit w gnieździe. Rozwiązanie to zwiększa pewność osadzenia bitu i umożliwia sięgnięcie do głębiej osadzonych wkrętów, np. w otworach montażowych mebli lub profilach aluminiowych, gdzie standardowy uchwyt nie zapewnia wystarczającego dosięgu.

Elastyczna przedłużka 150 mm

Przedłużka o długości 150 mm z giętkim segmentem umożliwia przenoszenie momentu obrotowego pod kątem. Pozwala to na pracę w miejscach, gdzie oś wkrętarki nie może być ustawiona prostopadle do wkrętu — np. we wnękach, za obudowami urządzeń czy w ciasnych przestrzeniach instalacyjnych. Zakres ugięcia jest ograniczony — przedłużka sprawdza się przy niewielkich kątach odchylenia.

Zawartość zestawu i specyfikacja techniczna

Mocowanie (trzępień)	HEX 1/4" (6,3 mm)
Materiał	Stal węglowa
Liczba elementów	6 szt.
Adapter HEX do nasadki 1/2"	65 mm, z kulką blokującą
Adapter HEX do nasadki 3/8"	65 mm, z kulką blokującą
Adapter HEX do nasadki 1/4"	65 mm, z kulką blokującą
Uchwyt do bitów 1/4" (standardowy)	60 mm
Uchwyt do bitów 1/4" z tuleją blokującą	80 mm
Przedłużka elastyczna	150 mm, HEX 1/4"
Producent	YATO
Model	YT-04640

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub z nasadkami 1/4", 3/8" i 1/2" za pomocą wkrętarki akumulatorowej
- Wkręcanie i wykręcanie wkrętów w miejscach o ograniczonym dostępie przy użyciu elastycznej przedłużki
- Montaż mebli — praca z wkrętami głęboko osadzonymi w otworach montażowych
- Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne w ciasnych przestrzeniach
- Prace serwisowe przy urządzeniach i maszynach wymagające różnych rozmiarów nasadek
- Zastosowania warsztatowe i półprofesjonalne, gdzie wymagana jest szybka zmiana osprzętu
- Prace domowe wymagające użycia nasadek kluczowych bez konieczności stosowania klucza dynamometrycznego

Kompatybilność — jak sprawdzić przed użyciem

Adaptory z zestawu YT-04640 wymagają elektronarzędzia z uchwytem szybkozaciskowym HEX 1/4" (6,3 mm) — standardem stosowanym w wkrętarkach akumulatorowych i wiertarko-wkrętarkach z funkcją szybkiej wymiany bitów. Nie są kompatybilne z tradycyjnym uchwytem wiertarskim (trójszczekowym), chyba że wiertarka posiada osobny adapter HEX 1/4". Do adapterów nasadkowych należy stosować nasadki z kwadratem 1/4", 3/8" lub 1/2" zgodnie z oznaczeniem adaptera.