

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-blokad-rozrzadu-fiat-lancia-alfa-p-34826.html>

## Zestaw blokad rozrzędu FIAT Lancia Alfa

Cena brutto	<b>41,80 zł</b>
Cena netto	<b>33,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-06331</b>
Kod producenta	<b>YT-06331</b>
Kod EAN	<b>5906083073069</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw blokad rozrzędu FIAT Lancia Alfa Romeo YT-06331

Specjalistyczny zestaw narzędzi do blokowania wałka rozrzędu w silnikach benzynowych grupy FIAT. Umożliwia precyzyjne ustawienie faz rozrzędu podczas wymiany paska rozrzędu i innych prac serwisowych wymagających synchronizacji układu napędowego.

Model YT-06331

Producent YATO

Liczba elementów 6 szt.

Typ silnika Benzynowy

### Charakterystyka zestawu blokad rozrzędu

#### Kompatybilność z silnikami benzynowymi

Zestaw dedykowany do jednostek napędowych oznaczonych kodami 312 A2 000, 312 A4 000, 312 A6 000, 199 B6 000. Kompatybilność z konkretnymi kodami silnika zapewnia dopasowanie wymiarów blokad do geometrii wałków rozrzędu i kół zębatych, co eliminuje ryzyko błędnego ustawienia faz.

## 6 elementów blokujących

Kompletny zestaw zawiera wszystkie niezbędne adaptory i blokady do unieruchomienia wałka rozrzędu oraz wału korbowego. Liczba elementów odpowiada wymaganiom procedur serwisowych dla objętych marek, eliminując konieczność dokupowania dodatkowych narzędzi.

## Zastosowanie w modelach FIAT, Lancia, Alfa Romeo

Zestaw obsługuje popularne modele z lat 2010-2016, w tym FIAT 500, Panda, Punto. Przed zakupem należy zweryfikować kod silnika w dokumentacji pojazdu lub na tabliczce znamionowej jednostki napędowej, ponieważ ten sam model samochodu może być wyposażony w różne warianty silników.

## Precyzja wymiarowa narzędzi

Elementy zestawu wykonane z materiałów odpornych na odkształcenia mechaniczne. Precyzyjne dopasowanie wymiarowe blokad zapobiega luznemu osadzeniu w otworach montażowych, co mogłoby prowadzić do przesunięcia faz rozrzędu podczas montażu paska.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-06331
Producent	YATO
Liczba elementów w zestawie	6 sztuk
Typ silnika	Benzynowy
Kompatybilne marki	FIAT, Lancia, Alfa Romeo
Przykładowe modele pojazdów	FIAT 500, Panda, Punto (2010-2016)
Obsługiwane kody silników	312 A2 000, 312 A4 000, 312 A6 000, 199 B6 000

## Zastosowanie zestawu blokad rozrzędu

- Wymiana paska rozrzędu w silnikach benzynowych FIAT, Lancia, Alfa Romeo
- Wymiana kół zębatach rozrzędu przy zużyciu uzębienia lub uszkodzeniu łożysk
- Naprawa napinacza paska rozrzędu przy utracie właściwości sprężyny lub zużyciu rolki
- Wymiana pompy wody napędzanej paskiem rozrzędu
- Kontrola i regulacja faz rozrzędu po naprawach silnika
- Synchronizacja układu rozrzędu po demontażu głowicy silnika
- Diagnostyka układu rozrzędu przy podejrzeniu przeskoczenia paska
- Prace serwisowe wymagające demontażu elementów układu rozrzędu

---

## Użytkowanie i konserwacja narzędzi

---

### Weryfikacja kompatybilności przed użyciem

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić kod silnika w dokumentacji pojazdu lub na tabliczce znamionowej jednostki. Zastosowanie niekompatybilnych blokad może prowadzić do uszkodzenia wałków rozrządu lub błędnego ustawienia faz, co skutkuje kolizją zaworów z tłokami.

### Procedura montażu blokad

Blokady należy montować zgodnie z instrukcją serwisową konkretnego modelu silnika. Typowa procedura wymaga ustawienia wału korbowego w pozycji górnego martwego punktu cylindra pierwszego, a następnie założenia blokad wałka rozrządu. Dokręcanie blokad powinno odbywać się z odpowiednim momentem, aby uniknąć uszkodzenia gwintów.

### Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu prac należy oczyścić elementy zestawu z oleju silnikowego i zabezpieczyć przed korozją. Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanej walizce zapobiega uszkodzeniom mechanicznym i ułatwia identyfikację brakujących elementów przed kolejnym użyciem.

### Środki ochrony osobistej

Podczas prac z układem rozrządu należy stosować rękawice ochronne oraz okulary zabezpieczające przed dostaniem się oleju lub drobnych elementów do oczu. Prace należy wykonywać przy wyłączonym silniku i odłączonym akumulatorze.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi układu rozrządu przydatne mogą być: klucze dynamometryczne do dokręcania kół zębatach z właściwym momentem, zestawy do wymiany paska rozrządu zawierające paski i rolki, narzędzia do blokowania wału korbowego, specjalistyczne adaptory do napinania paska rozrządu.