

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-dlugich-wykretakow-do-srub-11-el-38-90-mm-yt-05914-yato-p-69288.html>



Zestaw długich wykretaków do śrub 11 el. 3/8" 90 mm YT-05914 YATO

Cena brutto	93,11 zł
Cena netto	75,70 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-05914
Kod producenta	YT-05914
Kod EAN	5906083125713
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw długich wykretaków do śrub 11 elementów YT-05914 YATO

Zestaw 11 specjalistycznych wykretaków przeznaczonych do usuwania urwanych, zapieczonych i głęboko osadzonych elementów złącznych. Pręty o długości 90 mm i uchwyt 3/8" umożliwiają przeniesienie momentu obrotowego z grzechotki lub klucza bezpośrednio na uszkodzony element.

Liczba elementów 11 szt.
Rozmiar uchwyty 3/8" (9,5 mm)
Długość pręta 90 mm
Adapter 3/8" HEX

Charakterystyka zestawu

Długi pręt roboczy 90 mm

Zwiększona długość pręta pozwala sięgnąć do elementów złącznych osadzonych głęboko w obudowach, blokach silnika czy konstrukcjach nośnych — tam, gdzie standardowe narzędzia nie mają wystarczającego zasięgu ani luzu roboczego.

Kompatybilność z napędem 3/8"

Uchwyt 3/8" (9,5 mm) umożliwia współpracę z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużaczami w tym standardzie. Adapter 3/8" HEX rozszerza możliwości podłączenia do narzędzi z gniazdami sześciokątnymi.

Dziewięć rozmiarów roboczych

Zakres od 1/4" (6,3 mm) do 3/4" (19 mm) obejmuje najczęściej spotykane średnice uszkodzonych elementów złącznych. Dobór właściwego rozmiaru do konkretnej śruby lub szpilki zwiększa skuteczność wykręcania i ogranicza ryzyko dalszego zniszczenia gwintu.

Kaseta do przechowywania

Komplet dostarczany jest w sztywnej kasecie z wyprofilowanymi gniazdami. Każde narzędzie ma przypisane miejsce, co ułatwia szybki dobór właściwego rozmiaru i zapobiega zgubieniu elementów podczas pracy warsztatowej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-05914
Producent	YATO
Liczba elementów	11 szt.
Rozmiar uchwytu	3/8" (9,5 mm)
Długość pręta wykrętaka	90 mm
Adapter	3/8" HEX
Rozmiary wykrętałów 3/8"	1/4" (6,3 mm), 5/16" (7,9 mm), 3/8" (9,5 mm), 7/16" (11 mm), 1/2" (12,7 mm), 9/16" (14 mm), 5/8" (16 mm), 11/16" (17,4 mm), 3/4" (19 mm)
Opakowanie	Kaseta

Zastosowanie

- Usuwanie urwanych śrub z gwintowanych otworów w blokach silnika i głowicach
- Wykręcanie zabezpieczonych szpilek i trzpieni z głębokich gniazd
- Demontaż elementów złącznych w obudowach przekładni i skrzyń biegów
- Praca w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe klucze nie mają zasięgu
- Usuwanie uszkodzonych rur i pinów z połączeń gwintowanych
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych

-
- Naprawa pojazdów w warsztacie mechanicznym i blacharskim

Dobór rozmiaru wykrętaka

Właściwy dobór rozmiaru wykrętaka do średnicy uszkodzonego elementu ma kluczowe znaczenie dla skuteczności operacji. Wykrętak powinien być możliwie najbliższy średnicy śruby lub szpilki — zbyt mały nie przeniesie wystarczającego momentu, zbyt duży może uszkodzić gwintowany otwór. Zakres zestawu od 1/4" do 3/4" odpowiada śrubom metrycznym M6–M20.