

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-centrowania-tarczy-sprzeglowej-17-el-yt-06310-yato-p-69291.html>



Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej 17 el. YT-06310 YATO

Cena brutto	50,48 zł
Cena netto	41,04 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-06310
Kod producenta	YT-06310
Kod EAN	5906083132094
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw do centrowania tarczy sprzęgłowej 17 el. YT-06310 YATO

Zestaw narzędzi służących do precyzyjnego ustawienia tarczy sprzęgłowej względem łożyska pilotującego podczas montażu sprzęgła. Komplet 17 elementów — adapterów centrujących i tulei prowadzących — umożliwia prawidłowe osiowanie tarczy bez konieczności improwizowania z zastępczymi narzędziami, co bezpośrednio przekłada się na jakość montażu i trwałość układu.

Liczba elementów 17 szt.
Adaptery centrujące Ø 10,6–20 mm
Tuleje prowadzące Ø 13,7–26 mm
Producent YATO

Charakterystyka zestawu

Precyzyjne osiowanie tarczy

Trzpień centrujący wprowadzany jest w otwór łożyska pilotującego, utrzymując tarczę sprzęgłową dokładnie na osi wału korbowego podczas dokręcania koła zamachowego. Bez tego narzędzia prawidłowe ustawienie tarczy jest trudne do osiągnięcia ręcznie, a jej

przesunięcie może uniemożliwić wejście wału skrzyni biegów.

Szeroki zakres adapterów

Zróżnicowane średnice adapterów centrujących (Ø 10,6–20 mm) i tulei prowadzących (Ø 13,7–26 mm) pozwalają dopasować narzędzie do konkretnego rozmiaru łożyska pilotującego. Każdy producent pojazdów stosuje inne wymiary tego łożyska, dlatego kompletny zestaw jest niezbędny przy pracy na różnych markach i modelach.

Kompatybilność z wieloma markami

Zestaw obejmuje adaptery pasujące do układów sprzęgłowych stosowanych przez większość popularnych europejskich, japońskich i koreańskich producentów samochodów. Eliminuje potrzebę zakupu osobnych narzędzi dla każdej marki pojazdu.

Ułatwienie montażu

Właściwe wycentrowanie tarczy przed ostatecznym dokręceniem śrub koła zamachowego znacząco ułatwia późniejsze wprowadzenie wału skrzyni biegów — wał wchodzi swobodnie bez konieczności siłowego dopasowywania, co ogranicza ryzyko uszkodzenia tarczy lub łożyska pilotującego.

Jak dobrać właściwy adapter?

Rozmiar adaptera dobiera się na podstawie średnicy wewnętrznej łożyska pilotującego zamontowanego w kole zamachowym. Adapter powinien wchodzić w łożysko bez luzu, ale bez nadmiernego oporu. W razie wątpliwości warto sprawdzić wymiary w katalogu technicznym pojazdu lub zmierzyć łożysko suwmiarką przed przystąpieniem do montażu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-06310
Producent	YATO
Liczba elementów	17 szt.
Adaptory centrujące (Spigot Adaptors)	Ø 10,6–20 mm
Tuleje prowadzące (Guide Sleeves)	Ø 13,7–26 mm

Zastosowanie

Zestaw przeznaczony do stosowania podczas wymiany lub montażu sprzęgła w pojazdach osobowych i dostawczych.

Kompatybilny z układami sprzęgłowymi następujących marek:

- Audi
- Citroën
- Fiat
- Ford
- Honda
- Mazda
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel / Vauxhall
- Peugeot
- Renault
- Rover
- Saab
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo