

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-cofania-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-35el-kd12524-p-63338.html>



Zestaw do cofania wyciskania tłoczków hamulcowych 35el. KD12524

Cena brutto	91,96 zł
Cena netto	74,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12524
Kod producenta	KD12524
Kod EAN	5903957014791
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do cofania i wyciskania tłoczków hamulcowych 35 el. — KRAFT&DELE KD12524

Zestaw narzędziowy przeznaczony do cofania i wyciskania tłoczków hamulcowych w układach hamulców tarczowych. Umożliwia obsługę tłoczków jedno- i wielotłoczkowych, w tym ceramicznych, zarówno w wersjach z gwintem prawoskrętnym, jak i lewoskrętnym. Zestaw liczy 35 elementów i przechowywany jest w formowanej walizce plastikowej.

Model KD12524
Liczba elementów 35 szt.
Materiał Stal
Napęd adaptera Kwadrat 3/8"

Charakterystyka zestawu

Prasy prawo- i lewoskrętna z magnetycznym mocowaniem

Zestaw zawiera dwie prasy — prawoskrętną i lewoskrętną — co pozwala na obsługę różnych typów zacisków hamulcowych. Magnetyczne mocowanie adaptera w pokrętle eliminuje ryzyko wypadnięcia końcówki podczas pracy, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

23 adaptery dopasowane do tłoczków

Szeroki dobór adapterów pozwala dopasować narzędzie do różnych średnic i kształtów tłoczków spotykanych w pojazdach osobowych i dostawczych. Właściwy dobór adaptera zapobiega uszkodzeniu powierzchni tłoczka podczas cofania.

Kompatybilność z tłoczkami ceramicznymi

Tłoczki ceramiczne stosowane są w pojazdach z układami hamulcowymi o podwyższonych wymaganiach termicznych. Zestaw jest przystosowany do pracy z tego typu tłoczkami, które wymagają szczególnej ostrożności ze względu na ich kruchość.

Adapter na kwadrat 3/8" i klucze hex

Adapter na kwadrat 3/8" umożliwia współpracę z kluczem grzechotkowym, co przyspiesza pracę i zmniejsza wysiłek przy dokręcaniu. Dołączone klucze hex 6 mm i 7 mm pozwalają na ręczne sterowanie prasą bez dodatkowego wyposażenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12524
Producent	KRAFT&DELE
Liczba elementów	35 szt.
Materiał	Stal
Prasy	Prawoskrętna + lewoskrętna, z magnetycznym mocowaniem
Liczba adapterów do tłoczków	23 szt.
Adapter napędowy	1 szt., kwadrat 3/8"
Klucze hex	6 mm, 7 mm
Wybijaki do sworznia	2 szt.
Wymienne płyty mocujące	4 szt.
Olej do gwintów	1 szt. (w zestawie)
Opakowanie	Walizka plastikowa z formowanymi gniazdami
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

-
- Cofanie tłoczków hamulcowych przy wymianie klocków hamulcowych
 - Wyciskanie tłoczków z zacisku podczas regeneracji lub wymiany zacisku
 - Obsługa zacisków z tłoczkami obrotowymi (gwint prawoskrętny i lewoskrętny)
 - Praca z tłoczkami ceramicznymi w pojazdach z układami wysokotemperaturowymi
 - Rozluźnianie zaciętych sworzni prowadnicy zacisku przy użyciu wybijaaków
 - Serwis hamulców tarczowych w samochodach osobowych i dostawczych
 - Zastosowanie w warsztacie samochodowym oraz w warunkach amatorskiej obsługi technicznej

Dobór adaptera — wskazówka praktyczna

Przed przystąpieniem do cofania tłoczka należy sprawdzić jego typ — obrotowy (wymaga prasy z gwintem) lub wciskany (wystarczy nacisk osiowy). W przypadku tłoczków obrotowych konieczne jest ustalenie kierunku gwintu. Błędny dobór adaptera lub kierunku obrotu może uszkodzić tłoczek lub uszczelnienie. Olej do gwintów dołączony do zestawu ułatwia pracę i chroni gwint prasy przed zatarciem.