

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-cofania-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-35el-kd12524-kraftdele-p-63338.html>



Zestaw do cofania wyciskania tloczków hamulcowych 35el. KD12524 KRAFT&DELE

Cena brutto	91,96 zł
Cena netto	74,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12524
Kod producenta	KD12524
Kod EAN	5903957014791
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do cofania i wyciskania tloczków hamulcowych 35 el. — KRAFT&DELE KD12524

Zestaw narzędziowy przeznaczony do cofania i wyciskania tloczków hamulcowych w układach hamulców tarczowych. Umożliwia obsługę tloczków jedno- i wielotloczkowych, w tym ceramicznych, zarówno w wersjach z gwintem prawoskrętnym, jak i lewoskrętnym. Zestaw liczy 35 elementów i przechowywany jest w formowanej walizce plastikowej.

Model KD12524

Liczba elementów 35 szt.

Materiał Stal

Napęd adaptera Kwadrat 3/8"

Charakterystyka zestawu

Prasy prawo- i lewoskrętna z magnetycznym mocowaniem

Zestaw zawiera dwie prasy — prawoskrętną i lewoskrętną — co pozwala na obsługę różnych typów zacisków hamulcowych. Magnetyczne mocowanie adaptera w pokrętle eliminuje ryzyko wypadnięcia końcówki podczas pracy, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

23 adaptory dopasowane do tłoczków

Szeroki dobór adapterów pozwala dopasować narzędzie do różnych średnic i kształtów tłoczków spotykanych w pojazdach osobowych i dostawczych. Właściwy dobór adaptera zapobiega uszkodzeniu powierzchni tłoczka podczas cofania.

Kompatybilność z tłoczkami ceramicznymi

Tłoczki ceramiczne stosowane są w pojazdach z układami hamulcowymi o podwyższonych wymaganiach termicznych. Zestaw jest przystosowany do pracy z tego typu tłoczkami, które wymagają szczególnej ostrożności ze względu na ich kruchość.

Adapter na kwadrat 3/8" i klucze hex

Adapter na kwadrat 3/8" umożliwia współpracę z kluczem grzechotkowym, co przyspiesza pracę i zmniejsza wysiłek przy dokręcaniu. Dołączone klucze hex 6 mm i 7 mm pozwalają na ręczne sterowanie prasą bez dodatkowego wyposażenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12524
Producent	KRAFT&DELE
Liczba elementów	35 szt.
Materiał	Stal
Prasy	Prawoskrętna + lewoskrętna, z magnetycznym mocowaniem
Liczba adapterów do tłoczków	23 szt.
Adapter napędowy	1 szt., kwadrat 3/8"
Klucze hex	6 mm, 7 mm
Wybijaki do sworznia	2 szt.
Wymienne płyty mocujące	4 szt.
Olej do gwintów	1 szt. (w zestawie)
Opakowanie	Walizka plastikowa z formowanymi gniazdami
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

-
- Cofanie tłoczków hamulcowych przy wymianie klocków hamulcowych
 - Wyciskanie tłoczków z zacisku podczas regeneracji lub wymiany zacisku
 - Obsługa zacisków z tłoczkami obrotowymi (gwint prawoskrętny i lewoskrętny)
 - Praca z tłoczkami ceramicznymi w pojazdach z układami wysokotemperaturowymi
 - Rozluźnianie zaciętych sworzni prowadnicy zacisku przy użyciu wybijaaków
 - Serwis hamulców tarczowych w samochodach osobowych i dostawczych
 - Zastosowanie w warsztacie samochodowym oraz w warunkach amatorskiej obsługi technicznej

Dobór adaptera — wskazówka praktyczna

Przed przystąpieniem do cofania tłoczka należy sprawdzić jego typ — obrotowy (wymaga prasy z gwintem) lub wciskany (wystarczy nacisk osiowy). W przypadku tłoczków obrotowych konieczne jest ustalenie kierunku gwintu. Błędny dobór adaptera lub kierunku obrotu może uszkodzić tłoczek lub uszczelnienie. Olej do gwintów dołączony do zestawu ułatwia pracę i chroni gwint prasy przed zatarciem.