

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-demontazu-uszczelnien-i-oringow-6szt-yato-yt-08432-yato-p-46852.html>



Zestaw do demontażu uszczelnień i oringów 6szt Yato YT-08432 Yato

Cena brutto	76,76 zł
Cena netto	62,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-08432
Kod producenta	YT-08432
Kod EAN	5906083819117
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw do demontażu uszczelnień i oringów 6szt Yato YT-08432

Sześćelementowy zestaw narzędzi hakowych przeznaczony do bezpiecznego usuwania uszczelnień, oringów i innych elementów uszczelniających bez uszkodzenia powierzchni montażowych. Rozwiązanie stosowane w warsztatach mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych.

Producent Yato
Model YT-08432
Liczba elementów 6 szt.
Typ narzędzi Haki do uszczelnień

Charakterystyka narzędzi do demontażu uszczelnień

Zróżnicowane kształty ostrzy

Sześć różnych profili haków umożliwia dopasowanie narzędzia do konkretnego typu uszczelki i miejsca montażu. Różne kąty gięcia i długości ostrzy pozwalają dotrzeć do zagłębień, rowków i trudno dostępnych miejsc bez konieczności demontażu całych podzespołów.

Ergonomiczne rękojeści

Uchwyt zapewnia pewny chwyt podczas pracy wymagającej precyzji i kontrolowanej siły. Profil rękojeści redukuje zmęczenie dłoni podczas wielokrotnego stosowania narzędzi, co ma znaczenie przy serwisie większej liczby elementów.

Konstrukcja ze stali narzędziowej

Materiał zapewnia odporność na deformacje podczas pracy z twardymi uszczelnieniami. Stal narzędziowa charakteryzuje się wytrzymałością na zginanie i odpornością na ścieranie, co przekłada się na długotrwałą żywotność narzędzi przy regularnym użytkowaniu warsztatowym.

Etui do przechowywania

Praktyczne opakowanie organizuje zestaw i chroni narzędzia przed uszkodzeniem podczas transportu. Przezroczyste rozmieszczenie ułatwia szybki wybór odpowiedniego haka do bieżącego zadania, co usprawnia pracę w warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-08432
Liczba elementów w zestawie	6 szt.
Typ narzędzi	Haki do demontażu uszczelnień i oringów
Materiał wykonania	Stal narzędziowa
Wyposażenie dodatkowe	Etui do przechowywania

Zastosowanie zestawu do demontażu uszczelnień

- Demontaż uszczelnień simmering w silnikach spalinowych
- Usuwanie oringów z układów hydraulicznych i pneumatycznych
- Wymiana uszczelki w pompach wodnych i olejowych
- Serwis układów hamulcowych - uszczelki cylinderków i zacisków
- Naprawa układów klimatyzacji - oringe połączeń sprężarki
- Konserwacja maszyn przemysłowych - wymiana uszczelki cylindrów
- Prace przy układach paliwowych - uszczelki wtryskiwaczy i pomp
- Demontaż uszczelki w skrzyniach biegów i mostach napędowych

Jak prawidłowo używać haków do uszczelnień

Podczas demontażu należy wprowadzić hak pod krawędź uszczelki, unikając kontaktu z powierzchnią montażową. Ruch wyciągający powinien być kontrolowany, aby nie zarysować gniazda. W przypadku stwardniałych lub przypalonych uszczelki zaleca się

wcześniejsze zastosowanie środka penetrującego. Po demontażu należy dokładnie oczyścić powierzchnię przed montażem nowego elementu uszczelniającego.

Produkty uzupełniające do prac z uszczelnieniami

Zestaw można uzupełnić o szczotki druciane do czyszczenia powierzchni montażowych, środki penetrujące ułatwiające demontaż oraz zestawy nowych uszczelek i oringów. Przydatne są również pasty uszczelniające i smary montażowe zapewniające prawidłowe osadzenie nowych elementów.

...