


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-montazu-i-demontazu-tulei-tylnego-zawieszenia-toyota-yt-25414-p-69294.html>



Zestaw do montażu i demontażu tulei tylnego zawieszenia toyota YT-25414

Cena brutto	492,00 zł
Cena netto	400,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-25414
Kod producenta	YT-25414
Kod EAN	5906083128998
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw do montażu i demontażu tulei tylnego zawieszenia Toyota YT-25414 YATO

Specjalistyczny zestaw narzędzi serwisowych przeznaczony do wymiany tulei gumowo-metalowych w tylnym zawieszeniu wybranych modeli Toyota. Umożliwia osiowe wyciskanie i wciskanie tulei bezpośrednio na pojeździe — bez konieczności demontażu wahacza i użycia prasy hydraulicznej. Precyzyjnie dopasowane elementy prowadzące eliminują ryzyko przekoszenia tulei podczas osadzania, co bezpośrednio wpływa na zachowanie prawidłowej geometrii zawieszenia po naprawie.

Model YT-25414
Producent YATO
Materiał Stal węglowa 45#
Zastosowanie Tuleje tylnego zawieszenia Toyota

Charakterystyka zestawu

Praca bez demontażu wahacza

Zestaw pozwala na wymianę tulei bezpośrednio na zawieszeniu zamontowanym w pojeździe. Eliminuje to konieczność rozbierania całego węzła, co skraca czas naprawy i ogranicza ryzyko uszkodzenia sąsiadujących elementów podczas demontażu.

Precyzyjne prowadzenie osiowe

Elementy zestawu są dopasowane do konkretnych średnic tulei stosowanych w wymienionych modelach Toyota. Prowadzenie osiowe zapobiega przekoszeniu tulei podczas wciskania — nieprawidłowe osadzenie mogłoby skutkować nieprawidłową geometrią zawieszenia i przyspieszone zużycie opon.

Stal węglowa 45# — odporność na obciążenia

Gatunek stali 45# charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na odkształcenia plastyczne. Ma to szczególne znaczenie przy pracy z zabezpieczonymi tulejami, gdzie siły działające na narzędzie są znacznie wyższe niż przy standardowym montażu.

Powłoka czerniona — ochrona przed korozją

Czernienie oksydacyjne tworzy na powierzchni stali warstwę tlenku żelaza, która ogranicza kontakt metalu z wilgocią i środkami chemicznymi stosowanymi w warsztacie. Przekłada się to na dłuższą żywotność narzędzia przy regularnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-25414
Producent	YATO
Materiał	Stal węglowa 45#
Wykończenie powierzchni	Powłoka czerniona (oksydacja)
Zastosowanie	Demontaż i montaż tulei tylnego zawieszenia Toyota
Wymagany sprzęt dodatkowy	Brak (praca bez prasy hydraulicznej)
Numery OEM tulei (Corolla / Altis)	48725-12570-S
Numery OEM tulei (Previa / Alphard)	48725-28050-S
Numery OEM tulei (Yaris / Vitz / Vios)	48725-0D040

Kompatybilność — modele pojazdów

Przed zastosowaniem zestawu należy zweryfikować numer referencyjny tulei montowanej w konkretnym egzemplarzu pojazdu. Podane numery OEM umożliwiają jednoznaczne potwierdzenie kompatybilności.

Model Toyota	Kody nadwozia / silnika
Camry / Corolla	NZE12, NZE14, ZRE12, ZRE14
Tarago / Previa	ACR30
Estima	ACR30, ACR40, MCR30, MCR40 (tylko silniki 4-cylindrowe)
Alphard	ANH10, ANH15, MNH10, MNH15
Altis / Avensis	ACM20
Voxy	AZR60, AZR65
Yaris / Isis / Allex / Ipsum / Noah / Previa / Voltz	—

Weryfikacja kompatybilności

Kompatybilność zestawu należy potwierdzić na podstawie numeru VIN pojazdu lub numeru katalogowego tulei. Modele produkowane na różne rynki mogą różnić się kodami nadwozia — w razie wątpliwości warto skonsultować się z katalogiem części OEM dla konkretnego rynku.

Zastosowanie w warsztacie

- Wymiana zużytych tulei gumowo-metalowych tylnego zawieszenia w serwisie samochodowym
- Demontaż tulei z wahacza bez konieczności zdejmowania całego elementu z pojazdu
- Montaż nowych tulei OEM lub zamienników z zachowaniem prawidłowego osiowania
- Naprawa zawieszenia po uszkodzeniu mechanicznym lub korozji elementów gumowych
- Przeglądy i regeneracja zawieszenia w pojazdach z wyższym przebiegiem
- Praca z zabezpieczonymi tulejami bez ryzyka uszkodzenia gniazda w wahaczu
- Zastosowanie w serwisach specjalizujących się w modelach Toyota i Lexus