

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-naprawy-szyby-samochodowej-kd10884-p-63188.html>



ZESTAW DO NAPRAWY SZYBY SAMOCHODOWEJ KD10884

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10884
Kod producenta	KD10884
Kod EAN	5903957011738
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do naprawy szyby samochodowej Kraft&Dele KD10884

Kompletny zestaw naprawczy przeznaczony do samodzielnego usuwania odprysków, zarysowań oraz drobnych pęknięć szyb samochodowych. Żywica naprawcza wnika w strukturę uszkodzenia, przywracając przezroczystość i integralność szkła bez konieczności wizyty w serwisie.

Model KD10884
Marka Kraft&Dele
Kolor żywicy Bezbarwna
Zastosowanie Szyby samochodowe

Charakterystyka zestawu

Bezbarwna żywica naprawcza

Żywica po utwardzeniu pozostaje przezroczysta i nie zmienia optyki szyby. Brak przebarwień oznacza, że naprawa nie jest widoczna dla kierowcy ani pasażerów, a pole widzenia pozostaje niezakłócone.

Kompletny zestaw narzędzi

W zestawie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzenia naprawy od początku do końca — od oczyszczenia miejsca uszkodzenia, przez aplikację żywicy, aż po jej utwardzenie i wyrównanie powierzchni.

Aplikator z podstawą i strzykawką

Podstawa mocowana do szyby stabilizuje aplikator nad miejscem uszkodzenia, a strzykawka umożliwi precyzyjne dozowanie i kontrolowane wprowadzanie żywicy w pęknięcie. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko powstawania pęcherzyków powietrza.

Folia utwardzająca i akcesoria wykończeniowe

Folia utwardzająca chroni żywicę podczas schnięcia i nadaje jej równą powierzchnię. Żyletka służy do usunięcia nadmiaru stwardniałej żywicy, a ściereczka z mikrofibry — do końcowego wyczyszczenia szyby bez ryzyka zarysowania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10884
Marka	Kraft&Dele
Kolor żywicy	Bezbarwna
Elementy zestawu	Ściereczka z mikrofibry, podstawa aplikatora, żywica naprawcza, strzykawka, folia utwardzająca, żyletka, pinezka
Zastosowanie	Odpryski, zarysowania, lekkie pęknięcia szyb samochodowych
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Usuwanie odprysków po uderzeniu kamienia lub żwiru
- Naprawa drobnych pęknięć szyby przedniej
- Wypełnianie zarysowań na powierzchni szkła
- Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pęknięć pod wpływem temperatury i wibracji
- Naprawa szyb w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych
- Samodzielna naprawa bez konieczności demontażu szyby

Kiedy naprawa zestawem jest wystarczająca?

Zestaw KD10884 przeznaczony jest do uszkodzeń mieszczących się poza polem widzenia kierowcy lub o średnicy nieprzekraczającej ok. 3 cm. Pęknięcia biegnące przez całą szerokość szyby lub uszkodzenia w warstwie wewnętrznej szkła laminowanego wymagają wymiany szyby w serwisie. Przed przystąpieniem do naprawy należy upewnić się, że szyba jest sucha i oczyszczona — wilgoć w pęknięciu może obniżyć przyczepność żywicy.

Użytkowanie

Przed aplikacją żywicy pinezkę należy użyć do usunięcia luźnych okruszków szkła z miejsca uszkodzenia. Następnie podstawę aplikatora mocuje się nad odpryskiem i za pomocą strzykawki wprowadza się żywicę naprawczą. Po nałożeniu folii utwardzającej żywica twardnieje pod wpływem promieniowania UV — w praktyce wystarczy kilkuminutowe wystawienie na światło słoneczne. Po utwardzeniu nadmiar usuwa się żyłką, a powierzchnię czyści ściereczką z mikrofibry. Cały proces nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani wcześniejszego doświadczenia.