

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-obsługi-łożysk-i-tulei-31-cz-yt-25412-yato-p-16877.html>

ZESTAW DO OBSŁUGI ŁOŻYSK I TULEI 31 CZ. YT-25412 YATO

Cena brutto	252,96 zł
Cena netto	205,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-25412
Kod producenta	YT-25412
Kod EAN	5906083050466
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw do Obsługi Łożysk i Tulei 31 cz. YT-25412 YATO

Profesjonalny zestaw narzędziowy YATO YT-25412 do demontażu łożysk, tulei i piast w warunkach warsztatowych. Kompletnie wyposażenie 31 elementów z systemem śrubowym 38 mm zapewnia kontrolowany i bezpieczny proces wyciągania elementów mocowanych na wcisk.

Liczba elementów 31 sztuk

Rozmiar śruby 38 mm

Producent YATO

Opakowanie Walizka

Charakterystyka zestawu do demontażu łożysk

Kompletny zestaw 31 elementów

Zestaw zawiera pełen zakres trzpieni, tulejek i końcówek w różnych średnicach, co umożliwia obsługę łożysk od małych rozmiarów stosowanych w motocyklach po większe używane w pojazdach ciężarowych. Eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Śruba centralna 38 mm z łożyskiem czołowym

Średnica 38 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość przy demontażu mocno osadzonych elementów. Łożysko czołowe redukuje tarcie podczas dokręcania, przekładając większość siły na wyciąganie łożyska zamiast na skręcanie. Umożliwia płynną i kontrolowaną pracę bez nadmiernego wysiłku.

System bezpiecznego demontażu

Konstrukcja zestawu opiera się na zasadzie równomiernego rozkładu siły nacisku, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda łożyska lub powierzchni wału. Szczególnie istotne przy pracy z elementami aluminiowymi i precyzyjnymi komponentami, gdzie nawet niewielkie uszkodzenie może wykluczyć ponowne użycie.

Walizka transportowa

Sztywna walizka z wyprofilowanymi gniazdami utrzymuje każdy element na swoim miejscu, chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. Ułatwia organizację narzędzi w warsztacie i szybkie odnalezienie potrzebnej końcówki podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-25412
Producent	YATO
Liczba elementów w zestawie	31 sztuk
Rozmiar śruby centralnej	38 mm
Typ śruby	Z łożyskiem czołowym
Opakowanie	Walizka transportowa
Zastosowanie	Demontaż łożysk, tulei, piast

Zastosowanie zestawu do łożysk

- Demontaż łożysk kół w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych
- Wymiana łożysk w skrzyniach biegów i różnicach
- Usuwanie tulei metalowo-gumowych z wahaczów i drążków stabilizatora
- Wyciąganie piast kół i bębnow hamulcowych z wałów napędowych
- Serwisowanie łożysk w maszynach przemysłowych i urządzeniach rolniczych
- Demontaż łożysk w silnikach elektrycznych i przekładniach
- Naprawa węzłów łożyskowych w motocyklach i quadach

-
- Obsługa łożysk w pompach, sprężarkach i innych urządzeniach mechanicznych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór odpowiednich elementów

Przed rozpoczęciem demontażu należy zmierzyć średnicę wewnętrzną łożyska i dobrać trzpień o średnicy nieco mniejszej od gniazda. Końcówka powinna opierać się o wewnętrzny pierścień łożyska, a nie o elementy toczne. Nieprawidłowy dobór może prowadzić do uszkodzenia łożyska lub gniazda.

Technika pracy

Podczas dokręcania śruby centralnej należy działać stopniowo, obracając ją o pół obrotu i sprawdzając postęp demontażu. Gwałtowne dokręcanie może spowodować zablokowanie mechanizmu lub uszkodzenie gwintu. W przypadku silnie skorodowanych połączeń zaleca się wcześniejsze zastosowanie preparatu penetrującego.

Konserwacja zestawu

Po każdym użyciu elementy zestawu należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć cienką warstwą oleju ochronnego. Gwint śruby centralnej wymaga okresowego smarowania smarem litowym. Przechowywanie w oryginalnej walizce chroni przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, przedłużając żywotność narzędzi.