

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-polaczen-kołkowych-6-8-10mm-kd10570-p-61920.html>



Zestaw do połączeń kołkowych 6,8,10mm KD10570

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10570
Kod producenta	KD10570
Kod EAN	5903957004068
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do połączeń kołkowych KD10570 — kołkownica 6, 8, 10 mm

KD10570 to przyrząd stolarski służący do precyzyjnego wyznaczania i wiercenia otworów pod kołki drewniane. Umożliwia wykonywanie połączeń narożnikowych typu E i L w drewnie litego oraz płytach wiórowych o grubości do 30 mm, współpracując ze standardowymi wiertarkami ręcznymi i akumulatorowymi.

Model KD10570
Średnice kołków 6 / 8 / 10 mm
Maks. grubość materiału 30 mm
Typ połączeń Narożnikowe E i L

Charakterystyka przyrządu

Trzy średnice w jednym narzędziu

Obsługa kołków o średnicach 6, 8 i 10 mm pozwala dostosować rodzaj połączenia do grubości łączonych elementów. Kołki 6 mm stosuje się przy cieńszych listwach i ramach, 8 mm to standard przy meblach skrzyniowych, natomiast 10 mm zapewnia większą

wytrzymałość przy łączeniu grubszych desek i blatów.

Jednoczesne nawiercanie obu elementów

Przyrząd umożliwia nawiercenie otworu w obu łączonych częściach bez zmiany ustawień. Eliminuje to konieczność osobnego odmierzenia pozycji otworów i minimalizuje ryzyko przesunięcia, które skutkowałoby niedopasowaniem elementów po złożeniu.

Połączenia narożnikowe typu E i L

Przyrząd przystosowano do dwóch podstawowych geometrii złączy kołkowych: połączenia na wprost (typ E, stosowane np. przy przedłużaniu desek) oraz połączenia pod kątem prostym (typ L, typowe dla narożników szaf, półek i ram). Jeden przyrząd obsługuje oba scenariusze bez dodatkowych akcesoriów.

Brak śladów na materiale

Obudowa z tworzywa sztucznego nie zarysowuje powierzchni drewna ani laminowanych płyt wiórowych podczas pozycjonowania i wiercenia. Ma to znaczenie szczególnie przy pracy z elementami wykończonymi lub przeznaczonymi do lakierowania bez dalszego szlifowania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10570
Obsługiwane średnice kołków	6 mm, 8 mm, 10 mm
Maksymalna grubość materiału	30 mm
Typ połączeń	Narożnikowe E i L
Przeznaczenie materiałowe	Drewno lite, płyty wiórowe
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kompatybilność	Wiertarki ręczne i akumulatorowe
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Łączenie boków i półek szaf oraz regałów
- Wykonywanie ram meblowych i obrazowych
- Montaż frontów szuflad i skrzyń
- Przedłużanie desek i łat (połączenia wzdłużne)

-
- Składanie mebli z płyt wiórowych i MDF
 - Naprawa i wzmacnianie istniejących złączy stolarskich
 - Prace stolarskie w warsztacie domowym i rzemieślniczym

Użytkowanie i kompatybilność

Przyrząd współpracuje ze standardowymi wiertłami do drewna o średnicach 6, 8 i 10 mm montowanymi w wiertarkach ręcznych lub akumulatorowych. Przed przystąpieniem do wiercenia należy upewnić się, że zastosowane wiertło odpowiada wybranej średnicy otworu w kołkownicy. Maksymalna grubość materiału wynosi 30 mm — przy grubszych elementach konieczne jest zastosowanie innej metody łączenia lub wiercenia otworów po obu stronach osobno.

Dobór średnicy kołka do grubości materiału

Przyjęta reguła praktyczna: średnica kołka nie powinna przekraczać jednej trzeciej grubości łączonego elementu. Dla płyty 18 mm (standard mebli skrzyniowych) właściwy jest kołek 6 mm. Kołki 8 i 10 mm stosuje się przy grubszych deskach lub w miejscach narażonych na duże obciążenia mechaniczne.