

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-polerowania-125mm-m14-12szt-gabki-yt-47931-yato-p-47814.html>

zestaw do polerowania 125mm, m14, 12szt gąbki YT-47931 YATO

Cena brutto	24,65 zł
Cena netto	20,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-47931
Kod producenta	YT-47931
Kod EAN	5906083092497
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw do polerowania 125mm M14 YATO YT-47931

Kompletny zestaw polerski zawierający 9 gąbek o różnej twardości, uchwyt z gwintem M14, adapter oraz futro polerskie. Przeznaczony do wieloetapowego polerowania lakierów samochodowych i innych powierzchni przy użyciu polerki kątowej lub wiertarki.

Średnica gąbek 125 mm
Gwint uchwyty M14
Maksymalne obroty 6000 obr./min
Zawartość zestawu 12 elementów

Charakterystyka zestawu polerskiego YATO YT-47931

Średnica 125 mm – uniwersalność zastosowań

Średnica 125 mm stanowi standard w profesjonalnym polerowaniu, zapewniając optymalną powierzchnię roboczą. Taki rozmiar gąbek pozwala na efektywne polerowanie zarówno większych płaszczyzn nadwozia, jak i trudniej dostępnych miejsc. Średnica ta jest kompatybilna z większością polerki kątowych o mocy 800-1200W dostępnych na rynku.

Gwint M14 – standard warsztatowy

Uchwyt z gwintem M14 to najpopularniejszy standard mocowania w polerkach kątowych i szlifierkach. Bezpośrednie połączenie gwintowe zapewnia stabilne mocowanie bez luzów i wibracji podczas pracy. Zestaw zawiera również adapter umożliwiający użycie uchwyty o średnicy 8 mm, co rozszerza kompatybilność z wiertarkami.

9 gąbek o grubości 25 mm

Grubość 25 mm gąbek polerskich zapewnia odpowiednią elastyczność i amortyzację podczas pracy. Zestaw zawiera gąbki o różnej twardości, co pozwala na przeprowadzenie pełnego procesu polerowania: od usuwania rys i matowienia, przez wygładzanie, aż po finalne nadawanie połysku. Różnorodność gąbek eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Maksymalne obroty 6000 obr./min

Parametr ten określa bezpieczną prędkość obrotową, przy której gąbki zachowują stabilność i nie ulegają deformacji. Praca przy zbyt wysokich obrotach może prowadzić do przegrzania lakieru i uszkodzenia gąbki. Zalecane obroty robocze to 1500-3000 obr./min dla polerowania wykończeniowego i 3000-5000 obr./min dla cięższych prac.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-47931
Producent	YATO
Średnica gąbek	125 mm
Grubość gąbek polerskich	25 mm
Grubość uchwyty	12 mm
Rozmiar gwintu	M14
Maksymalne obroty	6000 obr./min
Liczba elementów w zestawie	12 sztuk
Zawartość zestawu	9x gąbka polerska, 1x uchwyt polerski, 1x adapter, 1x futro polerskie

Zastosowanie zestawu polerskiego

- Polerowanie lakierów samochodowych po malowaniu lub renowacji
- Usuwanie rys, zarysowań i hologramów z powierzchni lakierowanych
- Przywracanie połysku wyblakłym i zmatowiałym lakierom
- Detailing samochodowy – profesjonalna pielęgnacja nadwozia

-
- Polerowanie elementów chromowanych i aluminiowych
 - Aplikacja past polerskich, wosków i powłok ceramicznych
 - Renowacja powierzchni lakierowanych mebli i sprzętu
 - Wykańczanie powierzchni po szlifowaniu i matowieniu

Użytkowanie i konserwacja

Dobór gąbki do etapu polerowania

Twardsze gąbki stosuje się z pastami ściernymi do usuwania głębszych rys i matowienia lakieru. Gąbki średniej twardości służą do wygładzania i usuwania mikrozarysowań. Miękkie gąbki i futro polerskie wykorzystuje się do finishingu z pastami wykończeniowymi, nadając lakierowi głęboki połysk.

Kompatybilność z narzędziami

Zestaw jest kompatybilny z polerkami kątowymi i szlifierkami posiadającymi gwint wrzeciona M14. Adapter umożliwia montaż w wiertarkach z uchwytem 8 mm. Zaleca się stosowanie narzędzi z regulacją obrotów, co pozwala dostosować prędkość do rodzaju wykonywanej pracy i użytej pasty.

Czyszczenie i przechowywanie gąbek

Po zakończeniu pracy gąbki należy oczyścić z pozostałości past polerskich poprzez wypłukanie w ciepłej wodzie lub specjalnym środku czyszczącym. Gąbki powinny schnąć w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła. Prawidłowa konserwacja wydłuża żywotność gąbek i zapewnia równomierne działanie podczas kolejnych użyć.

Produkty powiązane

Do pracy z zestawem polerskim YATO YT-47931 zaleca się stosowanie past polerskich dostosowanych do stanu lakieru: pasty ścierne do cięższych prac, pasty wykończeniowe do finishingu oraz wosk lub powłoki ceramiczne do zabezpieczenia powierzchni. Warto również rozważyć zakup dodatkowych gąbek wymiennych oraz środków do czyszczenia akcesoriów polerskich.