

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-poziomowania-plytek-400el-kd10774-p-62011.html>

Zestaw do poziomowania płytek 400el. KD10774

Cena brutto	16,25 zł
Cena netto	13,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10774
Kod producenta	KD10774
Kod EAN	5901638111180
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do poziomowania płytek 400 elementów — KD10774

Zestaw przeznaczony do wyrównywania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych podczas układania na podłogach i ścianach. Zawiera klipsy wielokrotnego użytku oraz kliny, umożliwiając uzyskanie równej powierzchni bez konieczności wielokrotnego sprawdzania poziomów. Maksymalna grubość obsługiwanych płytek wynosi 14 mm, a minimalna szerokość fugi — 1,5 mm.

Liczba elementów 400 szt.

Maks. grubość płytki 14 mm

Min. szerokość fugi 1,5 mm

Klipsy Wielokrotnego użytku

Charakterystyka zestawu

Klipsy wielokrotnego użytku

Po zastygnięciu zaprawy klipsy usuwa się uderzeniem — bez uszkodzenia płytki. Możliwość ponownego użycia obniża koszt układania

kolejnych powierzchni, np. w różnych pomieszczeniach podczas jednego remontu.

Szeroki zakres grubości płytek

System obsługuje płytki o grubości do 14 mm, co obejmuje większość standardowych formatów ceramicznych i gresowych dostępnych na rynku — zarówno cienkich płytek ściennych, jak i grubszych płytek podłogowych.

Kontrola szerokości fugi

Minimalna fuga uzyskiwana samymi klipsami wynosi 1,5 mm. W połączeniu z krzyżkami dystansowymi możliwe jest ustawienie większej, dowolnie dobranej szerokości spoiny — bez dodatkowych narzędzi pomiarowych.

Praca bez dodatkowych narzędzi

Do montażu klipsów i klinów nie są wymagane specjalistyczne przyrządy. Opcjonalne użycie szczypiec do dociskania klinów przyspiesza pracę i zwiększa precyzję, jednak nie jest warunkiem koniecznym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10774
Liczba elementów w zestawie	400 szt.
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Rodzaj klipsów	Wielokrotnego użytku
Kompatybilne typy płytek	Ceramiczne, gresowe, rektyfikowane — podłogowe i ścienne

Zastosowanie

- Układanie płytek ceramicznych na podłogach
- Montaż płytek gresowych i rektyfikowanych
- Kafelkowanie ścian w łazienkach i kuchniach
- Wyrównywanie płytek o różnych formatach i grubościach (do 14 mm)
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego zachowania poziomu
- Układanie płytek przez osoby bez doświadczenia zawodowego
- Profesjonalne prace glazurnicze wymagające skrócenia czasu wykonania

Sposób użycia

Instrukcja montażu krok po kroku

1. Po nałożeniu kleju wsunąć klipsy pod płytkę — po dwa klipsy z każdej strony.
2. Dosunąć kolejną płytkę do klipsów, zachowując żądaną szerokość fugi.
3. Wsunąć klin w otwór klipsa i docisnąć — ręcznie lub szczypcami — aby wyrównać płytki względem siebie.
4. Po całkowitym zastygnięciu zaprawy usunąć klips lekkim uderzeniem od strony fugi.

Wskazówka dotycząca kompatybilności

Przed zastosowaniem zestawu należy sprawdzić grubość układanych płytek — system działa prawidłowo przy grubości do 14 mm. W przypadku płytek cieńszych niż standardowe warto zweryfikować, czy klipsy pewnie stabilizują materiał przed zastygnięciem kleju. Szerokość fugi można regulować, stosując jednocześnie krzyżyki dystansowe dobrane do oczekiwanego wymiaru spoiny.