

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-poziomowania-plytek-400el-kd10774-kraftdele-p-62011.html>

Zestaw do poziomowania płytek 400el. KD10774 KRAFT&DELE

Cena brutto	15,86 zł
Cena netto	12,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10774
Kod producenta	KD10774
Kod EAN	5901638111180
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do poziomowania płytek 400 elementów — KD10774

Zestaw przeznaczony do wyrównywania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych podczas układania na podłogach i ścianach. Zawiera klipsy wielokrotnego użytku oraz kliny, umożliwiając uzyskanie równej powierzchni bez konieczności wielokrotnego sprawdzania poziomów. Maksymalna grubość obsługiwanych płytek wynosi 14 mm, a minimalna szerokość fugi — 1,5 mm.

Liczba elementów 400 szt.

Maks. grubość płytki 14 mm

Min. szerokość fugi 1,5 mm

Klipsy Wielokrotnego użytku

Charakterystyka zestawu

Klipsy wielokrotnego użytku

Po zastygnięciu zaprawy klipsy usuwa się uderzeniem — bez uszkodzenia płytki. Możliwość ponownego użycia obniża koszt układania kolejnych powierzchni, np. w różnych pomieszczeniach podczas jednego remontu.

Szeroki zakres grubości płytek

System obsługuje płytki o grubości do 14 mm, co obejmuje większość standardowych formatów ceramicznych i gresowych dostępnych na rynku — zarówno cienkich płytek ściennych, jak i grubszych płytek podłogowych.

Kontrola szerokości fugi

Minimalna fuga uzyskiwana samymi klipsami wynosi 1,5 mm. W połączeniu z krzyżkami dystansowymi możliwe jest ustawienie większej, dowolnie dobranej szerokości spoiny — bez dodatkowych narzędzi pomiarowych.

Praca bez dodatkowych narzędzi

Do montażu klipsów i klinów nie są wymagane specjalistyczne przyrządy. Opcjonalne użycie szczypiec do dociskania klinów przyspiesza pracę i zwiększa precyzję, jednak nie jest warunkiem koniecznym.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10774
Liczba elementów w zestawie	400 szt.
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Rodzaj klipsów	Wielokrotnego użytku
Kompatybilne typy płytek	Ceramiczne, gresowe, rektyfikowane — podłogowe i ścienne

Zastosowanie

- Układanie płytek ceramicznych na podłogach
- Montaż płytek gresowych i rektyfikowanych
- Kafelkowanie ścian w łazienkach i kuchniach
- Wyrównywanie płytek o różnych formatach i grubościach (do 14 mm)
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego zachowania poziomu
- Układanie płytek przez osoby bez doświadczenia zawodowego
- Profesjonalne prace glazurnicze wymagające skrócenia czasu wykonania

Sposób użycia

Instrukcja montażu krok po kroku

1. Po nałożeniu kleju wsunąć klipsy pod płytkę — po dwa klipsy z każdej strony.
2. Dosunąć kolejną płytkę do klipsów, zachowując żądaną szerokość fugi.
3. Wsunąć klin w otwór klipsa i docisnąć — ręcznie lub szczypcami — aby wyrównać płytki względem siebie.
4. Po całkowitym zastygnięciu zaprawy usunąć klips lekkim uderzeniem od strony fugi.

Wskazówka dotycząca kompatybilności

Przed zastosowaniem zestawu należy sprawdzić grubość układanych płytek — system działa prawidłowo przy grubości do 14 mm. W przypadku płytek cieńszych niż standardowe warto zweryfikować, czy klipsy pewnie stabilizują materiał przed zastygnięciem kleju. Szerokość fugi można regulować, stosując jednocześnie krzyżyki dystansowe dobrane do oczekiwanego wymiaru spoiny.