

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-poziomowania-plytek-51el-kd10770-kraftdele-p-62008.html>

Zestaw do poziomowania płytek 51el. KD10770 KRAFT&DELE

Cena brutto	12,20 zł
Cena netto	9,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10770
Kod producenta	KD10770
Kod EAN	5901638110893
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do poziomowania płytek KD10770 — 50 klipsów + klucz

KD10770 to zestaw 51 elementów do mechanicznego poziomowania płytek ceramicznych, gresowych i glazury podczas układania. Klipsy wielokrotnego użytku współpracują z metalowym trzonem w kształcie litery T oraz dedykowanym kluczem dociskowym. Zestaw obsługuje płytki o grubości do 17 mm i nadaje się zarówno do montażu poziomego (podłogi), jak i pionowego (ściany).

Liczba elementów 51 szt. (50 klipsów + 1 klucz)

Maks. grubość płytki 17 mm

Wymiary klipsa 76 x 37 mm

Użytkowanie Wielokrotne

Charakterystyka zestawu

Wielokrotne użycie klipsów

Klipsy po odkręceniu nakrętki i wyjęciu trzonu można oczyścić z resztek kleju i użyć ponownie. Ogranicza to koszt materiałów eksploatacyjnych przy kolejnych pracach wykończeniowych.

Zakres grubości do 17 mm

Parametr ten decyduje o kompatybilności z konkretnymi płytkami. Grubość standardowych płytek ceramicznych wynosi 6–10 mm, gresu porcelanowego 9–12 mm, a płytek wielkoformatowych nawet 15–20 mm. Przed zakupem należy sprawdzić grubość stosowanych materiałów.

Mechanizm dociskowy z kluczem

Dołączony klucz (153 mm) umożliwia precyzyjne dokręcenie nakrętki i ustawienie odpowiedniej siły docisku. Regulacja siły jest istotna przy różnych rodzajach płytek — zbyt duży docisk może powodować naprężenia, zbyt mały nie zapewni równego ułożenia.

Zastosowanie poziome i pionowe

Zestaw obsługuje oba kierunki układania płytek. Przy montażu ściennym klipsy zapobiegają osuwaniu się płytek przed związaniem kleju, co jest szczególnie ważne przy cięższych formatach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10770
Liczba elementów w zestawie	51 szt.
Liczba klipsów poziomujących	50 szt.
Liczba kluczy dociskowych	1 szt.
Maksymalna grubość płytek	17 mm
Wymiary klipsa	76 × 37 mm
Wymiary metalowego trzonu (T)	1,5 × 1,5 × 8 mm
Długość klucza	153 mm
Kierunek układania	Poziomy i pionowy
Użytkowanie	Wielokrotne
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Układanie płytek ceramicznych na podłodze
- Montaż glazury i płytek na ścianie
- Poziomowanie gresu porcelanowego
- Prace wykończeniowe w łazience i kuchni

-
- Układanie płytek wielkoformatowych wymagających precyzyjnego wyrównania
 - Remonty mieszkań i domów jednorodzinnych
 - Prace wykonywane przez ekipy remontowo-budowlane

Sposób użytkowania

Poniżej przedstawiono kolejność czynności przy użyciu zestawu KD10770:

1. Nałożyć klej i ułożyć płytki we właściwym miejscu.
2. Wsunąć metalowy trzon w kształcie litery T w szczelinę między płytkami.
3. Obrócić klips o 90 stopni, tak aby trzon objął obie sąsiednie płytki w poprzek.
4. Dokręcić czarną nakrętkę kluczem dołączonym do zestawu — klips powinien pewnie trzymać obie płytki bez luzu.
5. Odczekać do związania kleju, następnie odkręcić nakrętkę, obrócić trzon o 90 stopni i wyjąć klips.
6. Przed całkowitym stwardnieniem kleju sprawdzić równość ułożenia i wprowadzić ewentualne korekty.

Czyszczenie i ponowne użycie

Po zakończeniu pracy należy oczyścić klipsy z pozostałości kleju przed jego całkowitym stwardnieniem. Oczyszczone elementy są gotowe do ponownego użytku. Regularne czyszczenie przedłuża trwałość klipsów i zapewnia prawidłowe działanie mechanizmu dociskowego.