

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-poziomowania-plytek-600el-kd10778-kraftdele-p-62402.html>

Zestaw do poziomowania płytek 600el. KD10778 KRAFT&DELE

Cena brutto	45,88 zł
Cena netto	37,30 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10778
Kod producenta	KD10778
Kod EAN	5903957001999
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do poziomowania płytek 600 elementów — KD10778

Zestaw narzędzi pomocniczych do układania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych na podłogach oraz ścianach. Składa się z jednorazowych klipsów zrywalnych oraz wielorazowych klinów, które wspólnie eliminują różnice poziomów między sąsiednimi płytkami podczas wiązania zaprawy klejowej.

Liczba elementów 600 szt.

Maks. grubość płytki 14 mm

Min. szerokość fugi 1,5 mm

Kliny wielorazowego użytku

Charakterystyka zestawu

Eliminacja różnic poziomów

Klipsy utrzymują sąsiednie płytki w jednej płaszczyźnie przez cały czas wiązania kleju. Dzięki temu unika się konieczności wielokrotnego sprawdzania poziomicy i korygowania ułożonych elementów.

Kliny wielorazowego użytku

Kliny wykonane są z materiału odpornego na wielokrotne użycie — po zdjęciu z klipsa można je stosować przy kolejnych powierzchniach. Obniża to koszt eksploatacji zestawu przy większych pracach.

Szeroki zakres grubości płytek

System obsługuje płytki do 14 mm grubości, co obejmuje zarówno cienkie płytki ceramiczne, jak i grubszy gres techniczny czy płytki rektyfikowane stosowane w budownictwie komercyjnym.

Kontrola szerokości fugi

Minimalna fuga wynosi 1,5 mm. W połączeniu z krzyżykami dystansowymi możliwe jest precyzyjne ustawienie dowolnej szerokości spoiny zgodnie z wymaganiami projektu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10778
Liczba elementów w zestawie	600 szt.
Klipsy zrywalne	500 szt. (jednorazowe)
Kliny	100 szt. (wielorazowe)
Szerokość otworu klipsa	22 mm
Wymiary klina (szer. × dł. × wys.)	20 × 90 × 17 mm
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Kompatybilność	płytki ceramiczne, gresowe, rektyfikowane — podłogowe i ścienne

Zastosowanie

- Układanie płytek ceramicznych na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Montaż gresu technicznego w obiektach użytkowych i komercyjnych
- Układanie płytek rektyfikowanych wymagających wąskich fug
- Okładziny ścienne w łazienkach i kuchniach
- Prace remontowe przy wymianie istniejących okładzin
- Układanie płytek wielkoformatowych, gdzie kontrola poziomu jest szczególnie istotna

-
- Prace wykonywane samodzielnie przez osoby bez doświadczenia zawodowego

Sposób użycia

Kolejność montażu

Po nałożeniu zaprawy klejowej klipsy umieszcza się pod krawędziami płytki — po 2 sztuki z każdej strony. Następnie dosuwana jest kolejna płytką, a klin wsuwa się w otwór klipsa i dociska szczypcami lub ręcznie, wyrównując obie płytki do jednego poziomu. Po związaniu kleju klips usuwa się uderzeniem — np. młotkiem gumowym — od strony fugi. Klipy po wyjęciu nadają się do ponownego użycia.

Wskazówka dotycząca fugi

Sam klips wyznacza minimalną fugę 1,5 mm. Aby uzyskać szerszą fugę zgodną z projektem, należy równolegle stosować krzyżyki dystansowe o odpowiedniej grubości. Klipsy i krzyżyki można stosować jednocześnie bez konieczności modyfikacji.