

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-poziomowania-plytek-kd10775-p-62404.html>

Zestaw do poziomowania płytek KD10775

Cena brutto	37,20 zł
Cena netto	30,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10775
Kod producenta	KD10775
Kod EAN	5903957001968
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do poziomowania płytek KD10775

System do wyrównywania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych podczas układania na podłogach i ścianach. Zestaw składa się z jednorazowych klipsów zrywalnych oraz wielorazowych klinów, które wspólnie eliminują różnice poziomów między sąsiadującymi płytkami bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Liczba klipsów **500 szt.**

Liczba klinów **100 szt.**

Maks. grubość płytki **14 mm**

Min. szerokość fugi **1,5 mm**

Charakterystyka systemu

Wielorazowe kliny

Kliny wykonane z tworzywa przeznaczonego do wielokrotnego użytku — po usunięciu klipsa po zastygnięciu kleju klin można odzyskać i zastosować ponownie. Obniża to koszt układania płytek przy kolejnych projektach, np. podczas remontu kilku pomieszczeń.

Stabilizacja pozioma i pionowa

Klipsy umieszczone po dwie sztuki z każdej krawędzi płytki zapewniają równomierne podparcie. System eliminuje efekt tzw. "wypaczenia" — sytuacji, gdy środek lub narożnik płytki unosi się ponad poziom sąsiadującej.

Kompatybilność z różnymi formatami

Szerokość otworu klipsa 22 mm pozwala stosować system przy płytkach o grubości do 14 mm. Nadaje się do płytek podłogowych i ściennych — zarówno małych formatów, jak i dużych płyt rektyfikowanych.

Kontrola szerokości spoiny

System zapewnia minimalną fugę 1,5 mm. Aby uzyskać szerszą spoinę, należy stosować go łącznie z krzyżkami dystansowymi — klipsy nie kolidują z ich użyciem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10775
Liczba klipsów w zestawie	500 szt. (jednorazowe, zrywalne)
Liczba klinów w zestawie	100 szt. (wielorazowego użytku)
Szerokość otworu klipsa	22 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Wymiary klina	szerokość 20 mm, długość 90 mm, wysokość 17 mm
Zastosowanie	płytki ceramiczne, gresowe, rektyfikowane — podłogowe i ścienne

Zastosowanie

- Układanie płytek gresowych na podłogach w łazienkach i kuchniach
- Montaż płytek ceramicznych na ścianach
- Układanie dużych płyt rektyfikowanych, gdzie równość powierzchni jest krytyczna
- Prace remontowe wymagające szybkiego tempa — system skraca czas wyrównywania
- Układanie płytek przez osoby bez doświadczenia zawodowego — prosta obsługa bez specjalistycznych narzędzi
- Projekty wymagające minimalnej fugi od 1,5 mm
- Prace, gdzie kliny mają być odzyskiwane i używane ponownie przy kolejnych etapach remontu

Sposób użycia

Kolejność montażu

1. Po nałożeniu kleju wsuń klipsy pod krawędź płytki — po 2 sztuki z każdej strony.
2. Dosuń sąsiednią płytkę do klipsów, tak aby klipsy znalazły się między obiema płytkami.
3. Wsuń klin w otwór klipsa i dociśnij go — można użyć szczypiec lub nacisku ręcznego — aż płytki znajdą się na jednym poziomie.
4. Po zastygnięciu zaprawy usuń klipsy, uderzając w nie lekko od boku. Kliny wyjmij i zachowaj do ponownego użycia.

Stosunek klipsów do klinów

W zestawie znajduje się 500 klipsów i 100 klinów. Klipsy są jednorazowe i zużywają się przy każdym projekcie, natomiast kliny można odzyskiwać po każdym użyciu. Przy planowaniu większych powierzchni należy uwzględnić, że na każde 4 klipsy (2 krawędzie jednej płytki) przypadają 2 kliny — stosunek 5:1 w zestawie uwzględnia możliwość jednoczesnego pracy na wielu płytkach.