

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-poziomowania-plytek-kd10776-p-62403.html>



Zestaw do poziomowania płytek KD10776

Cena brutto	37,20 zł
Cena netto	30,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10776
Kod producenta	KD10776
Kod EAN	5903957001975
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do poziomowania płytek KD10776

Zestaw narzędzi pomocniczych przeznaczony do wyrównywania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych podczas układania na podłogach i ścianach. W skład zestawu wchodzi 500 jednorazowych klipsów zrywalnych oraz 100 klinów wielokrotnego użytku, które wspólnie eliminują różnice poziomów między sąsiednimi płytkami w trakcie wiązania kleju.

Liczba klipsów 500 szt.
Liczba klinów 100 szt.
Maks. grubość płytki 14 mm
Min. szerokość fugi 1,5 mm

Charakterystyka zestawu

Kliny wielokrotnego użytku

Kliny wykonane z tworzywa sztucznego można stosować wielokrotnie — po usunięciu klipsa klin jest odzyskiwany i nadaje się do ponownego użycia. Obniża to koszt jednostkowy układania kolejnych partii płytek, szczególnie przy większych powierzchniach lub kilku projektach remontowych.

Stabilizacja poziomu bez dodatkowych narzędzi

System klips-klin działa na zasadzie mechanicznego docisku — klin wsuwany w otwór klipsa i dociskany szczypcami wyrównuje sąsiednie płytki do jednego poziomu. Eliminuje konieczność wielokrotnego sprawdzania poziomicy każdej płytki z osobna.

Kompatybilność z różnymi formatami płytek

Zestaw obsługuje płytki podłogowe i ściennie o grubości do 14 mm, w tym formaty ceramiczne, gresowe i rektyfikowane. Minimalna szerokość spoiny wynosi 1,5 mm — przy zastosowaniu krzyżyków dystansowych możliwe jest uzyskanie większej szerokości fugi.

Łatwe usuwanie po związaniu kleju

Po stwardnieniu zaprawy klipsy usuwa się poprzez lekkie uderzenie — element zrywalny odpada, a spoina pozostaje czysta. Nie wymaga to dodatkowych narzędzi ani ryzyka uszkodzenia ułożonych płytek.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10776
Liczba klipsów w zestawie	500 szt. (jednorazowe, zrywalne)
Liczba klinów w zestawie	100 szt. (wielokrotnego użytku)
Szerokość otworu klipsa	22 mm
Wymiary klina (szer. × dł. × wys.)	20 × 90 × 17 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Kompatybilne typy płytek	Ceramiczne, gresowe, rektyfikowane — podłogowe i ściennie
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Układanie płytek podłogowych w łazienkach i kuchniach
- Okładziny ściennie z płytek ceramicznych i gresowych
- Układanie dużych formatów rektyfikowanych wymagających precyzyjnego wyrównania
- Prace remontowe na istniejących podłożach z nierównościami
- Realizacje wykonywane przez ekipy remontowe przy większych powierzchniach
- Samodzielne układanie płytek przez osoby bez doświadczenia zawodowego

Sposób użycia

Montaż krok po kroku

1. Po nałożeniu kleju na podłoże wsuń klipsy pod krawędzie płytki — po 2 klipsy z każdej strony.
2. Dosuń kolejną płytkę do klipsów, tak aby klipsy znajdowały się w przestrzeni między płytkami.
3. Wsuń klin w otwór klipsa i dociśnij go szczypcami — wyrówna to sąsiednie płytki do jednego poziomu.
4. Po związaniu zaprawy usuń klipsy lekkim uderzeniem. Klipy odzyskaj do ponownego użycia.

Wskazówka dotycząca fugi

Sam klips zapewnia minimalną fugę 1,5 mm. Jeśli projekt wymaga szerszej spoiny, należy zastosować jednocześnie krzyżyki dystansowe o odpowiedniej grubości — system jest z nimi kompatybilny.