

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-poziomowania-plytek-kd10776-kraftdele-p-62403.html>

## Zestaw do poziomowania płytek KD10776 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>37,20 zł</b>
Cena netto	<b>30,24 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10776</b>
Kod producenta	<b>KD10776</b>
Kod EAN	<b>5903957001975</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw do poziomowania płytek KD10776

Zestaw narzędzi pomocniczych przeznaczony do wyrównywania płytek ceramicznych, gresowych i rektyfikowanych podczas układania na podłogach i ścianach. W skład zestawu wchodzi 500 jednorazowych klipsów zrywalnych oraz 100 klinów wielokrotnego użytku, które wspólnie eliminują różnice poziomów między sąsiednimi płytkami w trakcie wiązania kleju.

Liczba klipsów 500 szt.

Liczba klinów 100 szt.

Maks. grubość płytki 14 mm

Min. szerokość fugi 1,5 mm

### Charakterystyka zestawu

#### Kliny wielokrotnego użytku

Kliny wykonane z tworzywa sztucznego można stosować wielokrotnie — po usunięciu klipsa klin jest odzyskiwany i nadaje się do ponownego użycia. Obniża to koszt jednostkowy układania kolejnych partii płytek, szczególnie przy większych powierzchniach lub kilku projektach remontowych.

### Stabilizacja poziomu bez dodatkowych narzędzi

System klips-klin działa na zasadzie mechanicznego docisku — klin wsuwany w otwór klipsa i dociskany szczypcami wyrównuje sąsiednie płytki do jednego poziomu. Eliminuje konieczność wielokrotnego sprawdzania poziomicy każdej płytki z osobna.

### Kompatybilność z różnymi formatami płytek

Zestaw obsługuje płytki podłogowe i ścienne o grubości do 14 mm, w tym formaty ceramiczne, gresowe i rektyfikowane. Minimalna szerokość spoiny wynosi 1,5 mm — przy zastosowaniu krzyżyków dystansowych możliwe jest uzyskanie większej szerokości fugi.

### Łatwe usuwanie po związaniu kleju

Po stwardnieniu zaprawy klipsy usuwa się poprzez lekkie uderzenie — element zrywalny odpada, a spoina pozostaje czysta. Nie wymaga to dodatkowych narzędzi ani ryzyka uszkodzenia ułożonych płytek.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10776
Liczba klipsów w zestawie	500 szt. (jednorazowe, zrywalne)
Liczba klinów w zestawie	100 szt. (wielokrotnego użytku)
Szerokość otworu klipsa	22 mm
Wymiary klina (szer. × dł. × wys.)	20 × 90 × 17 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Kompatybilne typy płytek	Ceramiczne, gresowe, rektyfikowane — podłogowe i ścienne
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

## Zastosowanie

- Układanie płytek podłogowych w łazienkach i kuchniach
- Okładziny ścienne z płytek ceramicznych i gresowych
- Układanie dużych formatów rektyfikowanych wymagających precyzyjnego wyrównania
- Prace remontowe na istniejących podłożach z nierównościami
- Realizacje wykonywane przez ekipy remontowe przy większych powierzchniach
- Samodzielne układanie płytek przez osoby bez doświadczenia zawodowego

---

## Sposób użycia

---

### Montaż krok po kroku

1. Po nałożeniu kleju na podłoże wsuń klipsy pod krawędzie płytki — po 2 klipsy z każdej strony.
2. Dosuń kolejną płytkę do klipsów, tak aby klipsy znajdowały się w przestrzeni między płytkami.
3. Wsuń klin w otwór klipsa i dociśnij go szczypcami — wyrówna to sąsiednie płytki do jednego poziomu.
4. Po związaniu zaprawy usuń klipsy lekkim uderzeniem. Klipy odzyskaj do ponownego użycia.

### Wskazówka dotycząca fugi

Sam klips zapewnia minimalną fugę 1,5 mm. Jeśli projekt wymaga szerszej spoiny, należy zastosować jednocześnie krzyżyki dystansowe o odpowiedniej grubości — system jest z nimi kompatybilny.