

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-rozprowadzania-i-usuwania-silikonu-g33150-geko-p-33095.html>

Zestaw do rozprowadzania i usuwania silikonu G33150 GEKO

Cena brutto	27,21 zł
Cena netto	22,12 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G33150
Kod producenta	G33150
Kod EAN	5901477163920
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw do rozprowadzania i usuwania silikonu G33150 GEKO

Komplet narzędzi do profesjonalnego wykończenia połączeń silikonowych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych. Zestaw umożliwia precyzyjne wygładzanie, formowanie oraz usuwanie nadmiaru masy uszczelniającej.

Liczba końcówek 5 profili

Materiał końcówek Elastyczne tworzywo

Zastosowanie Łazienki, kuchnie

Model G33150

Charakterystyka techniczna

Zróznicowane profile końcówek

Pięć wymiennych końcówek o różnych kształtach umożliwia dopasowanie narzędzia do szerokości szczeliny i promienia zaokrąglenia. Pozwala to na wykonanie połączeń zarówno w wąskich fugach, jak i szerszych spoinach przy wannach czy zlewozmywakach.

Antyadhezyjne tworzywo

Materiał końcówek zapobiega przywieraniu silikonu podczas wygładzania. Eliminuje to konieczność częstego czyszczenia narzędzia w

trakcie pracy i zapewnia ciągłość prowadzenia bez przerw na usuwanie nalepionego materiału.

Funkcja usuwania nadmiaru

Odpowiednio ukształtowane krawędzie końcówek pozwalają na kontrolowane zbieranie niewykorzystanego silikonu bezpośrednio po aplikacji. Redukuje to ilość materiału wymagającego późniejszego czyszczenia z powierzchni.

Elastyczna konstrukcja

Giętkie tworzywo dostosowuje się do nierówności podłoża i utrzymuje stały docisk podczas prowadzenia. Dzięki temu spoina ma równomierną głębokość na całej długości, nawet przy niewielkich odchyleniach geometrii powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	G33150
Producent	GEKO
Liczba końcówek w zestawie	5 sztuk
Materiał końcówek	Elastyczne tworzywo sztuczne
Typ narzędzia	Wygładzacz/usuwacz silikonu
Przeznaczenie	Prace wykończeniowe - łazienki, kuchnie

Zastosowanie

- Wygładzanie spoin silikonowych przy wannach i brodziach
- Formowanie połączeń wokół umywalk i zlewozmywaków
- Wykańczanie fug przy kabinach prysznicowych
- Uszczelnianie styków płytek ceramicznych z armaturą
- Aplikacja silikonu w miejscach trudnodostępnych
- Usuwanie nadmiaru masy uszczelniającej przed związaniem
- Naprawa istniejących połączeń silikonowych
- Wykończenie spoin przy blatach kuchennych

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe stosowanie

Końcówkę dobiera się w zależności od szerokości szczeliny - węższe profile do fug 3-5 mm, szersze do spoin 8-12 mm. Narzędzie prowadzi się w jednym kierunku z równomiernym dociskiem, bezpośrednio po nałożeniu silikonu, zanim masa zacznie wiązać. Po każdym użyciu końcówki należy oczyścić z resztek silikonu przed jego utwardzeniem - związany materiał trudno usunąć bez

uszkodzenia tworzywa.

Przechowywanie

Zestaw należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczony przed kontaktem z rozpuszczalnikami i olejem. Końcówki powinny być składowane w sposób uniemożliwiający ich deformację - odkształcone narzędzie nie zapewni równomiernego prowadzenia spoiny.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac przy uszczelnianiu zaleca się dysponowanie również: pistoletem do aplikacji silikonu (dla równomiernego dozowania), płynem do usuwania starych spoin silikonowych, środkiem odtłuszczającym powierzchnie przed nałożeniem masy oraz taśmą malarską do zabezpieczenia krawędzi przed zabrudzeniem.