

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-21el-geko-g02541-p-18484.html>

Zestaw do wyciskania tloczków hamulcowych 21el GEKO G02541

Cena brutto	45,50 zł
Cena netto	36,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02541
Kod producenta	G02541
Kod EAN	5901477115974
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw do wyciskania tloczków hamulcowych 21el GEKO G02541

Uniwersalny zestaw narzędziowy do cofania i wyciskania tloczków w zaciskach hamulcowych. Zawiera 21 elementów, w tym dwie prasy (pravo- i lewoskrętną) oraz 17 adapterów dopasowanych do systemów hamulcowych ponad 30 marek pojazdów.

Liczba elementów 21 szt.

Typ pras Prawo- i lewoskrętna

Mocowanie pras Magnetyczne

Model G02541

Charakterystyka zestawu

Dwie prasy z magnetycznym mocowaniem

Zestaw zawiera prasę prawoskrętną oraz lewoskrętną, co umożliwia pracę z różnymi typami zacisków hamulcowych. Magnetyczne mocowanie stabilizuje narzędzie podczas pracy, eliminując potrzebę dodatkowego przytrzymywania.

17 dedykowanych adapterów

Adaptory oznaczone numerami i literami (od #0 do #O) dopasowane są do konkretnych modeli pojazdów. Każdy adapter ma specyficzny kształt i średnicę, odpowiadającą geometrii tłoczka w danym systemie hamulcowym.

Kompatybilność z grzechotką 3/8"

Adapter #5 umożliwia podłączenie grzechotki z chwytem 3/8", co przyspiesza pracę przy wciskaniu tłoczków wymagających większej siły lub precyzyjnej kontroli momentu obrotowego.

Uniwersalność zastosowania

Zestaw obejmuje adaptory do marek europejskich (VW, Audi, BMW, Mercedes, Renault, Peugeot, Citroen), azjatyckich (Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Subaru) oraz amerykańskich (Ford, General Motors, Cadillac).

Specyfikacja techniczna

Model produktu	GEKO G02541
Liczba elementów w zestawie	21 sztuk
Typ pras	Prawoskrętna + lewoskrętna
Mocowanie pras	Magnetyczne
Liczba adapterów	17 sztuk (numerowane i literowane)
Kompatybilność z grzechotką	Tak, adapter #5 na 3/8"
Przeznaczenie	Hamulce tarczowe pojazdów osobowych i dostawczych

Zastosowanie zestawu

- Wymiana klocków hamulcowych w zaciskach tarczowych
- Cofanie tłoczków przy montażu nowych tarcz hamulcowych
- Serwis układów hamulcowych z tłoczkami obrotowymi (np. systemy z hamulcem postojowym zintegrowanym z zaciskiem)
- Prace przy systemach hamulcowych z ABS wymagających cofnięcia tłoczka bez uszkodzenia czujników
- Regeneracja zacisków hamulcowych
- Diagnostyka zacisków przy sprawdzaniu swobodnego ruchu tłoczka

Kompatybilność z markami i modelami

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed rozpoczęciem pracy należy zidentyfikować typ zacisku hamulcowego w pojeździe. Adaptory są oznaczone numerami (#0-#9) i literami (#A-#O). Sprawdź poniższą listę lub dokumentację pojazdu, aby dobrać odpowiedni adapter.

Adaptory numeryczne (#0-#9)

Adapter #0	General Motors, Cadillac Seville, Eldorado
Adapter #1	Płyta mocująca (uniwersalna)
Adapter #2	Citroen XM, Xantia
Adapter #3	Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW (318 iS, 320 i, 325 TD, 518 i, 525 i, 740 i, 850 ci, M5), Ford Fiesta, Honda Concerto, Jaguar (XJ6, XJ40), Mercedes-Benz (190, 200, 300, 420, 560), Mitsubishi Colt, Nissan (Micra, Stanza, Sunny), Range Rover, Toyota Camry, VW (Passat, Golf GTI), Volvo
Adapter #4	Alfa Romeo 164 2.0, Fiat, Ford (Telstar, Laser), General Motors (Saturn, Grand Prix, Lumina), Honda (Prelude, CRX), Mazda, Saab 9000, Subaru
Adapter #5	Adapter na grzechotkę 3/8"
Adapter #6	Nissan Primera, VW Golf 4
Adapter #7	Audi (80, 90, V8, 100, Coupe), Ford (Sierra ABS, Granada, Scorpio od 1985), Honda Prelude, Nissan (Silvia 1.8 Turbo, Blue Bird Primera 2.0), Rover 8000, Saab 9000, Subaru (L, Z), Peugeot (405 1.9, 605 2.0), Toyota (Celica, Corolla GT, MR2), VW (Golf, Passat, Corrado, Scirocco GTX 16V, Jetta)
Adapter #8	General Motors (modele uniwersalne)
Adapter #9	General Motors, Cadillac Seville, Eldorado

Adaptory literowe (#A-#O)

Adapter #A	Renault R21, Laguna
Adapter #E	Nissan Cefiro, Maxima
Adapter #F	Opel Corsa, Astra, Zafira, Vectra
Adapter #K	Citroen C3, C5
Adapter #K1	Citroen (modele specyficzne)
Adapter #K2	Citroen (modele specyficzne)
Adapter #M	Ford (modele uniwersalne)
Adapter #N	Renault, Saab, Honda
Adapter #O	Płyta mocująca (uniwersalna)

Użytkowanie i wskazówki praktyczne

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem wyciskania tłoczka należy otworzyć korek zbiorniczka płynu hamulcowego, aby umożliwić odpływ płynu wypieranego przez cofający się tłoczek. Sprawdź poziom płynu po zakończeniu pracy.

Magnetyczne mocowanie pras zapewnia stabilność podczas pracy, ale wymaga czystej powierzchni zacisku. Przed montażem narzędzia oczyść zacisk z brudu, rdzy i resztek klocków.

Przy zaciskach z tłoczkami obrotowymi (często w pojazdach z hamulcem postojowym zintegrowanym) użyj prasy lewoskrętnej lub prawoskrętnej zgodnie z kierunkiem gwintu tłoczka. Nieprawidłowy kierunek obrotu może uszkodzić mechanizm.

Adapter #5 z gniazdem 3/8" pozwala na użycie grzechotki, co jest pomocne przy zaciskach wymagających precyzyjnej kontroli siły lub przy ograniczonym dostępie do zacisku.

Konserwacja zestawu

Po każdym użyciu oczyść adaptery i prasy z pozostałości pły