

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-22el-kd10784-p-63252.html>



Zestaw do wyciskania tłoczków hamulcowych 22el. KD10784

Cena brutto	44,64 zł
Cena netto	36,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10784
Kod producenta	KD10784
Kod EAN	5903957012735
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do wyciskania tłoczków hamulcowych 22 el. — KD10784

KD10784 to zestaw narzędzi przeznaczonych do cofania tłoczków hamulcowych podczas wymiany klocków hamulcowych w pojazdach z hamulcami tarczowymi. Zestaw obejmuje prasy prawo- i lewoskrętną, belki oporowe oraz 17 adapterów dopasowanych do różnych typów tłoczków — w tym ceramicznych — stosowanych w samochodach osobowych marek europejskich i azjatyckich.

Model KD10784
Liczba elementów 22
Liczba adapterów 17
Kompatybilność Auta europejskie i azjatyckie

Charakterystyka zestawu

Prasa prawo- i lewoskrętna

Zestaw zawiera dwie prasy o przeciwnych kierunkach skrętu. Jest to niezbędne, ponieważ część tłoczków hamulcowych —

szczególnie w tylnych zaciskach z hamulcem postojowym — wymaga obrotu podczas wciskania. Prasa lewoskrętna obsługuje tłoczki wymagające obrotu w lewo, prawoskrętna — w prawo, co eliminuje konieczność stosowania siły bez odpowiedniego narzędzia.

17 adapterów do różnych tłoczków

Adaptery różnią się kształtem i rozmiarem gniazda, co pozwala dopasować narzędzie do konkretnego tłoczka. Zestaw obejmuje adaptery przeznaczone m.in. do pojazdów marek Citroën, Renault, Ford, BMW, Audi i Opel. Przed przystąpieniem do pracy należy zidentyfikować typ zacisku i dobrać odpowiedni adapter z dołączonej instrukcji lub dokumentacji pojazdu.

Magnetyczne pokrętło prasy

Końcówka pokrętła wyposażona jest w magnes, który utrzymuje adapter podczas montażu. W warunkach warsztatowych, gdzie dostęp do zacisku jest ograniczony, zapobiega to wypadaniu adaptera i skraca czas wykonania czynności.

Belki oporowe i materiał wykonania

Dwie belki służą do oparcia prasy o siedło zacisku — umożliwiają przeniesienie siły nacisku bez uszkodzenia zacisku ani przewodów hamulcowych. Wszystkie elementy zestawu wykonane są ze stali, co zapewnia wytrzymałość przy wielokrotnym użytkowaniu. Zestaw przechowywany jest w plastikowej walizce z wyprofilowanymi gniazdami.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10784
Typ narzędzia	Zestaw do wyciskania tłoczków hamulcowych
Liczba elementów	22
Prasy	2 szt. (prawoskrętna i lewoskrętna)
Belki oporowe	2 szt.
Adaptery	17 szt.
Kompatybilność	Samochody osobowe europejskie i azjatyckie
Materiał	Stal
Opakowanie	Plastikowa walizka z wyprofilowanymi gniazdami
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Zestaw przeznaczony jest do stosowania podczas wymiany klocków hamulcowych w pojazdach z hamulcami tarczowymi.

Typowe sytuacje, w których narzędzie jest niezbędne:

- Cofanie tłoczków przednich zacisków hamulcowych przy wymianie klocków
- Cofanie i jednoczesny obrót tłoczków tylnych zacisków z zintegrowanym hamulcem postojowym
- Serwis tłoczków ceramicznych wymagających precyzyjnego dopasowania adaptera
- Obsługa zacisków samochodów marek Citroën, Renault, Ford, BMW, Audi, Opel i innych
- Prace warsztatowe przy pojazdach europejskich i azjatyckich
- Wielokrotne użytkowanie w warunkach serwisowych dzięki stalowej konstrukcji

Jak dobrać właściwy adapter?

Przed doбором adaptera należy ustalić markę i model pojazdu oraz typ zacisku hamulcowego (np. z obrotowym czy nieobrotowym tłoczkiem). Informacje te można znaleźć w dokumentacji technicznej pojazdu lub katalogu części. Adaptery w zestawie są oznaczone — ich przyporządkowanie do konkretnych modeli zacisków zawiera instrukcja dołączona do zestawu. W przypadku tłoczków wymagających obrotu (typowo tylne zaciski z hamulcem postojowym) należy wybrać prasę o odpowiednim kierunku skrętu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym — cofanie tłoczka powoduje wzrost ciśnienia w układzie i może doprowadzić do przelania płynu. Zaleca się odessanie nadmiaru płynu przed przystąpieniem do pracy. Po zakończeniu pracy elementy zestawu należy oczyścić z płynu hamulcowego i zanieczyszczeń, a następnie przechować w walizce. Płyn hamulcowy ma właściwości korozyjne — przedłużony kontakt z narzędziami stalowymi bez oczyszczenia może skrócić ich żywotność.