

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-wyciskania-tloczkow-hamulcowych-22el-wds2210-p-63253.html>

Zestaw do wyciskania tloczków hamulcowych 22el. WDS2210

Cena brutto	44,77 zł
Cena netto	36,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	WDS2210
Kod producenta	WDS2210
Kod EAN	5903957012742
Producent	W.D.S

Opis produktu

Zestaw do wyciskania tloczków hamulcowych 22 el. WDS2210

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do wciskania i wkręcania tloczków hamulcowych w zaciskach hamulców tarczowych. Zestaw WDS2210 marki W.D.S obejmuje dwie praski (pravo- i lewoskrętną) oraz 17 adapterów, co pozwala na obsługę szerokiego zakresu pojazdów osobowych produkowanych na rynkach europejskim i azjatyckim.

Model WDS2210

Liczba elementów 22 szt.

Liczba adapterów 17 szt.

Materiał Stal

Opakowanie Walizka plastikowa

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka zestawu

Dwie praski o przeciwnych kierunkach gwintu

Zestaw zawiera praskę z gwintem prawym i lewym. Jest to istotne, ponieważ tłoczki hamulcowe w różnych pojazdach wymagają wciskania przez obrót w różnych kierunkach — użycie praski o niewłaściwym gwincie grozi uszkodzeniem tłoczka lub zacisku. Dobór odpowiedniej praski do konkretnego pojazdu jest pierwszym krokiem przed przystąpieniem do wymiany klocków.

Magnetyczna końcówka pokrętła

Pokrętło praski wyposażono w magnetyczną końcówkę, która utrzymuje adapter podczas pracy. Zapobiega to przypadkowemu wypadnięciu adaptera w trakcie wkręcania tłoczka — szczególnie przydatne przy pracy w trudno dostępnych miejscach, gdzie ponowne ustawienie narzędzia jest czasochłonne.

Belki pomocnicze do zapierania praski

Dwie belki o różnym kształcie służą do oparcia praski o siedło zacisku hamulcowego. Zapewniają stabilne podparcie podczas wciskania tłoczka i chronią przed niekontrolowanym przesunięciem narzędzia, co mogłoby uszkodzić zacisk lub przewód hamulcowy.

Kompatybilność z tłoczkami ceramicznymi

Zestaw nadaje się do pracy z tłoczkami ceramicznymi, stosowanymi m.in. w pojazdach wyższej klasy i sportowych. Tłoczki ceramiczne są bardziej wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne niż stalowe, dlatego ważne jest użycie narzędzia zaprojektowanego z uwzględnieniem tego materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	WDS2210
Producent	W.D.S
Liczba elementów w zestawie	22 szt.
Liczba adapterów	17 szt.
Praski	2 szt. (prawoskrętna + lewoskrętna)
Belki pomocnicze	2 szt. (różne kształty)
Materiał	Stal
Końcówka pokrętła	Magnetyczna
Zastosowanie	Hamulce tarczowe — pojazdy osobowe (rynek europejski i azjatycki)
Opakowanie	Walizka plastikowa

Gwarancja	12 miesięcy
-----------	-------------

Adaptory — kompatybilność z pojazdami

Poniższa tabela przedstawia poszczególne adaptory wchodzące w skład zestawu wraz z pojazdami, do których są przeznaczone. Przed przystąpieniem do pracy należy zidentyfikować typ tłoczka w obsługiwanym pojeździe i dobrać właściwy adapter.

Przystawka	Do wkręcania (uniwersalna)
Specjalny	Citroën C5
Krążek 2	Citroën XM, Citroën Xantia
Krążek 3	Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, Volkswagen
Krążek 4	Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru
Krążek 5	Adapter z wewnętrznym czworokątem 3/8"
Krążek 6	Nissan Primera, Volkswagen Golf IV
Krążek 7	Audi 80/90/V8/100, Ford Sierra ABS, Ford Scorpio (1985-), Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 Turbo, Rover 800, Saab 9000, Subaru Legacy, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat
Krążek 8	General Motors
Krążek 9	General Motors
Krążek 10	General Motors
Krążek Z	Renault
Krążek G	Opel Astra
Krążek M	Ford

Jak sprawdzić, który adapter jest potrzebny?

Typ tłoczka (wciskany lub wkręcany, kierunek gwintu) zależy od modelu pojazdu i roku produkcji. Informację tę można znaleźć w dokumentacji technicznej pojazdu (np. Haynes, TecDoc) lub w katalogu części. Pojazdy z tłoczkami wkręcanymi wymagają użycia praski obrotowej — wciskanie bez obrotu grozi uszkodzeniem mechanizmu tłoczka.

Zastosowanie

- Wymiana klocków hamulcowych w pojazdach z hamulcami tarczowymi
- Wc