

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-filtrow-wymiennych-do-polmaski-lakierniczej-pochlaniacze-filtry-p-68268.html>



# Zestaw filtrów wymiennych do półmasek lakierniczej — pochłaniacze + filtry

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | 14,41 zł                                |
| Cena netto       | 11,72 zł                                |
| Dostępność       | Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | G90013A                                 |
| Kod producenta   | G90013A                                 |
| Kod EAN          | 5903418307936                           |
| Producent        | GEKO                                    |

## Opis produktu

### Zestaw filtrów wymiennych do półmasek lakierniczych G90013A GEKO

Kompletny zestaw wymiennych elementów filtracyjnych przeznaczonych do półmasek GEKO G90012 i G90013. Zawiera pochłaniacze węglowe do ochrony przed gazami i parami organicznymi oraz filtry pyłowe klasy KN95 — umożliwia jednocześnie ochronę przed obydwojema rodzajami zanieczyszczeń powietrza.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Kompatybilność         | GEKO G90012, G90013   |
| Klasa filtrów pyłowych | KN95                  |
| Typ ochrony            | Gazy organiczne + pył |
| Zawartość zestawu      | 12 elementów (4+4+4)  |

## Charakterystyka zestawu

### Pochłaniacze węglowe — ochrona przed parami organicznymi

Cztery wymienne pochłaniacze z węglem aktywnym zatrzymują pary i gazy organiczne powstające podczas lakierowania, malowania czy pracy z rozpuszczalnikami. Węgiel aktywny wiąże cząsteczki chemiczne na swojej porowatej powierzchni, zanim dotrą do dróg oddechowych.

### Filtry pyłowe KN95 — skuteczność filtracji cząstek stałych

Cztery filtry klasy KN95 zatrzymują co najmniej 95% cząstek stałych o średnicy 0,3 µm i większych. Chronią przed pyłem, drobną mgiełką lakierniczą i innymi aerozolami stałymi. KN95 to chiński standard odpowiadający poziomem skuteczności europejskiemu FFP2.

### Dwustronna konfiguracja — ochrona łączona

Półmaski G90012 i G90013 mają dwustronne mocowania, co pozwala zamontować jednocześnie parę pochłaniaczy i parę filtrów pyłowych. Zestaw przygotowuje maskę do pracy w środowiskach, gdzie jednocześnie występują opary chemiczne i cząstki stałe — typowa sytuacja podczas natryskowego nakładania lakierów.

### Pokrywy mocujące — zabezpieczenie filtrów pyłowych

Cztery pokrywy utrzymują filtry pyłowe we właściwej pozycji i chronią je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zapewniają szczelność połączenia między filtrem a korpusem maski, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność ochrony.

## Specyfikacja techniczna

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Model                         | G90013A                            |
| Producent                     | GEKO                               |
| Kompatybilne półmaski         | GEKO G90012, GEKO G90013           |
| Typ filtra węglowego          | Pochłaniacz węglowy / gazowy       |
| Ochrona pochłaniacza          | Pary i gazy organiczne             |
| Klasa filtra pyłowego         | KN95                               |
| Ochrona filtra pyłowego       | Cząstki stałe, pył, drobna mgiełka |
| Liczba pochłaniaczy węglowych | 4 szt.                             |
| Liczba filtrów pyłowych KN95  | 4 szt.                             |
| Liczba pokryw mocujących      | 4 szt.                             |
| Łączna liczba elementów       | 12 szt.                            |

## Zastosowanie

- Lakierowanie natryskowe — ochrona przed oparami lakierów i rozcieńczalników
- Malowanie farbami na bazie rozpuszczalników organicznych
- Prace z klejami i uszczelniającymi zawierającymi lotne związki organiczne

- 
- Obróbka powierzchni z użyciem środków odtłuszczających
  - Szlifowanie i polerowanie — ochrona przed pyłem i drobnymi cząstkami ściernymi
  - Prace przy podkładach i wypełniaczach karoseryjnych
  - Prace renowacyjne i konserwacyjne w warsztatach blacharsko-lakierniczych

### Kiedy wymienić filtry

Filtry pyłowe KN95 należy wymienić, gdy oddychanie staje się wyraźnie trudniejsze lub gdy filtr jest widocznie zabrudzony. Pochłaniacze węglowe należy wymienić, gdy podczas pracy zaczynają być wyczuwalne zapachy chemiczne — oznacza to wyczerpanie pojemności adsorpcyjnej węgla. Oba typy filtrów powinny być wymieniane regularnie, niezależnie od stanu wizualnego, zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi czasu użytkowania.

### Produkty powiązane

Zestaw przeznaczony wyłącznie do półmasek GEKO G90012 i G90013. Przed zakupem należy potwierdzić, że posiadana maska odpowiada jednemu z tych modeli — filtry nie są kompatybilne z innymi maskami GEKO ani maskami innych producentów.