

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-frezow-stozkowych-6szt-frezy-do-drewna-kd983-p-61905.html>



Zestaw frezów stożkowych 6szt. frezy do drewna KD983

Cena brutto	23,56 zł
Cena netto	19,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD983
Kod producenta	KD983
Kod EAN	5901638112644
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw frezów stożkowych do drewna KD983 – 6 sztuk

KD983 to zestaw sześciu frezów stożkowych przeznaczonych do pogłębiania i fazowania otworów w drewnie litym, płytach wiórowych oraz sklejce. Zróżnicowane średnice robocze umożliwiają dopasowanie narzędzia do różnych wymiarów łbów śrub i wkrętów bez konieczności wymiany wiertarki na inny osprzęt.

Liczba frezów 6 szt.
Zakres średnic 6,3–20,5 mm
Materiały robocze Drewno, sklejka, płyta wiórowa
Waga zestawu 0,3 kg

Charakterystyka zestawu

Sześć rozmiarów w jednym zestawie

Dostępne średnice — 6,3, 8,8, 10,4, 12,4, 16,5 i 20,5 mm — odpowiadają typowym wymiarom łbów wkrętów stosowanych w stolarstwie i pracach wykończeniowych. Dzięki temu jeden zestaw zastępuje kilka osobnych narzędzi.

Stożkowy kształt frezu

Geometria stożkowa pozwala na jednorazowe wykonanie pogłębienia pod łeb śruby lub wkrętu. Łeb chowa się równo z powierzchnią materiału lub poniżej niej, co eliminuje konieczność szpachlowania wystających elementów łącznych.

Kompatybilność z powszechnymi narzędziami

Frezy współpracują ze standardowymi wiertarkami elektrycznymi i wkrętarkami wyposażonymi w uchwyt wiertarski. Przed zakupem należy sprawdzić, czy trzpień frezu pasuje do uchwyty posiadanego narzędzia.

Niska masa i kompaktowe wymiary

Waga zestawu wynosi 0,3 kg, co ułatwia przechowywanie i transport na plac budowy lub do warsztatu. Kompaktowe opakowanie chroni frezy przed uszkodzeniem podczas przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD983
Liczba elementów w zestawie	6 szt.
Średnice robocze	6,3 / 8,8 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
Typ frezu	Stożkowy (pogłębiacz)
Przeznaczenie materiałowe	Drewno twarde i miękkie, płyta wiórowa, sklejka
Waga zestawu	0,3 kg

Zastosowanie

- Pogłębianie otworów pod łby wkrętów i śrub w elementach drewnianych
- Fazowanie krawędzi otworów w sklejce i płycie wiórowej
- Montaż mebli z ukryciem elementów łącznych pod powierzchnią
- Prace stolarskie przy produkcji ram, skrzynek i szafek
- Wykończeniowe prace ciesielskie — deski tarasowe, boazeria, szalówka
- Naprawa i renowacja mebli drewnianych
- Prace majsterkowania domowego przy montażu półek i konstrukcji drewnianych

Dobór rozmiaru frezu do wkrętu

Średnica pogłębienia powinna być równa lub nieznacznie większa od średnicy łba wkrętu. Przykładowo, do standardowego wkrętu do drewna 4×40 mm z łbem stożkowym o średnicy ok. 8 mm odpowiedni będzie frez 8,8 mm. Zbyt mały frez spowoduje, że łeb nie schowa się w materiale; zbyt duży osłabi strukturę drewna wokół otworu.