

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-ibc-nakretka-s60x6-kran-34-mauser-g70193-geko-p-64021.html>



Zestaw - IBC nakrętka S60x6 + kran 3/4" - mauser G70193 GEKO

Cena brutto	9,01 zł
Cena netto	7,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G70193
Kod producenta	G70193
Kod EAN	5901477195600
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw IBC – nakrętka S60x6 + kran kulowy 3/4" do zbiorników Mauser (G70193)

Kompletny zestaw do wyposażenia lub wymiany króćca spustowego w zbiornikach IBC typu Mauser. W skład zestawu wchodzi nakrętka z gwintem S60x6 wraz z uszczelką gumową, kran kulowy 3/4" z gwintem zewnętrznym oraz taśma uszczelniająca PTFE 12 mm — wszystkie elementy niezbędne do montażu bez konieczności dokupowania dodatkowych części.

Gwint nakrętki S60x6
Średnica kranu 3/4"
Rodzaj zaworu Kulowy, ręczny
Materiał PP/PE

Charakterystyka zestawu

Gwint S60x6 — szeroka kompatybilność

Standard S60x6 to najczęściej stosowany gwint w zbiornikach IBC klasy przemysłowej, w tym w pojemnikach marki Mauser. Nakrętka pasuje bezpośrednio do otworu spustowego zbiornika — bez potrzeby stosowania adapterów pośrednich.

Kran 3/4" — większa przepustowość

Średnica 3/4" zapewnia wyraźnie wyższy przepływ cieczy w porównaniu do wersji 1/2". Ma to praktyczne znaczenie przy opróżnianiu dużych zbiorników IBC (1000 l), skracając czas spustu. Gwint zewnętrzny na wylocie umożliwia podłączenie standardowych szybkozłączek ogrodowych lub węży bez przejściówek.

Podwójne uszczelnienie

Nakrętka wyposażona jest w gumową uszczelkę dociskaną podczas montażu. Dołączona taśma PTFE 12 mm służy do uszczelnienia gwintu kranu — razem tworzą zabezpieczenie przed przeciekami zarówno w miejscu połączenia nakrętki ze zbiornikiem, jak i na połączeniu gwintowym kranu.

Materiał odporny na UV i substancje chemiczne

Elementy zestawu wykonano z tworzywa PP/PE, które charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV oraz kontakt z wodą, roztworami nawozów i innymi substancjami stosowanymi w rolnictwie i przemyśle. Materiał nie odkształca się przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz.

Zawartość zestawu

Nakrętka IBC S60x6 z uszczelką gumową | Kran kulowy 3/4" z gwintem zewnętrznym i dźwignią | Taśma teflonowa PTFE 12 mm

Specyfikacja techniczna

Model	G70193
Typ gwintu nakrętki	S60x6
Średnica kranu	3/4" (gwint zewnętrzny)
Długość całkowita	10 cm
Rodzaj zaworu	Kulowy, ręczny (dźwignia)
Materiał	Tworzywo sztuczne (PP/PE)
Uszczelnienie	Uszczelka gumowa + taśma PTFE 12 mm
Zastosowanie	Zbiorniki IBC (m.in. Mauser)
Kolor	Biało-niebieski

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego kranu w zbiorniku IBC
- Pierwsze wyposażenie zbiornika IBC w kran spustowy
- Magazynowanie i dystrybucja wody deszczowej ze zbiornika IBC
- Spust nawozów płynnych i roztworów agrochemicznych
- Obsługa zbiorników IBC w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych
- Zastosowania przemysłowe — dystrybucja cieczy technicznych
- Podłączenie węża lub szybkozłączki ogrodowej do zbiornika IBC

Jak sprawdzić kompatybilność ze zbiornikiem

Zestaw przeznaczony jest do zbiorników IBC z otworem spustowym o gwincie S60x6 — jest to standard stosowany powszechnie przez producentów zbiorników IBC, w tym Mauser. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie gwintu na istniejącej nakrętce lub w dokumentacji zbiornika. Gwint S60x6 oznacza średnicę nominalną 60 mm i skok 6 mm.