

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-ibc-nakretka-s60x6-kran-na-waz-25mm-90-mauser-g70205-geko-p-64039.html>



Zestaw - IBC nakrętka S60x6 + kran na wąż 25mm 90° - mauser G70205 GEKO

Cena brutto	11,01 zł
Cena netto	8,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G70205
Kod producenta	G70205
Kod EAN	5903418301040
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw IBC – Nakrętka S60x6 + Kran na wąż 25mm 90° (Mauser) GEKO G70205

Kompletny zestaw do podłączenia węża spustowego do zbiornika IBC. Zawiera nakrętkę z gwintem S60x6, kulowy zawór z końcówką 25 mm zagiętą pod kątem 90°, uszczelkę oraz taśmę teflonową PTFE — wszystkie elementy niezbędne do szczelnego i natychmiastowego montażu.

Gwint nakrętki S60x6 (zewnętrzny)
Średnica końcówki 25 mm
Kąt kranu 90°
Materiał PP/PE (odporny na UV i chemikalia)

Charakterystyka zestawu

Gwint S60x6 — szeroka kompatybilność

Gwint S60x6 to standard stosowany w zdecydowanej większości zbiorników IBC, w tym Mauser, AGRO i zbiornikach przemysłowych. Nakrętka pasuje bezpośrednio do typowych zaworów fabrycznych — nie wymaga redukcji ani przejściówek.

Końcówka 25 mm — podłączenie bez dodatkowych elementów

Znormalizowana końcówka o średnicy 25 mm współpracuje z typowymi węzami ogrodowymi i przemysłowymi. Wąż nasuwany jest bezpośrednio na końcówkę — w wielu przypadkach bez konieczności stosowania opasek.

Zagięcie 90° — kontrolowane opróżnianie

Kąt 90° kieruje strumień cieczy pionowo w dół, co ogranicza chlapanie podczas spuszczenia. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy ze zbiornikiem ustawionym na palecie lub podwyższeniu, gdzie przestrzeń manewrowa jest ograniczona.

Zawór kulowy z dźwignią — praca w rękawicach

Dźwignia zaworu kulowego umożliwia szybkie otwarcie i zamknięcie przepływu jednym ruchem ręki. Ergonomia uchwytu pozwala na obsługę również w rękawicach roboczych, co ma znaczenie w warunkach przemysłowych i rolniczych.

Zawartość zestawu

Nakrętka IBC S60x6 z uszczelką | Zawór kulowy z końcówką na wąż 25 mm (zagięcie 90°) | Taśma teflonowa PTFE 12 mm

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70205
Typ gwintu nakrętki	S60x6 (zewnątrzny)
Średnica końcówki na wąż	25 mm
Kąt kranu	90°
Długość całkowita	20 cm
Rodzaj zaworu	Kulowy, ręczny z dźwignią
Materiał	PP/PE — odporny na UV i chemikalia
Kolor	Biało-niebieski
W zestawie	Nakrętka z uszczelką, zawór kulowy 25mm 90°, taśma PTFE 12 mm

Zastosowanie

- Spuszczanie wody deszczowej ze zbiorników IBC
- Dozowanie nawozów płynnych i środków ochrony roślin w rolnictwie
- Podłączenie do systemów nawadniania w ogrodnictwie i sadownictwie
- Opróżnianie zbiorników z cieczami technicznymi w zakładach przemysłowych
- Dystrybucja detergentów i środków czyszczących
- Magazynowanie i wydawanie paliw technicznych oraz olejów (weryfikacja chemoodporności)
- Zastosowania komunalne i gospodarcze — zbiorniki na wodę użytkową

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Gwint S60x6 to standard stosowany w zbiornikach IBC większości producentów (Mauser, AGRO, Schütz i innych). Przed montażem należy sprawdzić oznaczenie gwintu na istniejącym zaworze lub pokrywie zbiornika. Średnica zewnętrzna gwintu wynosi ok. 60 mm, skok 6 mm. W przypadku wątpliwości warto przyłożyć nakrętkę do zaworu przed definitywnym montażem z taśmą PTFE.

Montaż i użytkowanie

Przed montażem nakrętki należy oczyścić gwint zaworu zbiornika i nawinąć taśmę teflonową zgodnie z kierunkiem gwintu (zazwyczaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Nakrętkę dokręca się ręcznie do oporu, a następnie dobezpiecza kluczem — bez nadmiernego momentu, który mógłby uszkodzić gwint z tworzywa. Zawór kulowy montuje się do nakrętki przed lub po jej osadzeniu w zaworze zbiornika, w zależności od dostępnej przestrzeni roboczej.

Materiał PP/PE wykazuje odporność na rozcieńczone kwasy, zasady i wiele rozpuszczalników organicznych. Przed zastosowaniem z agresywnymi chemikaliami należy zweryfikować odporność materiału na konkretny czynnik roboczy w tabelach chemoodporności tworzyw PP i PE.