

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-klockek-niklowanych-w-systemie-jednego-klocka-50mm-3el-g01306-geko-p-44298.html>



Zestaw kłódek niklowanych w systemie jednego klucza 50mm 3el. G01306 GEKO

Cena brutto	43,49 zł
Cena netto	35,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01306
Kod producenta	G01306
Kod EAN	5901477174087
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw kłódek niklowanych w systemie jednego klucza 50mm 3el. G01306 GEKO

Zestaw trzech kłódek niklowanych obsługiwanych jednym kluczem. Rozwiązanie eliminujące konieczność posiadania wielu kluczy przy zabezpieczaniu kilku obiektów w różnych lokalizacjach.

Szerokość ogniwa 50 mm

Liczba kłódek 3 szt.

System zamknięcia Jeden klucz

Powłoka Niklowana

Charakterystyka

System jednego klucza

Wszystkie trzy kłódki w zestawie otwierane są tym samym kluczem. Rozwiązanie praktyczne przy zabezpieczaniu wielu obiektów – eliminuje konieczność noszenia pęku kluczy i ryzyko pomyłki przy wyborze właściwego klucza.

Powłoka niklowana

Niklowanie zapewnia ochronę przed korozją i utlenianiem, co wydłuża żywotność klódek przy użytkowaniu zewnętrznym. Warstwa niklowa zwiększa również twardość powierzchni, utrudniając mechaniczne uszkodzenie korpusu.

Ogniwo 50 mm

Średnica ogniwa 50 mm stanowi kompromis między mobilnością a uniwersalnością zastosowań. Parametr ten określa maksymalną grubość elementu, przez który można przewlec pałąk – sprawdza się przy standardowych uchwytach bram, szafek i łańcuchach zabezpieczających.

Zestaw trzech sztuk

Komplet umożliwia jednoczesne zabezpieczenie kilku punktów lub obiektów przy zachowaniu jednolitego systemu dostępu. Rozwiązanie funkcjonalne w gospodarstwach domowych, warsztatach i obiektach komercyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	G01306
Producent	GEKO
Szerokość ogniwa (pałąka)	50 mm
Liczba klódek w zestawie	3 szt.
System zamknięcia	Jeden klucz do wszystkich klódek
Materiał korpusu	Metal niklowany
Powłoka ochronna	Niklowanie

Zastosowanie

- Zabezpieczenie bram wjazdowych i furtki
- Zamykanie garaży i pomieszczeń gospodarczych
- Ochrona szafek i szaf narzędziowych
- Zabezpieczanie skrzynek transportowych i kontenerów
- Zamykanie łańcuchów zabezpieczających rowery i motocykle
- Ochrona sprzętu budowlanego i warsztatowego
- Zabezpieczenie magazynów i pomieszczeń technicznych
- Zamykanie szafek w obiektach komercyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Jak sprawdzić kompatybilność z uchwytami?

Przed zakupem należy zmierzyć grubość elementu, przez który będzie przechodziło ogniwo kłódki. Szerokość 50 mm oznacza maksymalny wymiar otworu – dla pewności działania zaleca się pozostawienie marginesu 5-10 mm. Należy również sprawdzić średnicę pałąka, która determinuje wielkość otworu w uchwycie.

Konserwacja powłoki niklowanej

Pomimo odporności na korozję, kłódki używane na zewnątrz wymagają okresowego czyszczenia z zabrudzeń i kurzu. Zaleca się delikatne przemywanie ciepłą wodą z mydłem oraz osuszanie. Mechanizm zamka można okresowo nawilżać specjalistycznym smarem do zamków, unikając olejów penetrujących, które przyciągają zanieczyszczenia.

Przechowywanie zapasowych kluczy

W systemie jednego klucza utrata klucza oznacza brak dostępu do wszystkich zabezpieczonych obiektów. Zaleca się przechowywanie kompletu zapasowych kluczy w bezpiecznym miejscu, oddzielnie od kluczy używanych na co dzień.