

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-kluczy-do-odpowietrzania-hamulcow-yt-06834-yato-p-15242.html>

ZESTAW KLUCZY DO ODPOWIETRZANIA HAMULCÓW YT-06834 YATO

Cena brutto	120,78 zł
Cena netto	98,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-06834
Kod producenta	YT-06834
Kod EAN	5906083047329
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw kluczy do odpowietrzania hamulców YT-06834 YATO

Profesjonalny zestaw narzędzi warsztatowych przeznaczonych do odkręcania odpowietrzników w układach hamulcowych i sprzęgłowych pojazdów. Konstrukcja z zaworem zwrotnym eliminuje cofanie się płynu hamulcowego oraz zasysanie powietrza podczas procedury odpowietrzania.

Liczba elementów 7 sztuk

Typ nasadek 12-kątne

Producent YATO

Model YT-06834

Charakterystyka zestawu kluczy do odpowietrzania

Nasadki 12-kątne

Profil dwunastokątny zapewnia lepsze przyleganie do odpowietrznika niż standardowe klucze 6-kątne. Pozwala na pracę bez konieczności zdejmowania nasadki po każdym ruchu, co przyspiesza proces i zmniejsza ryzyko uszkodzenia główki odpowietrznika.

Zawór zwrotny

Specjalny mechanizm zamontowany na elastycznym przewodzie umożliwia odprowadzanie płynu hamulcowego w jednym kierunku. Zapobiega cofaniu się płynu oraz wtórnej infiltracji powietrza do układu, co jest kluczowe dla skuteczności odpowietrzania.

Kodowanie kolorystyczne

Każda nasadka posiada inny kolor, co umożliwia szybką identyfikację rozmiaru bez konieczności czytania oznaczeń. System ten przyspiesza pracę i eliminuje pomyłki podczas doboru właściwego rozmiaru klucza.

Giętki przewód odprowadzający

Elastyczny wąż połączony z zaworem zwrotnym pozwala na swobodne prowadzenie płynu do pojemnika zbiorczego. Konstrukcja ta ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni pod pojazdem i zapobiega rozlewaniu płynu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-06834
Producent	YATO
Liczba elementów	7 sztuk
Typ nasadek	12-kątne
System identyfikacji	Kodowanie kolorystyczne
Kod EAN	5906083047329

Zastosowanie zestawu

- Odpowietrzanie układów hamulcowych w samochodach osobowych
- Serwis hamulców w pojazdach dostawczych
- Odpowietrzanie układów sprzęgła hydraulicznego
- Wymiana płynu hamulcowego
- Naprawa i konserwacja układów hydraulicznych w warsztatach
- Usuwanie powietrza po wymianie przewodów hamulcowych
- Serwis układów ABS wymagających odpowietrzenia
- Prace konserwacyjne w pojazdach ciężarowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia zestawu kluczy do odpowietrzania

Dobierz odpowiedni rozmiar nasadki do odpowietrznika. Załóż nasadkę na główkę odpowietrznika. Przewód z zaworem zwrotnym umieść w pojemniku na zużyty płyn. Odkręcaj odpowietrznik, a płyn hamulcowy będzie odprowadzany automatycznie przez zawór zwrotny. Po zakończeniu procedury dokręć odpowietrznik i przejdź do kolejnego koła.

Konserwacja narzędzi

Po każdym użyciu przepłucz przewód czystym płynem hamulcowym lub izopropanolem, aby usunąć pozostałości. Sprawdź działanie zaworu zwrotnego – powinien przepuszczać płyn tylko w jednym kierunku. Nasadki czyść szczotką i przechowuj w suchym miejscu. Regularnie kontroluj stan uszczelek w zaworze zwrotnym.

Produkty powiązane

Zestaw kluczy do odpowietrzania współpracuje z płynami hamulcowymi DOT3, DOT4, DOT5.1 oraz narzędziami do diagnostyki układów hamulcowych. Rozważ także pojemniki zbiorcze na zużyty płyn oraz zestawy do wymiany płynu hamulcowego metodą ciśnieniową.

...