

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-linek-do-zawieszania-opraw-yt-81952-p-9539.html>

ZESTAW LINEK DO ZAWIESZANIA OPRAW / YT-81952 /

Cena brutto	12,31 zł
Cena netto	10,01 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-81952
Kod producenta	YT-81952
Kod EAN	5906083013379
Producent	YATO
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Zestaw linek do zawieszania opraw YATO YT-81952

Zestaw montażowy składający się z 4 stalowych linek, przeznaczony do bezpiecznego zawieszania opraw oświetleniowych sufitowych. Rozwiązanie stosowane w instalacjach LED, gdzie oprawa wymaga dodatkowego zabezpieczenia niezależnego od mocowania elektrycznego.

Kod produktu YT-81952

Zawartość zestawu 4 linki stalowe

Producent YATO

Zastosowanie Oprawy sufitowe

Charakterystyka zestawu montażowego

Bezpieczeństwo montażu

Linki stanowią dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne oprawy, niezależne od złączy elektrycznych. W przypadku poluzowania się głównego mocowania zapobiegają upadkowi oprawy, co ma znaczenie szczególnie w obiektach użyteczności publicznej.

Kompatybilność z oprawami YATO

Zestaw zaprojektowany do współpracy z oprawami sufitowymi LED marki YATO, w tym modelami YT-81943, YT-81947, YT-81941 oraz YT-81948. Punkty mocowania linek odpowiadają otworom montażowym w tych oprawach.

Kompletny zestaw

W zestawie znajdują się 4 linki, co odpowiada standardowej liczbie punktów mocowania w typowych oprawach panelowych i przemysłowych. Ilość linek zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia.

Materiał wykonania

Linki wykonane ze stali zapewniają odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na korozję w środowisku wewnętrznym. Stalowa konstrukcja gwarantuje długotrwałą stabilność zawieszenia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-81952
Producent	YATO
Ilość linek w zestawie	4 sztuki
Materiał	Stal
Typ produktu	Zestaw montażowy do zawieszania opraw
Przeznaczenie	Oprawy oświetleniowe sufitowe

Zastosowanie zestawu linek

- Montaż opraw LED w halach produkcyjnych i magazynach
- Instalacja oświetlenia w obiektach handlowych i biurowych
- Zawieszanie paneli LED w sufitach podwieszanych
- Montaż opraw w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa
- Instalacje oświetleniowe w warsztatach i garażach
- Zawieszanie opraw przemysłowych na dużych wysokościach

Zasady montażu linek zabezpieczających

Linki mocuje się niezależnie od konstrukcji elektrycznej oprawy. Każda linka powinna być przymocowana do elementu nośnego sufitu (profil, belka, hak) o udokumentowanej nośności. Długość linek należy dostosować do wysokości zawieszenia oprawy, zapewniając niewielki luz w stosunku do przewodów zasilających. Sprawdzenie stabilności montażu należy wykonać przed podłączeniem zasilania.

Kompatybilne oprawy YATO

Zestaw linek YT-81952 współpracuje z oprawami sufitowymi LED: YT-81943, YT-81947, YT-81941, YT-81948. Przed zakupem warto zweryfikować wymagania montażowe konkretnego modelu oprawy oraz dostępność odpowiednich punktów mocowania w konstrukcji sufitu.

...