

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-malarski-gabkowy-4el-g66360-geko-p-44202.html>

Zestaw malarski gąbkowy 4el. G66360 GEKO

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66360
Kod producenta	G66360
Kod EAN	5901477176418
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw malarski gąbkowy 4el. GEKO G66360

Kompletny zestaw do prac malarskich z dwoma wałkami gąbkowymi o szerokości 100 mm, uchwytem oraz kuwetą. Przeznaczony do precyzyjnego malowania gładkich powierzchni metalowych i drewnianych przy użyciu farb wodorozcieńczalnych, olejnych oraz lakierów.

Szerokość wałka 100 mm

Gęstość gąbki 30 kg/m³

Zawartość zestawu 4 elementy

Typ powierzchni Gładkie

Charakterystyka zestawu

Gąbka o gęstości 30 kg/m³

Gęstość gąbki określa jej zawartość i wpływa na ilość pobieranej farby oraz równomierność jej rozprowadzania. Wartość 30 kg/m³ zapewnia optymalną absorpcję przy zachowaniu odpowiedniej sztywności struktury, co przekłada się na równomierne pokrycie bez smug i prześwitów.

Wymiary robocze 100 × 30 mm

Szerokość 100 mm to rozmiar uniwersalny, umożliwiający efektywną pracę na średnich powierzchniach. Średnica 30 mm zapewnia odpowiednią pojemność gąbki na farbę, co zmniejsza częstotliwość ponownego nabierania materiału i przyspiesza proces malowania.

Kompatybilność z różnymi farbami

Struktura gąbki została dostosowana do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi, olejnymi oraz lakierami na bazie rozpuszczalników nieagresywnych. Materiał zachowuje stabilność wymiarową i nie ulega degradacji pod wpływem typowych środków malarskich stosowanych w pracach wykończeniowych.

Kompletny zestaw startowy

Zestaw zawiera wszystkie podstawowe elementy potrzebne do rozpoczęcia prac: dwa wałki zamienne, uchwyt z ergonomicznym chwytym oraz kuwetę do dozowania farby. Taka konfiguracja eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Model	G66360
Producent	GEKO
Materiał wałka	Gąbka o gęstości 30 kg/m ³
Szerokość wałka	100 mm
Średnica wałka	30 mm
Średnica otworu pod uchwyt	6 mm
Typ powierzchni	Gładkie metalowe i drewniane
Rodzaje farb	Wodorozcieńczalne, olejne, lakiery na bazie rozpuszczalników nieagresywnych
Wykończenie powierzchni	Gładkie
Zawartość zestawu	Wałek malarski (2 szt.), uchwyt do wałka, kuweta malarska

Zastosowanie

- Malowanie gładkich powierzchni drewnianych – drzwi, płyt, mebli
- Lakierowanie elementów metalowych – profili, balustrad, ram
- Nakładanie farb olejnych na podłoża przygotowane pod gładkie wykończenie
- Prace renowacyjne przy meblach i stolarnie okiennej
- Malowanie płyt MDF, sklejki i innych materiałów płytowych

-
- Nakładanie gruntów i podkładów na gładkie powierzchnie
 - Wykończeniowe prace malarskie wymagające precyzji

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie wałka na uchwycie. Kuwetę wypełnić farbą do poziomu umożliwiającego równomierne nasączenie gąbki bez nadmiaru materiału. Wałek należy kilkakrotnie przetoczyć po kuwecie, aby równomiernie nasiąkł farbą.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu prac wałki należy niezwłocznie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem – wodą w przypadku farb akrylowych lub benzyną lakową przy farbách olejnych. Dokładne czyszczenie wydłuża żywotność gąbki i zapobiega jej stwardnieniu. Kuwetę czyścić tym samym środkiem, usuwając pozostałości farby z rowków.

Przechowywanie

Oczyszczone i wysuszone wałki przechowywać w pozycji poziomej, z dala od źródeł ciepła. Unikać długotrwałego przechowywania wałków z resztkami farby – prowadzi to do nieodwracalnego uszkodzenia gąbki i utraty jej właściwości roboczych.

Produkty powiązane

Do zestawu warto rozważyć: taśmę malarską do zabezpieczania krawędzi, folię ochronną, pędzle płaskie do malowania naroży oraz dodatkowe kuwety o różnej wielkości w zależności od skali prac.