

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-malarski-mikrofibra-4el-g66358-geko-p-44201.html>

Zestaw malarski mikrofibra 4el. G66358 GEKO

Cena brutto	9,08 zł
Cena netto	7,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66358
Kod producenta	G66358
Kod EAN	5901477176401
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw malarski mikrofibra 4 elementy GEKO G66358

Kompletny zestaw do malowania powierzchni gładkich farbami o rzadkiej konsystencji. Zawiera dwa wałki mikrofibrowe 10 cm, uchwyt oraz kuwetę malarską.

Szerokość wałka 100 mm

Materiał Mikrofibra

Długość włosia 11 mm

Zawartość 4 elementy

Charakterystyka zestawu

Wałki mikrofibrowe 100 mm

Mikrofibra z włosiem 11 mm zapewnia równomierne rozprowadzenie farby bez zacieków. Średnica wałka 18 mm umożliwia precyzyjne malowanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Otwór montażowy 6 mm gwarantuje stabilne osadzenie na uchwycie.

Przeznaczenie do rzadkich farb

Zestaw został zaprojektowany do pracy z farbami o niskiej lepkości: akryle, bejce, lazury. Struktura mikrofibry absorbuje optymalną ilość farby, co eliminuje kapanie i pozwala na kontrolowane nakładanie produktu.

Gładkie powierzchnie bez struktury

Krótkie włosie 11 mm tworzy bardzo delikatną strukturę, praktycznie niewidoczną na gładkich podłożach. Rozwiązanie odpowiednie do wykończenia mebli, drzwi, płyt MDF i innych powierzchni wymagających estetycznego efektu.

Kompletny zestaw startowy

Zawiera wszystkie niezbędne elementy: dwa wałki wymienne, uchwyt oraz kuwetę do farby. Drugi wałek zapasowy pozwala na ciągłą pracę podczas czyszczenia pierwszego lub przy zmianie koloru.

Specyfikacja techniczna

Model	G66358
Producent	GEKO
Materiał wałka	Mikrofibra
Szerokość wałka	100 mm
Średnica wałka	18 mm
Długość włosia	11 mm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Typ powierzchni	Gładkie
Rodzaj farb	Akryle, bejce, lazury
Wykończenie	Bardzo delikatna struktura
Zawartość zestawu	2x wałek malarski, 1x uchwyt, 1x kuweta

Zastosowanie

- Malowanie mebli drewnianych bejcami i lazurami
- Nakładanie akryli na powierzchnie gładkie
- Wykończenie drzwi wewnętrznych i framug
- Malowanie płyt MDF i HDF
- Renowacja mebli z płyt wiórowych
- Nakładanie impregnatów do drewna
- Prace wykończeniowe przy meblach na wymiar
- Malowanie paneli dekoracyjnych

Dlaczego długość włosia ma znaczenie

Wałki z krótkim włosiem (10-12 mm) stosuje się do powierzchni gładkich, ponieważ nie pozostawiają widocznej tekstury. Dłuższe włosie (15-20 mm) sprawdza się na ścianach z tynkiem strukturalnym, gdzie wypełnia nierówności. Włosie 11 mm w tym zestawie stanowi kompromis między pojemnością farby a gładkością wykończenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wałki należy zwilżyć wodą i lekko wyżąć – mikrofibra lepiej absorbuje farbę, gdy jest wilgotna. Po zakończeniu pracy wałki należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, aż wypływająca woda będzie czysta. Suszyć w pozycji poziomej lub zawieszono, unikając bezpośredniego nasłonecznienia.

Kuwetę malarską warto wyłożyć folią aluminiową przed napełnieniem farbą – ułatwia to czyszczenie i pozwala na szybką zmianę koloru. Przy przerwach w pracy wałek można owinąć folią spożywczą lub włożyć do szczelnego worka, co zapobiega wysychaniu farby na włosiu.

Kompatybilność z uchwytami teleskopowymi

Dołączony uchwyt posiada standardowy gwint, który pasuje do większości teleskopowych przedłużeń dostępnych na rynku. Umożliwia to malowanie sufitów i górnych partii ścian bez użycia drabiny.

Produkty powiązane

Do zestawu warto rozważyć dokupienie: pędzli płaskich do malowania narożników i krawędzi, folii malarskiej do zabezpieczenia podłóg, taśmy maskującej oraz dodatkowych wałków wymiennych w przypadku większych projektów malarskich.