

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-malarski-poliakryl-4el-niebieska-nic-g66352-geko-p-44192.html>

Zestaw malarski poliakryl 4el. niebieska nić G66352 GEKO

Cena brutto	9,41 zł
Cena netto	7,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66352
Kod producenta	G66352
Kod EAN	5901477176371
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw malarski poliakryl 4el. niebieska nić G66352 GEKO

Kompletny zestaw do malowania ścian i sufitów, zawierający dwa wałki poliakrylowe 10 cm, uchwyt oraz kuwetę malarską. Przeznaczony do prac z farbami wodnymi na gładkich powierzchniach.

Materiał wkładu Poliakryl

Szerokość wałka 100 mm

Długość włosia 11 mm

Zawartość zestawu 4 elementy

Charakterystyka zestawu

Wałki poliakrylowe

Włókno poliakrylowe o długości 11 mm zapewnia równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania smugów. Materiał syntetyczny nie chłonie nadmiernie farby, co przekłada się na oszczędność materiału i mniejszą liczbę warstw potrzebnych do uzyskania pełnego krycia.

Wymiary robocze

Szerokość 100 mm to uniwersalny rozmiar umożliwiający szybkie malowanie większych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Średnica wałka 18 mm z otworem 6 mm zapewnia kompatybilność ze standardowymi uchwytami teleskopowymi dostępnymi na rynku.

Kompatybilność z farbami

Zestaw współpracuje z farbami lateksowymi, akrylowymi, emulsyjnymi oraz silikatowymi – wszystkimi popularnymi farbami wodnymi stosowanymi w pracach wykończeniowych. Poliakryl nie reaguje chemicznie z tymi farbami, zachowując stabilność podczas aplikacji.

Kompletność zestawu

Zestaw zawiera wszystkie podstawowe elementy potrzebne do rozpoczęcia prac malarskich: dwa wkłady wałkowe (zapasowy lub do równoległej pracy), uchwyt oraz kuwetę do dozowania farby. Eliminuje konieczność osobnego zakupu akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Model	G66352
Producent	GEKO
Materiał wkładu	Poliakryl (niebieska nić)
Szerokość wałka	100 mm
Średnica wałka	18 mm
Długość włosia	11 mm
Średnica otworu pod uchwyt	6 mm
Przeznaczenie	Gładkie powierzchnie
Kompatybilne farby	Lateksowe, akrylowe, emulsyjne, silikatowe
Wykończenie powierzchni	Delikatna struktura
Zawartość zestawu	2x wałek malarski, 1x uchwyt, 1x kuweta

Zastosowanie

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb lateksowych na sufity
- Prace wykończeniowe z farbami akrylowymi na gładkich tynkach
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Aplikacja farb silikatowych na podłoża mineralne
- Odnawianie powierzchni wewnętrznych w biurach i obiektach użyteczności publicznej
- Prace remontowe wymagające kompaktowego zestawu narzędzi

Długość włosia a rodzaj powierzchni

Włosie 11 mm klasyfikuje ten wałek jako narzędzie do powierzchni gładkich i lekko strukturalnych. Krótsze włókno zapobiega nadmiernemu chłonięciu farby i pozwala uzyskać równomierne, gładkie wykończenie bez widocznych śladów narzędzia. Do powierzchni mocno strukturalnych (tynki strukturalne, faktury) zaleca się wałki z włosiem 15-20 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą i odcisnąć nadmiar – pozwala to na lepsze przyjęcie farby przez włókno syntetyczne. Podczas pracy kuwetę napełniać farbą do poziomu umożliwiającego równomierne nasycenie wałka bez przelewania.

Po zakończeniu prac wałek wymaga dokładnego wypłukania w wodzie (dla farb wodnych) do momentu, gdy spływająca woda będzie całkowicie przezroczysta. Pozostawienie farby w włóknie powoduje jego stwardnienie i uniemożliwia ponowne użycie. Wałek poliakrylowy można wielokrotnie używać przy zachowaniu prawidłowej konserwacji.

Kuwetę malarską po każdym użyciu należy oczyścić z resztek farby. Zaszniętą farbę można usunąć mechanicznie lub poprzez namoczenie w wodzie. Uchwyt wymagający czyszczenia tylko w miejscach kontaktu z farbą.

Produkty powiązane

Do zestawu warto rozważyć dokupienie: uchwytu teleskopowego (umożliwia malowanie sufitów i górnych partii ścian bez drabiny), dodatkowych wkładów wałkowych o różnej długości włosia (do różnych rodzajów powierzchni), pędzli płaskich do malowania narożników oraz folii malarskiej zabezpieczającej przed zachlapaniem.