

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-malarski-poliakryl-4el-niebieska-nic-g66352-geko-p-44192.html>

## Zestaw malarski poliakryl 4el. niebieska nić G66352 GEKO

Cena brutto	<b>8,25 zł</b>
Cena netto	<b>6,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66352</b>
Kod producenta	<b>G66352</b>
Kod EAN	<b>5901477176371</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw malarski poliakryl 4el. niebieska nić G66352 GEKO

Kompletny zestaw do malowania ścian i sufitów, zawierający dwa wałki poliakrylowe 10 cm, uchwyt oraz kuwetę malarską. Przeznaczony do prac z farbami wodnymi na gładkich powierzchniach.

Materiał wkładu Poliakryl

Szerokość wałka 100 mm

Długość włosia 11 mm

Zawartość zestawu 4 elementy

### Charakterystyka zestawu

#### Wałki poliakrylowe

Włókno poliakrylowe o długości 11 mm zapewnia równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania smugów. Materiał syntetyczny nie chłonie nadmiernie farby, co przekłada się na oszczędność materiału i mniejszą liczbę warstw potrzebnych do uzyskania pełnego krycia.

## Wymiary robocze

Szerokość 100 mm to uniwersalny rozmiar umożliwiający szybkie malowanie większych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Średnica wałka 18 mm z otworem 6 mm zapewnia kompatybilność ze standardowymi uchwytami teleskopowymi dostępnymi na rynku.

## Kompatybilność z farbami

Zestaw współpracuje z farbami lateksowymi, akrylowymi, emulsyjnymi oraz silikatowymi – wszystkimi popularnymi farbami wodnymi stosowanymi w pracach wykończeniowych. Poliakryl nie reaguje chemicznie z tymi farbami, zachowując stabilność podczas aplikacji.

## Kompletność zestawu

Zestaw zawiera wszystkie podstawowe elementy potrzebne do rozpoczęcia prac malarskich: dwa wkłady wałkowe (zapasowy lub do równoległej pracy), uchwyt oraz kuwetę do dozowania farby. Eliminuje konieczność osobnego zakupu akcesoriów.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66352
Producent	GEKO
Materiał wkładu	Poliakryl (niebieska nić)
Szerokość wałka	100 mm
Średnica wałka	18 mm
Długość włosia	11 mm
Średnica otworu pod uchwyt	6 mm
Przeznaczenie	Gładkie powierzchnie
Kompatybilne farby	Lateksowe, akrylowe, emulsyjne, silikatowe
Wykończenie powierzchni	Delikatna struktura
Zawartość zestawu	2x wałek malarski, 1x uchwyt, 1x kuweta

## Zastosowanie

- Malowanie ścian w pomieszczeniach mieszkalnych farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb lateksowych na sufity
- Prace wykończeniowe z farbami akrylowymi na gładkich tynkach
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Aplikacja farb silikatowych na podłoża mineralne
- Odnawianie powierzchni wewnętrznych w biurach i obiektach użyteczności publicznej
- Prace remontowe wymagające kompaktowego zestawu narzędzi

---

## Długość włosia a rodzaj powierzchni

Włosie 11 mm klasyfikuje ten wałek jako narzędzie do powierzchni gładkich i lekko strukturalnych. Krótsze włókno zapobiega nadmiernemu chłonięciu farby i pozwala uzyskać równomierne, gładkie wykończenie bez widocznych śladów narzędzia. Do powierzchni mocno strukturalnych (tynki strukturalne, faktury) zaleca się wałki z włosiem 15-20 mm.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem wałek należy lekko zwilżyć wodą i odcisnąć nadmiar – pozwala to na lepsze przyjęcie farby przez włókno syntetyczne. Podczas pracy kuwetę napełniać farbą do poziomu umożliwiającego równomierne nasycenie wałka bez przelewania.

Po zakończeniu prac wałek wymaga dokładnego wypłukania w wodzie (dla farb wodnych) do momentu, gdy spływająca woda będzie całkowicie przezroczysta. Pozostawienie farby w włóknie powoduje jego stwardnienie i uniemożliwia ponowne użycie. Wałek poliakrylowy można wielokrotnie używać przy zachowaniu prawidłowej konserwacji.

Kuwetę malarską po każdym użyciu należy oczyścić z resztek farby. Zaszniętą farbę można usunąć mechanicznie lub poprzez namoczenie w wodzie. Uchwyt wymagający czyszczenia tylko w miejscach kontaktu z farbą.

### Produkty powiązane

Do zestawu warto rozważyć dokupienie: uchwytu teleskopowego (umożliwia malowanie sufitów i górnych partii ścian bez drabiny), dodatkowych wkładów wałkowych o różnej długości włosia (do różnych rodzajów powierzchni), pędzli płaskich do malowania narożników oraz folii malarskiej zabezpieczającej przed zachlapaniem.