

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-malarski-poliakryl-4el-zlota-nic-g66354-geko-p-44199.html>

Zestaw malarski poliakryl 4el. złota nić G66354 GEKO

Cena brutto	9,41 zł
Cena netto	7,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66354
Kod producenta	G66354
Kod EAN	5901477176388
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw malarski poliakryl 4el. złota nić G66354 GEKO

Kompletny zestaw do malowania powierzchni gładkich, zawierający dwa wałki poliakrylowe 10 cm, uchwyt oraz kuwetę malarską. Przeznaczony do pracy z farbami wodnymi na ścianach i sufitach.

Szerokość wałka 100 mm

Materiał Poliakryl

Długość włosia 12 mm

Zawartość zestawu 4 elementy

Charakterystyka zestawu

Włókno poliakrylowe

Syntetyczne włókno zapewnia równomierne nabranie i oddawanie farby bez pozostawiania włosków na powierzchni. Odporne na rozcieńczalniki wodne, zachowuje właściwości przez cały okres użytkowania.

Długość włosia 12 mm

Krótkie włosie przeznaczone do powierzchni gładkich – tynków gipsowych, płyt GK, szpachlowanych ścian. Pozostawia delikatną strukturę bez widocznych śladów wałka.

Szerokość 100 mm

Kompaktowy rozmiar umożliwia precyzyjne malowanie w trudno dostępnych miejscach, za grzejnikami, w przestrzeniach między meblami. Wygodny przy pracach wymagających manewrowania.

Kompletny zestaw startowy

Zawiera wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia pracy: dwa wymienne wałki, uchwyt z ergonomiczną rączką oraz kuwetę do dozowania farby. Drugi wałek pozwala kontynuować pracę podczas czyszczenia pierwszego.

Specyfikacja techniczna

Model	G66354
Producent	GEKO
Materiał włosia	Poliakryl
Szerokość wałka	100 mm
Średnica rdzenia	18 mm
Długość włosia	12 mm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Typ powierzchni	Gładkie
Kompatybilne farby	Lateksowe, akrylowe, emulsyjne, silikatowe
Wykończenie powierzchni	Delikatna struktura
Zawartość zestawu	2x wałek, 1x uchwyt, 1x kuweta

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Odnawianie powierzchni po szpachlowaniu
- Prace wykończeniowe na gładkich tynkach gipsowych
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych
- Nakładanie farb lateksowych i akrylowych
- Prace renowacyjne w małych pomieszczeniach
- Malowanie przestrzeni za grzejnikami i w niszach

-
- Nakładanie emulsji i farb silikatowych

Dobór farby do wałka poliakrylowego

Wałek poliakrylowy współpracuje z farbami na bazie wody. Farby lateksowe – polimery akrylowe lub winylowe, tworzą elastyczną powłokę odporną na szorowanie. Farby akrylowe – czyste żywice akrylowe, zapewniają lepszą przyczepność i trwałość koloru. Emulsje – dyspersje polimerów w wodzie, podstawowy typ farb ściennych. Farby silikatowe – krzemian potasu jako spoiwo, przeznaczone do podłoża mineralnych.

Nie stosować z farbami olejnymi i ftalowymi – rozpuszczalniki organiczne uszkadzają włókno poliakrylowe.

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem zwilżyć wałek wodą i odwirować nadmiar. Wilgotne włókno lepiej nabiera farbę i zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza. Do kuwety nalewać farbę w ilości pokrywającej 1/3 wysokości – pozwala to na równomierne nasycenie wałka bez nadmiaru.

Konserwacja i czyszczenie

Po zakończeniu pracy niezwłocznie wypłukać wałek pod bieżącą wodą, usuwając całą farbę z włosa. Odwirować nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej. Nie suszyć na grzejniku – wysoka temperatura może odkształcić włókno.

Uchwyt i kuwetę oczyścić wilgotną szmatką. Kuwetę można myć pod wodą, upewniając się, że usunięto całą farbę z rowków i narożników.

Wałki poliakrylowe są wielokrotnego użytku – przy prawidłowej konserwacji zachowują właściwości przez kilkanaście cykli malowania.

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto rozważyć: pędzel płaski 50-70 mm do malowania narożników i krawędzi, taśmę malarską do zabezpieczenia listew i framug, tackę malarską z wkładem jednorazowym ułatwiającą czyszczenie, przedłużkę teleskopową do malowania sufitów bez drabiny.