

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-malarski-welur-4el-g66350-geko-p-44191.html>

Zestaw malarski welur 4el. G66350 GEKO

Cena brutto	8,84 zł
Cena netto	7,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66350
Kod producenta	G66350
Kod EAN	5901477176364
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw malarski welur 4 elementy GEKO G66350

Kompletny zestaw do precyzyjnego malowania gładkich powierzchni, składający się z dwóch wałków welurowych 10 cm, uchwyty oraz kuwety. Przeznaczony do pracy z lakierami dwuskładnikowymi i poliestrowym, zapewnia równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania śladów.

Szerokość wałka 100 mm

Materiał Welur

Długość włosia 4 mm

Elementy zestawu 4 szt.

Charakterystyka zestawu

Welur o krótkim włosiu 4 mm

Krótkie włosie welurowe zapewnia gładkie wykończenie bez widocznych śladów. Struktura weluru pozwala na precyzyjne rozprowadzanie farby w cienkiej, równomiernej warstwie, co ma znaczenie przy lakierowaniu mebli i elementów wymagających estetycznego wykończenia.

Kompatybilność z lakierami specjalistycznymi

Wałki zostały zaprojektowane do współpracy z lakierami dwuskładnikowymi i poliestrowym, które zawierają aktywne chemicznie rozpuszczalniki. Materiał welurowy jest odporny na ich działanie, co zapobiega degradacji włosa podczas pracy.

Kompaktowa szerokość 100 mm

Szerokość 10 cm sprawdza się przy malowaniu mniejszych powierzchni, elementów meblowych, drzwi czy okien. Zapewnia lepszą kontrolę nad aplikacją farby w porównaniu do szerszych wałków, szczególnie przy pracach wymagających precyzji.

Kompletny zestaw z kuwetą

W zestawie znajdują się dwa wałki welurowe, uchwyt oraz kuweta malarska. Obecność dwóch wałków pozwala na kontynuowanie pracy podczas czyszczenia pierwszego lub na jednoczesne używanie różnych kolorów bez konieczności zmywania.

Specyfikacja techniczna

Model	G66350
Producent	GEKO
Liczba elementów	4 (2 wałki, 1 uchwyt, 1 kuweta)
Materiał wałka	Welur (wełna welurowa)
Szerokość wałka	100 mm
Średnica wałka	18 mm
Długość włosa	4 mm
Średnica otworu montażowego	6 mm
Przeznaczenie	Gładkie powierzchnie
Typ farb	Wszystkie farby i lakiery, w tym dwuskładnikowe i poliestrowe
Wykończenie	Gładkie
Odporność chemiczna	Odporny na rozpuszczalniki

Zastosowanie

- Lakierowanie mebli drewnianych i płyt meblowych
- Malowanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
- Nakładanie lakierów na elementy stolarki okiennej
- Wykańczanie gładkich powierzchni ścian i sufitów
- Renowacja mebli z użyciem lakierów dwuskładnikowych
- Aplikacja lakierów poliestrowych na elementy dekoracyjne
- Malowanie paneli, boazerii i listew wykończeniowych
- Prace wymagające precyzyjnego, gładkiego wykończenia

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy lekko zwilżyć wałek wodą lub rozcieńczalnikiem (w zależności od typu farby) i usunąć nadmiar płynu. Pozwoli to na lepsze nasycenie weluru farbą i zapobiegnie jej nierównomiernemu rozprowadzaniu.

Technika malowania

Farba powinna być nakładana w cienkiej warstwie, z równomiernym naciskiem na wałek. Przy lakierach dwuskładnikowych szczególnie istotne jest utrzymanie stałej prędkości ruchu, aby uniknąć nierówności. Wałek należy regularnie nasączać w kuwecie, unikając nadmiaru farby.

Czyszczenie po użyciu

Wałki welurowe należy czyścić natychmiast po zakończeniu pracy. W przypadku farb na bazie rozpuszczalników używa się odpowiedniego rozcieńczalnika (acetonu, nitro), przy farbách wodnych wystarczy woda z mydłem. Dokładne wypłukanie weluru wydłuża żywotność wałka i zapewnia gotowość do ponownego użycia.

Przechowywanie

Oczyszczone wałki należy suszyć w pozycji pionowej lub poziomej, unikając odkształcenia włosia. Kuwetę malarską po wyczyszczeniu można przechowywać razem z wałkami. Unikać należy przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie słońca lub wysokich temperatur.