

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-mebli-warsztatowych-kd5860-kraftdele-p-67382.html>

ZESTAW MEBLI WARSZTATOWYCH KD5860 KRAFT&DELE

Cena brutto	3 186,65 zł
Cena netto	2 590,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5860
Kod producenta	KD5860
Kod EAN	5903957019888
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw mebli warsztatowych KRAFT&DELE KD5860

KD5860 to kompletna zabudowa warsztatowa złożona z sześciu modułów stalowych, blatu roboczego z drewna kauczukowego oraz panelu perforowanego. Zestaw zajmuje 260 cm długości ściany i oferuje przestrzeń magazynową w postaci 10 szuflad, szafy z regulowanymi półkami oraz mobilnej szafy na kołach — przystosowany do stałego, intensywnego użytkowania w warsztacie samochodowym, stolarskim lub przemysłowym.

Szerokość całkowita 260 cm

Udźwig blatu 700 kg

Liczba szuflad 10 (4 + 6)

Waga zestawu 189 kg

Charakterystyka zestawu

Stalowa konstrukcja z lakierem proszkowym

Korpusy wszystkich modułów wykonano ze stali. Lakierowanie proszkowe tworzy powłokę odporną na zarysowania, oleje i wilgoć — istotne w środowisku warsztatowym, gdzie kontakt z substancjami chemicznymi jest nieunikniony. Wysoka masa zestawu (189 kg)

przekłada się bezpośrednio na sztywność i stabilność całej konstrukcji.

Blat z drewna kauczukowego — udźwig 700 kg

Blat o wymiarach 183 × 38,5 × 2,5 cm wykonano z drewna kauczukowego — materiału twardego, odpornego na uderzenia i wilgoć. Dopuszczalne obciążenie 700 kg pozwala na prowadzenie prac z ciężkimi podzespołami mechanicznymi. Wysokość blatu jest regulowana w zakresie 86,5–92 cm, co umożliwia dostosowanie do wzrostu użytkownika.

Mobilna szafa na kołach z hamulcem

Szafa z sześcioma szufladami zamontowana jest na dużych kołach z hamulcem. Dzięki temu moduł można swobodnie przemieszczać w obrębie warsztatu i unieruchamiać w wybranym miejscu. Rozwiązanie przydatne przy pracach wymagających dostępu do narzędzi z różnych stron pojazdu lub maszyny.

Panel perforowany 183 × 64 cm

Panel z otworami 10 × 10 mm montowany nad blatem roboczym umożliwia zawieszanie uchwytów, haków i organizatorów narzędziowych. Siatka otworów co 10 mm pozwala na dowolną konfigurację akcesoriów i ich zmianę bez użycia narzędzi — standardowy rozstaw zapewnia szeroką kompatybilność z akcesoriami różnych producentów.

Wyściółka EVA w szufladach

Wszystkie szuflady wyposażono w wyściółkę z pianki EVA odpornej na oleje i wodę. Wyściółka chroni narzędzia przed przesuwaniem się i zarysowaniami, a samą szufladę przed korozją w przypadku kontaktu z płynami eksploatacyjnymi.

Jeden klucz do wszystkich zamków

Centralny system zamknięcia — jeden kluczyk obsługuje zamki we wszystkich modułach zestawu. Upraszcza to codzienne użytkowanie i zabezpieczenie narzędzi przed nieuprawnionym dostępem, co jest istotne w warsztatach wieloosobowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5860
Materiał konstrukcji	Stal
Materiał blatu	Drewno kauczukowe
Lakierowanie	Proszkowe, odporne na zarysowania
Szerokość całkowita	260 cm
Wysokość (regulowana)	183-190 cm
Głębokość	46 cm
Waga zestawu	189 kg
Udźwig blatu roboczego	700 kg
Udźwig największej szuflady	60 kg
Liczba szuflad	10 (4 w module stałym + 6 w module mobilnym)
Regulowane nóżki	1,5-7 cm
Duża szafa (wymiary)	76 × 46 × 183 cm, 4 półki regulowane
Szafka dolna z półką	60 × 40,5 cm, półka 59 × 36,5 cm
Szuflady modułu stałego	49,5 × 34,5 × 6 cm / 15,5 cm / 20 cm
Szuflady modułu mobilnego	49,5 × 34,5 × 5 cm oraz 11,5 cm
Blat roboczy	183 × 38,5 × 2,5 cm, wysokość 86,5-92 cm
Półki górne (3 szt.)	60 × 28 cm
Panel perforowany	183 × 64 cm, otwory 10 × 10 mm
Prowadnice największej szuflady	Podwójne kulkowe
Siłowniki w szafkach górnych	Gazowe (podwójne)
Gwarancja	12 miesięcy

Elementy zestawu

- Duża szafa stalowa z 4 regulowanymi półkami (76 × 46 × 183 cm)
- Szafka dolna z półką
- Szafa dolna z szufladami (moduł stały, 4 szuflady)
- Mobilna szafa na kołach z hamulcem (6 szuflad)
- Blat roboczy z drewna kauczukowego (183 × 38,5 cm)
- Panel perforowany stalowy (183 × 64 cm)
- 3 półki górne (60 × 28 cm każda)
- Elementy montażowe

Typowe zastosowania

- Warsztat samochodowy i motocyklowy
- Warsztat blacharsko-lakierniczy
- Warsztat stolarski i ślusarski
- Hala produkcyjna i montażowa
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Garaż z wydzielonym stanowiskiem roboczym
- Magazyn narzędzi w zakładzie usługowym

Montaż i poziomowanie

Regulowane nóżki w zakresie 1,5-7 cm pozwalają na wypoziomowanie zestawu na nierównym podłożu — typowym w starszych halach i garażach. Przed montażem należy zaplanować rozmieszczenie modułów wzdłuż ściany o długości minimum 260 cm z uwzględnieniem swobodnego wysuwu szuflad (głębokość modułów 46 cm) oraz miejsca na otwarcie drzwi szafy górnej wspomaganej siłownikami gazowymi.

Kompatybilność akcesoriów do panelu perforowanego

Panel KD5860 posiada otwory w siatce 10 × 10 mm — jest to jeden z najpopularniejszych standardów w akcesoriach do paneli warsztatowych. Przed zak