

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-mebli-warsztatowych-kd5863-p-67561.html>



Zestaw mebli warsztatowych KD5863

Cena brutto	3 143,60 zł
Cena netto	2 555,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5863
Kod producenta	KD5863
Kod EAN	5903957019918
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw mebli warsztatowych KRAFT&DELE KD5863

KD5863 to kompletna zabudowa warsztatowa składająca się z siedmiu elementów: szafy z półkami, szafy z szufladami, szafy dolnej z półką, mobilnej szafy na kółkach, trzech szafek wiszących, panelu perforowanego oraz drewnianego blatu roboczego. Stalowa konstrukcja z lakierowaniem proszkowym przeznaczona jest do stałego użytkowania w garażach, serwisach mechanicznych i pracowniach rzemieślniczych. Całkowita szerokość zestawu wynosi 260 cm, a waga 189 kg.

Szerokość zestawu 260 cm
Wysokość regulowana 183–190 cm
Materiał konstrukcji Stal + drewno (blat)
Waga zestawu 189 kg

Charakterystyka zestawu

Stalowa konstrukcja z lakierowaniem proszkowym

Wszystkie elementy nośne wykonano ze stali. Lakierowanie proszkowe tworzy jednolitą, twardą powłokę odporną na zarysowania i uderzenia — w przeciwieństwie do lakierów ciekłych nie łuszczy się pod wpływem wilgoci i środków chemicznych stosowanych w warsztacie.

Panel perforowany 183 x 64 cm

Otwory o rastrze 10 x 10 mm umożliwiają montaż standardowych haków i uchwytów narzędziowych. Panel zajmuje całą szerokość blatu roboczego, co pozwala rozmieścić narzędzia bezpośrednio w zasięgu ręki i utrzymać blat wolny od przedmiotów.

Mobilna szafa z szufladami na kółkach

Szafka wyposażona w 5 szuflad może być przemieszczana w obrębie warsztatu lub wysuwana ze stanowiska, co ułatwia pracę przy pojazdach lub maszynach. Stanowi samodzielny element zestawu, który można ustawić niezależnie od pozostałych szaf.

Regulacja nóżek i możliwość kotwienia do ściany

Nóżki regulowane w zakresie 1,5–7 cm pozwalają wypoziomować zestaw na nierównej posadzce. Opcja mocowania szafy do ściany zwiększa stabilność przy bocznych obciążeniach — istotne przy intensywnym otwieraniu szuflad lub opieraniu się o blat.

Skład zestawu

KD5863 zawiera następujące elementy gotowe do montażu:

- Szafa z półkami (76 x 46 x 183 cm, 4 półki)
- Szafa z szufladami (3 szuflady o różnej głębokości)
- Szafa dolna z półką
- Mobilna szafa na kółkach (5 szuflad)
- 3 szafki wiszące (60 x 28 cm każda)
- Panel perforowany (183 x 64 cm)
- Drewniany blat roboczy (183 x 38,5 cm)
- Kluczyki do zamków szuflad

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	KRAFT&DELE / KD5863
Kolor	Szary
Materiały	Stal, drewno (blat roboczy)
Lakierowanie	Proszkowe, odporne na uszkodzenia i zarysowania
Uchwyty	Ergonomiczne, zintegrowane z konstrukcją
Szerokość całkowita zestawu	260 cm
Wysokość zestawu	183–190 cm (regulowana)

Głębokość zestawu	46 cm
Regulacja nóżek	1,5–7 cm
Waga zestawu	189 kg
Duża szafa z półkami	76 x 46 x 183 cm 4 półki 75,5 x 41,5 cm
Szafka dolna z półką	60 x 40,5 cm półka 59 x 36,5 cm
Szafa dolna z szufladami	60 x 40,5 cm
Szuflady szafy dolnej	49,5 x 34,5 cm głębokości: 6 / 15,5 / 20 cm
Szafa na kółkach (5 szuflad)	60 x 40,5 cm
Szuflady szafy na kółkach	49,5 x 34,5 cm głębokości: 5 / 11,5 cm
Blat roboczy	183 x 38,5 x 2,5 cm wysokość blatu: 86,5–92 cm
Szafki wiszące	3 szt., 60 x 28 cm
Panel perforowany	183 x 64 cm otwory 10 x 10 mm

Typowe zastosowania

- Serwis samochodowy i motocyklowy
- Warsztat mechaniczny i elektryczny
- Garaż prywatny z wydzielonym stanowiskiem pracy
- Pracownia stolarska lub ślusarska
- Magazyn narzędzi w zakładzie produkcyjnym
- Stanowisko serwisowe AGD i elektroniki
- Pracownia hobbystyczna wymagająca stałej organizacji narzędzi

Weryfikacja miejsca montażu

Przed zakupem należy sprawdzić, czy dostępna przestrzeń uwzględnia pełną szerokość zestawu (260 cm) oraz głębokość 46 cm, a w przypadku mobilnej szafy — dodatkową przestrzeń manewrową. Zestaw waży 189 kg, dlatego transport i montaż wymagają udziału co najmniej dwóch osób. Posadzka powinna być wypoziomowana lub wyrównana za pomocą regulowanych nóżek (zakres 1,5–7 cm). Mocowanie do ściany jest opcjonalne, lecz zalecane przy posadzkach z odchyleniem przekraczającym możliwości regulacji nóżek.