

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-1-4-do-pistoletu-g01108-geko-g01134-p-17989.html>

Zestaw naprawczy 1,4 do pistoletu G01108 GEKO G01134

Cena brutto	20,76 zł
Cena netto	16,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01134
Kod producenta	G01134
Kod EAN	5901477103995
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw naprawczy 1,4 mm do pistoletu lakierniczego GEKO G01108

Kompletny zestaw elementów eksploatacyjnych do regeneracji pistoletu lakierniczego. Zawiera trzy kluczowe komponenty odpowiedzialne za precyzję natrysku i dozowanie farby.

Srednica dyszy 1,4 mm

Kompatybilność GEKO G01108

Kod produktu G01134

Elementy w zestawie 3 szt.

Charakterystyka zestawu

Dysza materiałowa 1,4 mm

Element odpowiedzialny za formowanie strumienia farby. Średnica 1,4 mm to uniwersalny rozmiar stosowany do lakierów bazowych, akrylowych i podkładów. Zużycie dyszy objawia się nierównomiernym natryskiem i rozpryskami materiału.

Iglica dozująca

Precyzyjny element regulujący przepływ farby przez dyszę. Odpowiada za szczelność zamknięcia i płynność otwierania strumienia. Uszkodzona iglica powoduje wycieki materiału i niemożność precyzyjnego dozowania.

Głowica powietrzna

Kształtuje i rozprowadza strumień powietrza, który rozpyla farbę na drobne cząsteczki. Zużyta głowica prowadzi do nierównomiernego rozpylenia, powstawania kropeł i pogarszania jakości powłoki.

Kompatybilność z modelem G01108

Zestaw zaprojektowany specjalnie do pistoletu GEKO G01108. Elementy współpracują ze sobą, zapewniając parametry fabryczne po wymianie. Przed zakupem należy zweryfikować model pistoletu na tabliczce znamionowej.

Specyfikacja techniczna

Model	G01134
Przeznaczenie	Pistolet lakierniczy GEKO G01108
Średnica dyszy	1,4 mm
Skład zestawu	Dysza materiałowa, iglica, głowica powietrzna
Liczba elementów	3 szt.
Producent	GEKO

Zastosowanie dyszy 1,4 mm

- Lakiery bazowe (podkłady, grunty)
- Farby akrylowe o średniej lepkości
- Lakiery samochodowe (warstwy bazowe)
- Emalie syntetyczne
- Farby wodne do drewna
- Impregnaty i lazury
- Lakiery do mebli

Kiedy wymienić elementy zestawu

Wymianę należy przeprowadzić, gdy występują: nierównomierny natrysk, rozbryzgi farby, wycieki materiału przy zamkniętym spuście, pogarszająca się jakość powłoki, zwiększone zużycie farby. Regularna wymiana eksploatowanych elementów wydłuża żywotność pistoletu i zapewnia powtarzalność efektów lakierowania.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu pistoletu należy dokładnie oczyścić wszystkie elementy z resztek farby, używając odpowiedniego rozpuszczalnika. Dysza wymaga szczególnej uwagi — nie wolno czyścić jej metalowymi przedmiotami, które mogą uszkodzić precyzyjny otwór. Iglicę należy przechowywać w pozycji zabezpieczającej przed wygięciem.

Przed montażem nowych elementów warto sprawdzić stan gniazd i gwintów w korpusie pistoletu. Uszkodzone gwinty mogą uniemożliwić prawidłowe dokręcenie dyszy, co prowadzi do nieszczelności. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, zachowując odpowiednie momenty dokręcenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi pistoletu lakierniczego przydatne mogą być: filtry do farby, zestawy uszczelek, środki czyszczące do pistoletów lakierniczych, regulatory ciśnienia z manometrem.